

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648224666100					Data: „14” aprilie 2022	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 3)					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	1	Lot nr. 1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Lot nr. 1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Non-sterile Gauze Bandage 10cmx5m, 32g/m ² (fără cod)	Turcia	Agaoglu Tibbi Saglik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea min. 32g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 10 cm - lungime 5 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare,	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea 32g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 10 cm - lungime 5 m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485 3. EN 14079

33100 00-1	2	Lot nr. 2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2	Lot nr. 2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2	Fașă de tifon sterilă 5mx10cm, 48g/m² (fără cod)	România	S.C. SPD Star S.R.L.	"Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe marginii Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 10 cm - lungime 5 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare,	"Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 5m x 10cm, sterilă, densitatea 48 g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe marginii Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 10 cm - lungime 5 m - densitate minim 48 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485 3. EN 14079
33100 00-1	3	Lot nr. 3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Lot nr. 3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Easyflow Non-sterile gauze bandage 7mx14cm Easy41141 8	Turcia	Ermed Tip Medical Tic A.Ș.	Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe marginii Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloge, data sheet, altele.	Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) - Bumbac 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe marginii Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 14 cm - lungime 7 m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	1. Declarație de Conformitate CE; 2. ISO 13485 3. EN 14079

3310000-1	4	Lot nr. 4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2	Lot nr. 4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2	Sterile Gauze Bandage (14cmx7mt) SGB14700	Turcia	Birinci Sterilizasyon Saglik Hizm. Tic. Sa. Ve Ltd. Şti.	Faşă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densităţii) - Bumbac 100 %, - este rulată şi condiţionată în ambalaj individual, fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătura feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naţionale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificaţia tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare,	Faşă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulată şi condiţionată în ambalaj individual, fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătura feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 14 cm - lungime 7 m - densitate minim 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	1. Declaraţie de Conformitate CE; 2. ISO 13485 3. EN 14079
3310000-1	5	Lot nr. 5 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Lot nr. 5 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	EasyFlow Non-sterile Gauze Bandage 90cmx100mt (EASY411358)	Turcia	Ermed Tip Medical Tic A.Ş.	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densităţii) - Bumbac 100 %, - este rulat şi condiţionat în ambalaj individual, fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătura feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 90cm ±1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naţionale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificaţia tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulat şi condiţionat în ambalaj individual, fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătura feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 90cm ±1.5cm, lungime 100m - densitate minimă 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	1. Declaraţie de Conformitate CE; 2. ISO 13485 3. EN 14079

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chişinău, str-la Burebista 23