

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1691502164632](#) din 08/08/2023Obiectul achiziției: **Complex de joacă pentru copii**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Complex de joacă pentru copii						
Complex de joacă	YN-305-1	Turcia	Mustafa Durna Inşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice	Construcția este constituită din 2 turnuri hexagonale cu acoperis și cu paneele decorative, turn simplu, 2 tobogane mare drepte (H=1,5m), tobogan drept (H=1m), 2 tobogane spiralate (H=1,5m), 2 balcoane cu balustrade, 2 scări, scara flexibilă, 2 podețuri cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, 2 mese cu scaune incorporate.  Construcția este constituită din piloni de sprijin realizat din teava din oțel cu diametrul de 76 mm, grosime - 3mm. Podeaua turnului hexagonal este de forma	EN 1176-1 EN 1176-3 EN 1176-6

				rotunda cu diametrul de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Podeaua turnului simplu si balconului sunt de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționata din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara din va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confecționate HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara flexibila este din frânghie cu dimensiunea de 16 mm din polipropilenă impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Masuta cu scaunele incorporate sunt confecționate din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea de 120-mm. Toboganele sunt realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm. Balusradele trecerii si panelele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de înalta densitate fara component toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm. Acoperis si panelele turnului hexagonal confecționat din HDPE – polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-	
--	--	--	--	--	--



				microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, HDPE, plastic, cauciuc. <u>Caracteristici tehnice.</u> Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 8600 mm, lățimea – 5300 mm, înălțimea – 3800 mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm Fundatia construcției detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**
Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**