

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1719390948839</u> din <u>26.06.2024</u>
Obiectul achizițieiAchiziționarea aparatelor cu funcționare pe bază de energie electrică, destinate pentru necesitățile proprii ale angajaților, conform cerințelor legale aplicabile

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aparat de aer condiționat	Perfetto	China	Midea	Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 12000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 35-50 m². Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m³/oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumi dificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h Nivel de sunet a unității interioare	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						(Hi/Mi/Lo/Si) max. -30/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garantia echipamentului :24 luni Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-3m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii livrare – Da	
					Aparat de aer condiționat - climatizator cu fixare pe perete, compresor - inverter cu putere 9000 BTU pentru încăperi cu suprafața de 25-30 m². Funcționare în intervalul de temperaturi -5°C și +24°C, asigurând răcirea și încălzirea încăperii pe tot parcursul anului. Agent frigorific ecologic. Nivelul de zgomot max 30 dB. Asigură circulația bună a aerului cu volum minim de 560 m³/oră. Tensiune 220V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -30,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C°	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						+17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C ⁰ +15 C ⁰ -50 C ⁰ / -20 C ⁰ -30 C ⁰ Suprafața de lucru : 12 m ² – 25 m ² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Serviciu de instalare echipamentului inclus în pret: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da -Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, -3m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monare cablu canal - Da -Servicii livrare – Da	
2.	Boiler de apă caldă				Boiler de apă caldă, instalare verticală, volum 100 -120 litri. Presiune de lucru maxim 8 bar. Corp emailat, stratul de email asigură rezistența la temperaturi ridicate, protecție anti-corozivă. Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire. Supapă de siguranță care echilibrează, verifică și eliberează suprapresiune. Indicator de temperatură și indicator on/off iluminat. Putere 2000	Boiler 100 litri MDEA: Boilerul electric MDEA se remarcă prin caracteristicile sale superioare, începând cu acoperirea cu titan email, care conferă rezistență și protecție împotriva coroziunii. -Tip: termoelectric; - Volum (l): 100; - Protecție anti-îngheț -Supapa de siguranță; -Sursa de încălzire mixta,	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					W,Tensiune 220-240 V, ~ 50Hz. Clasa de eficiență energetică A+.	serpentina si rezistente electrice; mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic; montaj: pe perete (vertical); Cu o clasă energetică C și un certificat european, boilerul electric MDEA este o opțiune eficientă din punct de vedere energetic și respectă standardele de siguranță și calitate Izolație eficientă, termostat de siguranță la supraîncălzire.	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.**

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Molosag Eugeniu În calitate de: Sef sectie Comert

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda

