

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	32,40	1,620
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m			100,433
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,427
	252121670 100040	Teava din otel Д40	m	1,0150	51,00	51,765
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	39,21	5,725
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	32,60	1,402
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	24,50	0,073
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	32,40	2,041
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m			109,183
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,428
	252121670 100057	Teava din otel B57	m	1,0150	59,62	60,514
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	39,21	5,725
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	32,60	1,402
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	24,50	0,073
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	32,40	2,041
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,137
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	

