



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Specificatii Tehnice F4.1

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

LOT unic: Instalarea sistemului de supraveghere video și iluminare a Dispensarului Cardiologic

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
32300000-6	Camera IP 3 MPx lentila 2,8mm	DS-2CD1131-I 2,8mm	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	3 Megapixel H.264 CMOS. Camera supraveghere IP exterior. Next Generation. Rezolutia video: 2304x1296@20FPS/ 1920x1080@FPS. Full-HD Real-time! Intellect: sabotaj(inchiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresia video: H264+/H.264/MJPEG, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC. Lentila fixa: 2,8 mm. IR-filtru (True Day/Night ICR). Distanța iluminator IR pina la 30m. Alimentarea DC12V, PoE consum 5,5W). Grad de protectie: IP67, IK10. Temperatura de functionare: t -30°C ~ +60°C; Termen de garantie - 36 luni.	-
	Camera IP 3 MPx lentila 8mm sau varifocal	DS-2CD1131-I 8mm	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	3 Megapixel H.264 CMOS. Camera supraveghere IP exterior. Next Generation. Rezolutia video: 2304x1296@20FPS/ 1920x1080@FPS. Full-HD Real-time! Intellect: sabotaj(inchiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresia video: H264+/H.264/MJPEG, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC. Lentila fixa: 2,8 mm. IR-filtru (True Day/Night ICR). Distanța iluminator IR pina la 30m. Alimentarea DC12V, PoE consum 5,5W). Grad de protectie: IP67, IK10. Temperatura de functionare: t -30°C ~ +60°C; Termen de garantie - 36 luni.	-
	Camera IP 3 MPx bullet cu lentila 2,8mm	DS-2CD1031-I 2,8mm	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	3 Megapixel H.265+ CMOS, Camera supraveghere IP exterior. Rezolutia video: 2304x1296@20FPS/1920x1080@25FPS. New Generation. Full-HD Real-time! Intellect: sabotaj (inchiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresie video: H.265+/MJPEG/H.264+, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC. Lentila fixa 2,8 mm. IR-filtru (True Day/Night ICR). Distanța iluminator IR pina la 30m. Alimentarea: DC12V, PoE (consum 7W). Grad de protectie: IP67. Temperatura de functionare: t -30°C ~ +50°C. Termen de garantie - 36 luni.	-
	Camera IP 3 MPx bullet cu lentila 8mm sau varifocal	DS-2CD1031-I 8mm	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	3 Megapixel H.265+ CMOS, Camera supraveghere IP exterior. Rezolutia video: 2304x1296@20FPS/1920x1080@25FPS. New Generation. Full-HD Real-time! Intellect: sabotaj (inchiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresie video: H.265+/MJPEG/H.264+, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC. Lentila fixa 2,8 mm. IR-filtru (True Day/Night ICR). Distanța iluminator IR pina la 30m. Alimentarea: DC12V, PoE (consum 7W). Grad de protectie: IP67. Temperatura de functionare: t -30°C ~ +50°C. Termen de garantie - 36 luni.	-
	Registrator video IP 16ch	DS-7616NI-K2	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Este un Network Video Recorder (NVR) cu 16 canale video de generatie noua. Rezolutia inregistrare: pina la 8 Mp (3840x2160) 1ch@4K, 4ch@4K, 4ch@FullHD 200fps@720P Onvif. Latimea bandei intrare: 160Mbit/s. Functia ANR (restabilirea automata arhivei din SD-card). Iesiri: VGA, HDMI (4K 3840 x 2160). Compresia video: H.265+/H.264+/MPEG4, flux dublu. Playback sincron. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. HDD: 2 x port SATA, pana la 8TB. Web-server incorporat. Dimensiuni: 385x315x52 mm. Temperatura de functionare: t -10°C ~ +55°C. Termen de garantie - 36 luni.	-
	HDD 4 Tb	HDD 4 Tb	China	Western Digital / Seagate	Conform anexei la anuntul de participare	Capacitate: 4TB; Viteza de rotatie: 5400 RPM; Cache: 64MB; Interfata: SATA 3; Rata de transfer: Buffer catre host: 6 Gb/s; Host catre drive: 150 Mb/s; Format: 3.5 inch; Consum: 5.1 W;	-
	Switch 4PoE+	WI-PS205 Switch 4PoE+	China	Wi-Tek	Conform anexei la anuntul de participare	4x porturi Poe(standart 802.3 af/at) Long Range. transmite alimentare si receptiunea date prin cablu UTP Cat 5 la 250 m. 4-Port (PoE) + 2-Port (10/100 Mbps) RJ45. Puterea max. 30W/port, puterea totala - 65W/switch. Regim de lucru - Default/VLAN/Extend. Alimentarea - AC 220. Recomandat pentru sisteme supraveghere video. temperatura de functionare - intre -10°C si +55°C. Dimensiuni: 197*75*30 mm. Termen de garantie - 12 luni.	-
	Switch 8PoE+	WI-PS210 Switch 8PoE+	China	Wi-Tek	Conform anexei la anuntul de participare	8x porturi Poe(standart 802.3 af/at) Long Range. transmite alimentare si receptiunea date prin cablu UTP Cat 5 la 250 m. 8-Port (PoE) + 2-Port (10/100 Mbps) RJ45. Puterea max. 30W/port, puterea totala - 120W/switch. Regim de lucru - Default/VLAN/Extend. Alimentarea - AC 220. Recomandat pentru sisteme supraveghere video. temperatura de functionare - intre -10°C si +55°C. Dimensiuni: 197*75*30 mm. Termen de garantie - 12 luni.	-
	Switch 5 porturi Gigabit	TL-SG1005D	China	TP-LINK	Conform anexei la anuntul de participare	Switch 5 porturi 10/100/1000 Mbps	-
	PROJECTOR LED 100W	LED 100W 9000LM 765 6500K IP65 FUCIDA	China	Fucida Electronics	Conform anexei la anuntul de participare	Puterea (W) 100 W. Tensiune (V) 230 V. Temperatura culoare (K) 6500 K (Alb rece). Flux luminos (lm) 9000 lm. Gradul de protectie (IP) IP65. Interval de temperatură de lucru -40 °C to +50 °C. Garantie de la producator 24 luni.	-
	INTRERUPATOR AUTOMAT 10A	IK60N 1P B 10A	Germania	SCHNEIDER	Conform anexei la anuntul de participare	Model iK60N. Caracteristica decl.electromagnetic B. Intensitatea curentului electric 10A. Număr de poli 1. Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -40°C pînă la +50°C. Gradul de protectie (IP) IP20.	-
	100 x 100 x 50	100 x 100 x 50	Ucraina		Conform anexei la anuntul de participare	CUTIE DE DISTR. IP55 100*100*50	-
	Cablu extern UTP 5E CU	Cablu extern UTP 5E CU	Ucraina	Odesa-Cablu	Conform anexei la anuntul de participare	Extern, necranat, 4-perechi UTP-cablu categoria 5e standart 24AWG (0,52 mm); izolarea dubla: oranj + polietilen negru, rola- 305 m, - 20...+75°C. Transmiterea IP semnalului - 110 m. PoE semnal - 100 m.	-

Cablu intern UTP 5E CU	CAT.5E UTP-4P/CU	Ucraina	Odesa-Cablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	-
ШІВВІІ CU 2x0,75	ШІВВІІ CU 2x0,75	Ucraina	Odesa-Cablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu de alimentare plat bifilar litat, 2 x 0.75 mm	-
Cablu otel 2,5mm	Cablu otel 2,5mm	Ucraina	Odesa-Cablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu de otel D = 2,5 mm	-
Pat dublu 20 x 10 x 2000	20 x 10 x 2000	Ucraina		Conform anexei la anuntul de participare	Pat dublu de 20 x 10 mm, Lungime: 2,0 m	-
Pat dublu 40 x 25 x 2000	40 x 25 x 2000	Ucraina		Conform anexei la anuntul de participare	Pat dublu de 40 x 25 mm, Lungime: 2 m	-
Tub flexibil 16mm	Tub flexibil 16mm	Ucraina		Conform anexei la anuntul de participare	Tub flexibil 16mm	-
Conector RJ-45	Conector RJ-45	China		Conform anexei la anuntul de participare	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	-
Stlp pentru proiector, Exterior	Столб	Moldova		Conform anexei la anuntul de participare	столб/профиль 80x80x5000 мм	-

Produsele indicate nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**