

Anexa nr. 5
la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Echipamente de rețea de calculatoare

Numărul : № MTG –VM-28/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8,9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificare a tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca	Standarde de referință	Producătorul/ Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
1	Коммутатор сетевой MIKROTIK CRS112-8G-4S-IN	buc.	2	Conform Caietului de sarcini	MIKROTIK CRS112-8P-4S-IN	CE	MIKROTIKLS SIA Letonia	Model: CRS112-8P-4S-IN CPU: MIPSBE – QCA8511, single-core @ 400 MHz RAM: 128 MB Storage: 16 MB Flash 8 × Gigabit Ethernet PoE ports (RJ-45) 4 × SFP cages
2	Коммутатор сетевой MIKROTIK CSS326-24G-2S+RM	buc.	4	Conform Caietului de sarcini	MIKROTIK CSS326-24G-2S+RM	CE	MIKROTIKLS SIA Letonia	Model: CSS326-24G-2S+RM Switch chip: Marvell 98DX3216 (also noted as 98DX3216A1) Storage: 2 MB Flash 24 × Gigabit Ethernet RJ-45 ports 2 × SFP+ cages
3	Маршрутизатор (роутер) и комплектующие Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN	buc.	40	Conform Caietului de sarcini	Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN	CE	MIKROTIKLS SIA Letonia	Model: L009UiGS-2HaxD-IN CPU: Dual-core ARM IPQ-5018 @ 800 MHz RAM / Storage: 512 MB DDR3L, 128 MB NAND flash Band: 2.4 GHz only Standard: 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6) 8 × 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports 1 × SFP cage
4	Маршрутизатор (роутер) и комплектующие Mikrotik RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE	buc.	20	Conform Caietului de sarcini	RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU	CE	MIKROTIKLS SIA Letonia	Model: RB912R-2nD-LTm & EC200A-EU (LtAP mini LTE kit) CPU: MIPSBE, Qualcomm QCA9531 single-core @ 650 MHz RAM: 64 MB Storage: 16 MB Flash Ethernet: 1 × 10/100 Mbps RJ45 LAN port Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
5	Маршрутизатор (роутер) и комплектующие Mikrotik RB924iR-2nD-BT5&BG77&R11e-LR9	buc.	20	Conform Caietului de sarcini	Mikrotik RB924iR-2nD-BT5&BG77&R11e-LR9	CE	MIKROTIKLS SIA Letonia	Model: RB924iR-2nD-BT5 & BG77 & R11e-LR9 (LoRa® 902–928 MHz version)

								Device Type: KNOT IoT Gateway (integrating Cellular CAT-M/NB-IoT, LoRa®, Wi-Fi, Bluetooth, GPS) CPU: Qualcomm QCA9531 (MIPSBE), single-core @ 650 MH RAM: 64 MB Storage: 128 MB NAND (or SPI NAND flash) 2 × 10/100 Mbps RJ45 802.11b/g/n, dual-chain (Wi-Fi 4)
6	Маршрутизатор (роутер) и комплектующие Router Mikrotik RB1100Dx4	buc.	1	Conform Caietului de sarcini	Router Mikrotik RB1100Dx4	CE	MIKROTIKLS SIA Letonia	Model: RB1100Dx4 Dude Edition CPU: 4-core Annapurna Labs AL21400 (ARM Cortex-A15) @ 1.4 GHz RAM: 1 GB Storage: 128 MB NAND + 60 GB M.2 SATA SSD Ethernet Ports: 13 × Gigabit RJ-45
7	Сервер аксессуары полка для шкафа 1U Fixed Shelf For Deep 450mm NM002-450 490x270 mm	buc.	40	Conform Caietului de sarcini	Polita 19" 300mm fixata perforata p/u dulap adincimea 450 mm, 1U, neagra, pînă la 50kg	CE	OEM	Polita 19" 300mm fixata perforata p/u dulap adincimea 450 mm, 1U, neagra, pînă la 50kg
8	Шкаф металлический телекоммуникационный, 19", 9U, 600×450×445 настенный	buc.	40	Conform Caietului de sarcini	Dulap pe perete 9U, 600*450*500, 19"	CE	OEM	Dulap pe perete 9U, 600*450*500, 19" negru,dezasamblat, usa din sticla (sarcina pîna la 60 kg, 2 perechi de şine nezincate 19" p/u fixarea echipamentului, laterale sunt detaşabile fără yala)
9	Модем GSM iRZ MC52iT(в комплекте с антенной и блок. питания)	buc.	9	Conform Caietului de sarcini	GSM iRZ MC52iT(в комплекте с антенной и блок. питания)	CE	iRZ Electronics	Model: MC52iT Device Type: Industrial GSM/GPRS modem designed for data, SMS, CSD, USSD, fax— commonly used in telemetry or remote moni GSM Bands: 900 / 1800 MHz toring RS-232: DB9-F serial port antenna and power supply included
10	Преобразователь (IT) NPORT 5230A-T	buc.	20	Conform Caietului de sarcini	NPORT 5230A-T	CE	Moxa	Model: NPort 5230A-T Ethernet: 1 × 10/100Base-T(X) RJ-45 port, with surge protection Serial I/O: 2 × RS-422/485 (terminal block), 0.5 kV isolation surge protection; ADDC for automatic entry/exit in 2/4-wire modes

11	Точка доступа Ubiquiti UniFi U6-Lite	buc.	6	Conform Caietului de sarcini	Ubiquiti UniFi U6+	CE	Ubiquiti inc	Model: U6+ Ethernet: 1 × Gigabit RJ-45 port (PoE input only) Power over Ethernet: 44–57 V DC PoE; max power draw ~9 W Wi-Fi Standard: 802.11ax (Wi-Fi 6), dual-band (2.4 GHz & 5 GHz), 2×2 MU-MIMO Encryption: WPA2/WPA3 Network Support: Up to 16 SSIDs, guest networks, VLAN tagging, RADIUS integration
----	--------------------------------------	------	---	------------------------------------	--------------------	----	--------------	---

***Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicelor tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat:

Numele, Prenumele: Cioban Alexei

În calitate de: Director

Ofertantul: IT-LAB GRUP SRL

Data 06.06.2025

Adresa: mun. Chisinau, stradela Studentilot 2/4