

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|----------|---|--------------------|------------|--|--|
| | | | | | 2100000 |
| 1 | Lotul 2 rotovator | bucăți | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; - Lățimea totală, mm. - max. 1200; - Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650 - Adâncimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 300 - Greutate, kg. - max. 1600 kg; - Diametrul rotorului, mm. - nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. - max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare - schimbarea setării adâncimii rotatorului - Tipul dinților - 46HDT04A; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele Optibelt cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic - în conformitate cu purtătorul de energie; | 710000 |