



Акционерное общество «Обнинскоргсинтез»



Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, тел.: +7(484)394-45-25

Сертификат соответствия стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12. №С-РУ.0001.0010. Срок действия до 14.06.2021 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001:2016. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12. №С-РУ.0001.0009. Срок действия до 08.06.2021 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Регистрационный № 12 100 56650 TMS. Срок действия до 14.10.2021 г.

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Регистрационный № ST.RU.0001.P399302. Срок действия до 01.07.2022 г.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 54 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ЛУКОЙЛ DOT 4 BRAKE FLUID LUKOIL DOT 4 СТО 82851503-048-2013

Код ОКПД2:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.04954 по 09.08.2020 г.

20.59.43.110

14.08.2019 г.

54/19

14.08.2019 г., ГОСТ 2517-2012

20000 кг

14.08.2019 г.

14.08.2019 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по СТО 82851503-048-2013	Фактические показатели
1 Внешний вид	п.11.2 СТО ГОСТ 2706.1	-	Прозрачная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей	Прозрачная однородная жидкость светло-желтого цвета без осадка и видимых механических примесей
2 Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100°C, не менее минус 40°C, не более	ГОСТ 33	-	1,5 1800	2,16 1691
3 Температура кипения сухой жидкости, °C, не менее	п.11.3.	Не ниже 115	230	237
4 Температура кипения увлажненной жидкости, °C, не менее	п.11.4	-	155	156
5 Показатели активности ионов водорода, pH	п.11.6	6,0-10,0	7,0-10,0*	8,92
6 Стабильность при высокой температуре, °C, не более	п.11.10	-	3,0	1,0
7 Совместимость с тормозными жидкостями	п.11.11	-	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка
8 Содержание воды, %, не более	ГОСТ 14870	-	0,3	0,29
9 Массовая доля механических примесей, % масс	ГОСТ 6370	Не более 0,03	Не более 0,03	Отсутствие

По показателям 5,7,8,9,2,12,13 СТО 82851503-048-2013 проводят испытания при постановке на производство, периодически (не реже 1 раза в 6 месяцев) или по согласованию с заказчиком.

* - продукция, поставляемую по государственному оборонному заказу или поставляемую на экспорт за пределы единой таможенной территории Таможенного союза, допускается выработывать с показателями в пределах 7,0-11,5.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012, СТО 82851503-048-2013


Предназначен для использования в гидротормозных системах и гидроприводах силовых агрегатов автотранспорта.

Тормозные жидкости хранят в сухих, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не выше 30°C.

Срок годности - 10 лет в герметичной таре при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.



Контролер ОТК



Д.И. Сахарова