

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

Numărul licitației:	19.11.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Licitație publică	Pagina: __ din __
Lot:		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Ulei pentru motor 15W-40	Sintoil	Rusia	„OBNINSKORGSI NTEZ” S.A	-	-gradul de vasciozitate : 15W-40 - viscozitatea cinematica la 100°C, mm ² /s 14,36 - indicele de vasciozitate: 175 - punctul de curgere : -44°C - densitatea la 20 °C, kg/m ³ : 850,4 cifra de bazicitate, mg KOH/g – 11,1 -gradul de vasciozitate : 15W-40 - viscozitatea cinematica la 100°C, mm ² /s 14,36 - indicele de vasciozitate: 175 - punctul de curgere : -44°C - densitatea la 20 °C, kg/m ³ : 850,4 cifra de bazicitate, mg KOH/g – 11,1	
09100000-0	Ulei pentru motor 5W-40	G-energy	Rusia	ООО „АВИАФЛОИД ИНТЕРПРЕШНЛТ”		- Densitatea la 20 °C, g/cm ³ — 1,085 - temperatura de debut a cristalizarii °C -40 - alcalinitate cm ³ - 15,5	
09100000-0	Tosol	Sibiri	Rusia	ООО “ORGANIK PROGRES”		Punct de fierbere: min 260 °C Punct de fierbere umed: min 165 °C Visciozitate la -40°C, max. 1500 mPa*s	
09100000-0	Lichid pentru frima DOT-4	Super Dot 1 buc 440g					

Semnat: 

Ofertantul: “Datario SRL

Numele, Prenumele: **Șahrai Ion**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: str. Alexandru cel Bun 55C

Specificații tehnice (F4.1)

produsele petroliere

Numărul licitației:	19.11.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Licitație publică	Lot: _____
		Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Benzină	Ai-95	România	IM, Rompetrol Rafinare SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	SM SR EN 228
09100000-0	Motorină Euro 5	Iarnă Vară	România	IM, Rompetrol Rafinare SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2.00-4,50 mm²/s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2.00-4,50 mm²/s	SM SR EN 590

Semnat:

Numele, Prenumele: **Săhrai Ion**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul:

Dan R. SRI

Adresa: **str. Alexandru cel Bun 55C**

