

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1757074382080](#) din 05.09.2025

Obiectul achiziției: Minitractor cu tracțiune integrală și accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 Minitractor cu tracțiune integrală	Minitractor cu tracțiune integrală AVANT 745	Finlanda	AVANT TECNO	Stare nouă; Anul de producere 2024 ; Caroserie de tip cadru articulat; Lungime - 3000÷3100 mm; Lățime – 1200-1300 mm; Înălțime - 2000÷2100 mm; Greutate – 1800-1900 mm; Tracțiune intrigată 4x4, hidrostatică câte un motor pentru fiecare roată; Două regimuri de deplasare; Supapă de blocare a diferențialului și anti-alunecare; Motor cu 3 cilindri răcit cu apă; Puterea motorului – 35-40 kw; Cuplu motorului – 150-160 nm/1500÷1600rpm; Tip combustibil – motorină; Rezervor pentru motorină minim 55litri; Răcitor de ulei hidraulic; Garda la sol a minitractorului minim –250-305 mm;	Stare nouă; Anul de producere 2024 ; Caroserie de tip cadru articulat; Lungime - 3060 mm; Lățime – 1290 mm; Înălțime - 2060 mm; Greutate – 1850 mm; Tracțiune intrigată 4x4, hidrostatică câte un motor pentru fiecare roată; Două regimuri de deplasare; Supapă de blocare a diferențialului și anti-alunecare; Motor cu 3 cilindri răcit cu apă; Puterea motorului – 36 kw; Cuplu motorului – 156 nm/1600rpm; Tip combustibil – motorină; Rezervor pentru motorină 60 litri; Răcitor de ulei hidraulic; Garda la sol a minitractorului minim –252-305 mm;	

			Înălțimea de ridicare până la punctul de pivotare - 3000÷3100 mm; Capacitatea de ridicare hidraulică – 2000-2100 kg; Viteza în mișcare – 15-17 km/h; <u>Dotări suplimentare:</u> Cauciucuri universale pentru iarnă și vară 320/60-12 HD TR; Priză hidraulică pe braț cu minim trei linii hidraulice și una electrică 12V; Linie hidraulică pe brațul din față pentru atașamente cu mai multe acționări; Sistem de autonivilare și amortizare a brațului; Circuit de antrenare optidrive; Supapă de eliberare a acționării; Frână de parcare hidraulică; Braț telescopic compus dintr-un singur cadru poziționat în față, lateral, dreapta în raport cu centrul cabinei, cu un singur cilindru de extensie plasat în interiorul brațului; Extinderea telescopică a brațului min 700mm; Indicator tahometru; Indicator orometru; Indicator termometru; Indicator a vitezei de deplasare Indicator nivel combustibil; Indicator numărul turărilor; Protecție de noroi la roțile din față și spate; Cuplaj cu bilă pentru remorcă; Greutăți spate ≥ 29 kg; Greutăți laterale 2 buc câte ≥ 40kg; Conectarea atașamentelor pe braț prin cuplare rapidă; Lumini frontale cu LED minim 750 lumeni – 2buc; Lumină spate cu LED – 2buc; Girofar rotativ de culoare galbenă – 1buc; Semnalizator sonor în timpul mersului cu spatelui; Kit iluminare pe drum (semnalizator direcție); Cadru de siguranță ROPS + FOPS <u>Dotări cabină:</u> - Montată pe suporturi de cauciuc - Centură de siguranță - Cotiere - Oglinzi 2buc - Manetă de comandă + optic control (joystick) 8÷10 funcții - Scaun cu suspensie pneumatică Termen de garanție ≥ 24 luni	Înălțimea de ridicare până la punctul de pivotare - 3040÷3100 mm; Capacitatea de ridicare hidraulică – 2100 kg; Viteza în mișcare – 15 km/h; <u>Dotări suplimentare:</u> Cauciucuri universale pentru iarnă și vară 320/60-12 HD TR; Priză hidraulică pe braț cu minim trei linii hidraulice și una electrică 12V; Linie hidraulică pe brațul din față pentru atașamente cu mai multe acționări; Sistem de autonivilare și amortizare a brațului; Circuit de antrenare optidrive; Supapă de eliberare a acționării; Frână de parcare hidraulică; Braț telescopic compus dintr-un singur cadru poziționat în față, lateral, dreapta în raport cu centrul cabinei, cu un singur cilindru de extensie plasat în interiorul brațului; Extinderea telescopică a brațului min 700mm; Indicator tahometru; Indicator orometru; Indicator termometru; Indicator a vitezei de deplasare Indicator nivel combustibil; Indicator numărul turărilor; Protecție de noroi la roțile din față și spate; Cuplaj cu bilă pentru remorcă; Greutăți spate ≥ 29 kg; Greutăți laterale 2 buc câte ≥ 40kg; Conectarea atașamentelor pe braț prin cuplare rapidă; Lumini frontale cu LED minim 750 lumeni – 2buc; Lumină spate cu LED – 2buc; Girofar rotativ de culoare galbenă – 1buc; Semnalizator sonor în timpul mersului cu spatelui; Kit iluminare pe drum (semnalizator direcție); Cadru de siguranță ROPS + FOPS <u>Dotări cabină:</u> - Montată pe suporturi de cauciuc - Centură de siguranță - Cotiere - Oglinzi 2buc - Manetă de comandă + optic control (joystick) 8÷10 funcții - Scaun cu suspensie pneumatică	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

					Termen de garanție 24luni sau 2000 moto-ore , care intervine prima din acestea .	
1.2 Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul	1.2 Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul ARTICOL A467241	Finlanda	ABANT TECNO	Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul Diametrul maxim al lemnului 98-100 mm Lungimea cipului 12-15 mm Numar de lame 2 bucati Tamburul de aschiere – motor hidraulic cu actionare directa Rotire Jgheab -180 de grade _poate fi montata pentru a fi ejectat la dreapta sau la stinga Interval de debit de ulei – 30/40 l/min Greutate 220- 230	Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul Diametrul maxim al lemnului 100 mm Lungimea cipului 12 mm Numar de lame 2 bucati Tamburul de aschiere – motor hidraulic cu actionare directa Rotire Jgheab -180 de grade _poate fi montata pentru a fi ejectat la dreapta sau la stinga Interval de debit de ulei – 30/40 l/min Greutate 224	
1.3Masina de tuns iarba pentru buruieni cu brat telescopic compatibil cu Minitractorul	1.3Masina de tuns iarba pentru buruieni cu brat telescopic compatibil cu Minitractorul ARTICOL A36015+ Bratul telescopic	Finlanda	ABANT TECNO	Masina de tuns iarba pentru buruieni compatibil cu Minitractorul Latime de taiere 1500-1550 mm Latime totala 1800-1900 mm Innaltime de taiere 25-100 mm Tipuri standard de biciuitoare /buc Ciocan /20-22 buc. Bratul telescopic Greuate maxima atasament 480-500 kg Telescopare in lateral minimpina la 1000 mm Latime maxima 1870-2580 mm Miscarea bratului JIB minim 135° (45° în jos și 90° în sus față de poziția orizontală)	Masina de tuns iarba pentru buruieni compatibil cu Minitractorul Latime de taiere 1500 mm Latime totala 1880 mm Innaltime de taiere 25-100 mm Tipuri standard de biciuitoare /buc Ciocan /20 buc. Bratul telescopic Greuate maxima atasament 480-500 kg Telescopare in lateral 1000 mm Latime maxima 1870-2580 mm Miscarea bratului JIB minim 135° (45° în jos și 90° în sus față de poziția orizontală)	
1.4 Mătură cu colector compatibil cu Minitractorul	1.4 Mătură cu colector compatibil cu Minitractorul ARTICOL A35919	Finlanda	ABANT TECNO	Mătură cu colector compatibilă cu minitractorul; Fabricată din oțel forjat de înaltă rezistență; Lățimea totală - 1750÷1900 mm; Lățimea de lucru - 1450÷1600 mm; Diametru periei - 450÷600 mm; Volum cutie gunoi ≥200 l; Volum rezervor de apă ≥100 l; Greutatea totală - 400÷500 kg Golire cutiei hidraulic cu doi cilindri Echipată cu roți de susținere și sistem de atașare rapidă Optifloat care permite plutirea atât verticală cât și laterală a măturii; Termen de garanție ≥24 luni	Mătură cu colector compatibilă cu minitractorul; Fabricată din oțel forjat de înaltă rezistență; Lățimea totală - 1800 mm; Lățimea de lucru - 1500 mm; Diametru periei - 550 mm; Volum cutie gunoi ≥200 l; Volum rezervor de apă ≥120 l; Greutatea totală - 450 kg Golire cutiei hidraulic cu doi cilindri Echipată cu roți de susținere și sistem de atașare rapidă Optifloat care permite plutirea atât verticală cât și laterală a măturii; Termen de garanție ≥24 luni	

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau str. Mesterul Manole 9/8a

1670000 0-2	Lotul 1.1 1.1 Minitractor cu tracțiune integrală	Buc.	1	949 400.00	1 139 280.00	949 400.00	1 139 280.00	Livrarea se va executa in timp de 45 de zile din data semnarii contractului		
	1.2 Tocator de crengi compatibil cu Minitractorul	Buc.	1	151 019.00	181 222.80	151 019.00	181 222.80			
	1.3Masina de tuns iarba pentru buruieni cu brat telescopic compatibil cu Minitractorul	Buc.	1	152 864.00	183 436.80	152 864.00	183 436.80			
	1.4 Mătură cu colector compatibil cu Minitractorul	Buc.	1	242 086.00	290 503.20	242 086.00	290 503.20			
	TOTAL					1 495 369.00	1 794 442.80			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau str. Mesterul Manole 9/8a