

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------|
| Numărul licitației: | ocds-b3wdp1-MD-1617196399484 . | Data: „31” martie 2021 | Alternativa nr.: - |
| Denumirea licitației: | Măști pentru protecție în 3 straturi. | Lot: 1 | Pagina: 1 din 1 |

| Nr. LOT | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|------------|--|------------------------|-----------------|----------------|---|---|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Bunuri: | | | | | | |
| | | Măști pentru protecție în 3 straturi. | | | | | | |
| 1 | 33199000-1 | Măști pentru protecție în 3 straturi. | Dr. FILTRES (175*95mm) | Moldova | Filtranium SRL | Măști pentru protecție în 3 straturi (filtrarea aerului min. 92%) Certificate conform standardului GB/T 32610-2016 sau EN14683 sau echivalent. Material: polipropilenă nețesut, trei straturi, trei pliuri; Hipoalergică; Fixare cu elastic; Să permită respirația fără efort; Adaptabilă la forma feței cu benzi fixatoare, din plastic pentru nas. | Material nețesut, din trei straturi din material filtrant spunbond-meltblown-spunbond ce asigură protecția împotriva contaminării. Nu conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergică. Se adaptează ușor la forma feței și dispune de bară din metal fixatoare pentru nas. Nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător. Clasificare: Clasa I. Densitatea totală 70g/m2. | ISO/ SM SR EN |
| | | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **ȘEVCIUC Marina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **ABC NEW BUSINESS FACTORY S.R.L.** Adresa: **or. Sîngera, str. Viilor 22**