

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1751626906558 (Achizitii.md ID-21444807) din 04.07.2025						
Obiectul achiziției: ”Armatura de secționare”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Armatura de secționare						
1.1. Supapă cu membrană МИК Ø 300 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*)	Supapă cu membrană МИК Ø 250/300 (în set cu trecere 250/300) (22ч7п)	Russia	ПЗТА	Conform caietului de sarcini pct. 5	- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-300, PN-6, T-60 ⁰ ; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
1.2. Supapă cu membrană МИК Ø 200 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*)	Supapă cu membrană МИК Ø 200 (22ч7п)	Russia	ПЗТА		- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-200, PN-6, T-60 ⁰ ; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
1.3. Supapă cu membrană МИК Ø 125 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*)	Supapă cu membrană МИК Ø 125 (22ч7п)	Russia	ПЗТА		- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-125, PN-6, T-60 ⁰ ; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
1.4. Supapă cu membrană МИК Ø 100 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*)	Supapă cu membrană Ø 100, 15ч95эм	Ucraina	КАЗ		- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-100, PN-6, T-60 ⁰ ; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	

1.5. Supapă cu membrană МИК Ø 80 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*)	Supapă cu membrană Ø 100, 15ч95эм	Ucraina	КАЗ
1.6. Vana din fontă D-80 cu acționare hidraulică (31ч7186р*)	Vana din fontă D-80 cu acționare hidraulică (31ч7186р)	Ucraina	КАЗ
1.7. Membrane p/u supape МИК	Membrane p/u supape МИК	Russia	Кон-станта-2
1.8. Vana din fontă D-80 TU 26-07-1214-79	Vana din fontă D-80, 30ч66р	Ucraina	М-ЛИТ
1.9. Supapă cu membrană КМФ du-100 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*)	Supapă cu membrană КМФ du-100 (15ч75п2)	Ucraina	СЭМ
1.10. Supapă cu membrană КМФ du-80 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*)	Supapă cu membrană КМФ du-80 (15ч75п2)	Ucraina	СЭМ
1.11. Supapă cu membrană КМФ du-50 ISO 7005-2:1988 (15ч75п1*)	Supapă cu membrană КМФ du-50 (15ч75п1)	Ucraina	СЭМ
1.12. Supapă cu membrană КМФ du-25 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*)	Supapă cu membrană КМФ du-25 (15ч75п2)	Ucraina	СЭМ

- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-80, PN-6, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
- Mediu: apă; - DN-80, PN:4-10, T-50°; - Corp – fontă; elementele de etanșare - bronz - Acționare hidraulică; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
- Mediu: apă / soluții agresive; - PN-6, T-60°; - Ø50 – grosime perete: 5 mm. - Ø80 – grosime perete: 6 mm. - Ø100 – grosime perete: 7 mm. - Ø125 – grosime perete: 7 mm. - Ø150 – grosime perete: 8 mm. - Ø300 – grosime perete: 12 mm.	
- Mediu: apă; - DN-80, PN-10, T-100°; - Corp – fontă; elementele de etanșare - bronz - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-100, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-80, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-500, PN-10, T-60°; - Corp – fontă; - Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.	
- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-25, PN-10, T-60°; - Corp – fontă;	

1.13. Membrane p/u supape KMF	Membrane p/u supape KMF	Ucraina	C3M		- Acționare manuală; - Racordare: flanșe; - Poziționare: orizontală / verticală.
1.14. Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8	Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8	Germania	Lutz-Jesko		- Mediu: apă / soluții agresive; - PN-10, T-60°; - Materiale – flouoroplast F-4 Ø25, Ø50, Ø80, Ø100
1.15. VALVA ASPIRATIE	1.15. VALVA ASPIRATIE	Germania	Lutz-Jesko		- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-38, PN-10, T-40°; - Materiale – PTFE cu acoperire EPDM
1.16. VALVA REFULARE	1.16. VALVA REFULARE	Germania	Lutz-Jesko		- Mediu: apă / soluții agresive; - DN-4, PN-10, T-40°; - Materiale – PVC / Ceramic / FPM

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL ”GMC Engineering”

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 23 iulie 2025