



Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
Tel: +40 356 437799
Fax: +40 356 437797
E-mail: office@helve.ro
Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
300088, România

CIF: RO27562973
Identificator Unic la Nivel European
(EUID) : ROONRC.J2010001646352
Registrul Comerțului: J2010001646352
RO69INGB5003999914456465 - RON
RO53INGB5003999914456462 - EURO
ING Bank Timisoara

OFERTANT
DMV AVIATECH SRL

PROPUNERE TEHNICĂ – MAȘINĂ DE POMPIERI MAN 4X4

NR. CRT.	SPECIFICAȚII/CERINȚE CAIET DE SARCINI	SPECIFICAȚII/CERINȚE OFERTATE
3.3.1. PRODUSE SOLICITATE		
1.	Autospeciala de pompieri 4x4 este un vehicul de intervenție, destinat stingerii incendiilor de amploare și operațiunilor complexe, echipat cu rezervor de apă, sistem performant de pompare și dozare a spumei.	Autospeciala de pompieri MAN 4x4 este un vehicul de intervenție, destinat stingerii incendiilor de amploare și operațiunilor complexe, echipat cu rezervor de apă, sistem performant de pompare și dozare a spumei.
ȘASIU MAN TGM 18.320 4x4 BB CH		
MOTOR:		
2.	Motor: 250CP- 350 CP: - Cuplu: minim 1.250 Nm; - Capacitate cilindrică: între 6.500 - 7.000 cm3.	Motor: 320 CP: - Cuplu: 1.250 Nm; - Capacitate cilindrică: 6.900 cm3.
3.	Emisii noxe: minim Euro VI E;	Emisii noxe: Euro VI E;
4.	Rezervor combustibil din oțel: minim 220 litri;	Rezervor combustibil din oțel: 220 litri;
5.	Rezervor AdBlue: minim 20 litri.	Rezervor AdBlue: 27 litri.
TRANSMISIE:		
6.	Cutie de viteze manuală; Se acceptă cutie automată, minim 8 trepte de viteză.	Cutie de viteze MAN PowerMatic 08.13 OD: 8 trepte de viteză - Operare MAN TipMatic.
7.	Formula roților: 4x4;	Formula roților: 4x4;
8.	Ampatament: maxim 4.200 mm.	Ampatament: 4.200 mm.
CABINĂ:		

DMV AVIATECH S.R.L.

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

9.	Cabină dublă;	Cabină DN dublă (îngustă, extra lungă, de înălțime normală);
10.	Număr de locuri: minim 4 + 1;	Număr de locuri: 4 + 2:
11.	Volan pe partea stângă;	Volan pe partea stângă;
12.	Culoare: Roșu FOC RAL 3000;	Culoare: Roșu FOC RAL 3000;
13.	Închidere centralizată cu telecomandă;	Închidere centralizată cu telecomandă;
14.	2 chei vehicul;	2 chei vehicul;
15.	Oglinzi cu reglare electrică și încălzite;	Oglinzi cu reglare electrică și încălzite;
16.	Volan multifunctional;	Volan multifunctional;
17.	Instalație de climatizare;	Instalație de climatizare;
18.	Scaun șofer cu suspensie pneumatică;	Scaun șofer cu suspensie pneumatică;
19.	Avertizor unghi mort.	Avertizor unghi mort.
ALTE CARACTERISTICI ȘI ACCESORII:		
20.	ESP, ASR;	ESP, ASR;
21.	Tempomat;	Tempomat;
22.	Sistem de asistență la frânarea de urgență;	Sistem de asistență la frânarea de urgență;
23.	Avertizare la părăsirea benzii;	Avertizare la părăsirea benzii;
24.	Detectarea semnelor de circulație;	Detectarea semnelor de circulație;
25.	Masă maximă autorizată: minim 18.000 kg;	Masă maximă autorizată: 18.000 kg;
26.	Monitorizare presiune și temperatură anvelope;	Monitorizare presiune și temperatură anvelope;
27.	Roata de rezerva.	Roata de rezerva.
SUPRASTRUCTURĂ PARCS		
CAROSERIA		
28.	Construcție: Suprastructura trebuie realizată din învelitoare din oțel și cadru din oțel. Toate componentele suprastructurii sunt asamblate pe un cadru auxiliar. Cadru este fixat pe șasiul principal prin intermediul unor fixări adecvate, agrementate RAR, pentru a evita influențele dăunătoare asupra caroseriei.	Construcție: Suprastructura este realizată din învelitoare din oțel și cadru din oțel. Toate componentele suprastructurii sunt asamblate pe un cadru auxiliar. Cadru este fixat pe șasiul principal prin intermediul unor fixări adecvate, agrementate RAR, pentru a evita influențele dăunătoare asupra caroseriei.
29.	Puntea de lucru:	Puntea de lucru:

DMV AVIATECH S.R.L.**More than business**

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

	Aceasta va fi acoperită de un material anti-alunecare cu balustrade din aliaj ușor.	Aceasta este acoperită de un material anti-alunecare cu balustrade din aliaj ușor.
30.	Dulapurile de depozitare: 5 dulapuri de depozitare care înconjoară vehiculul. Dulapurile sunt închise de obloanele rulante din aluminiu. - Toate încuietorile de pe autovehicul sunt deschise cu o cheie universală. Baza dulapurilor este acoperită cu plăci din aluminiu. La podeaua compartimentului sunt prevăzute orificii de scurgere pentru a asigura scurgerea apei.	Dulapurile de depozitare: 5 dulapuri de depozitare care înconjoară vehiculul. Dulapurile sunt închise de obloanele rulante din aluminiu. - Toate încuietorile de pe autovehicul sunt deschise cu o cheie universală. Baza dulapurilor este acoperită cu plăci din aluminiu. La podeaua compartimentului sunt prevăzute orificii de scurgere pentru a asigura scurgerea apei.
REZERVOARE		
31.	Tipul: Rezervor de tip modular amplasat între cele două compartimente pentru depozitare;	Tipul: Rezervor de tip modular amplasat între cele 2 compartimente pentru depozitare;
32.	Capacitatea rezervorului de apă: minim 4000 litri -5000 litri: Confecționat din AISI 304 oțel inoxidabil de : minim 4 mm.	Capacitatea rezervorului de apă: 4.500 litri: Confecționat din AISI 304 oțel inoxidabil de : 4 mm.
33.	Rezervor spumogen: - Integrat in rezervorul de apa - Capacitate: minim 400 litri - Confecționat AISI 304 otel inoxidabil de: minim 4 mm	Rezervor spumogen: - Integrat in rezervorul de apa - Capacitate: 800 litri - Confecționat AISI 304 otel inoxidabil de: 4 mm
34.	Trapa: Capac de tip trapă cu diametrul de 450 mm cu închidere mecanică montat pe rezervorul de apă.	Trapa: Capac de tip trapă cu diametrul de 450 mm cu închidere mecanică montat pe rezervorul de apă.
35.	Umplerea cisternei: Prevăzută cu 2 intrări de umplere laterale, cu dimensiunea de 2,5 inci, care au cuplaje STORZ cu o supapă de reținere.	Umplerea cisternei: Prevăzută cu 2 intrări de umplere laterale, cu dimensiunea de 2,5 inci, care au cuplaje STORZ cu o supapă de reținere.
36.	Indicator de nivel: Disponibil pe panoul de comandă	Indicator de nivel: Disponibil pe panoul de comandă
POMPA DE INCEDIU ROSENBAUER NH25		

DMV AVIATECH S.R.L.**More than business**

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

37.	Pompa de incendiu trebuie să fie conformă standardului EN 1028, în configurația FPN 10-2000 / FPH 40/250, iar performanțele nominale de debit și presiune trebuie să fie demonstrate în conformitate cu cerințele standardului.	Pompa de incendiu ROSENBAUER NH25 este conformă standardului EN 1028, în configurația FPN 10-2000 / FPH 40/250, iar performanțele nominale de debit și presiune sunt demonstrate în conformitate cu cerințele standardului. <u>A se vedea anexat propunerii tehnice broșura „BUILD IN PUNPS-RB PUMPS” la paginile 48-49 unde se regăsesc informațiile solicitate.</u>
38.	Conformitatea se va dovedi la ofertare prin certificate de conformitate și/sau rapoarte de încercări emise de către organisme de certificare sau laboratoare de încercări acreditate (ISO/IEC 17065 / ISO/IEC 17025).	Conformitatea se dovedește prin certificate de conformitate emis de către organisme de certificare sau laboratoare de încercări acreditate (ISO/IEC 17065 / ISO/IEC 17025). <u>A se vedea anexat documentul „TUV-CONFIRMATION ROSENBAUER PUMP TEST CERTIFICATE – EN 1028” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u>
39.	Tipul: - Centrifugă; - Tipul de antrenare: PTO; - Cutie de viteze cu minim 15 rapoarte de transmisie pentru adaptare la diferite puteri; - Dozare automata a spumogenului care permite reglarea electronică automată și manuală a concentrației, proporțional cu debitul de apă. Sistemul este integrat în circuitul pompei principale, care dispune de amorsare automată prin intermediul unei pompe cu pistoane, acționată mecanic prin curea de la arborele pompei; - Regulator de presiune electric care menține presiunea apei constantă indiferent de debitul de apă furnizat; - Afisaj digital a informațiilor; - Funcție de generare a spumei disponibilă pe ambele circuite – joasă și înaltă presiune; - Sistem de proporționare a spumogenului, cu posibilitatea selectării raportului de amestec la 1%, 3% sau 6%, în funcție de tipul de agent spumant utilizat;	Tipul: - Centrifugă; - Tipul de antrenare: PTO; - Cutie de viteze cu 17 rapoarte de transmisie pentru adaptare la diferite puteri; - Dozare automata a spumogenului care permite reglarea electronică automată și manuală a concentrației, proporțional cu debitul de apă. Sistemul este integrat în circuitul pompei principale, care dispune de amorsare automată prin intermediul unei pompe cu pistoane, acționată mecanic prin curea de la arborele pompei; - Regulator de presiune electric care menține presiunea apei constantă indiferent de debitul de apă furnizat; - Afisaj digital a informațiilor; - Funcție de generare a spumei disponibilă pe ambele circuite – joasă și înaltă presiune; - Sistem de proporționare a spumogenului, cu posibilitatea selectării raportului de amestec la 1%, 3% sau 6%, în funcție de tipul de agent spumant utilizat;

DMV AVIATECH S.R.L.**More than business**

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

	- Pompa de joasă presiune și cea de presiune înaltă trebuie să fie montate pe un arbore comun, echilibrat, pentru a compensa forțele axiale și pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă. Nu este necesar un ambreiaj pentru cuplarea sau decuplarea treptei de înaltă presiune; - Posibilitate de funcționare pe segment de joasa presiune, înalta presiune sau combinat.	- Pompa de joasă presiune și cea de presiune înaltă sunt montate pe un arbore comun, echilibrat, pentru a compensa forțele axiale și pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă. Nu este necesar un ambreiaj pentru cuplarea sau decuplarea treptei de înaltă presiune; - Posibilitate de funcționare pe segment de joasa presiune, înalta presiune sau combinat.
40.	Performante minime: - Joasă presiune: minim 2.000 l/min la 10 bar - pompa centrifugala cu o singura treapta; - Înaltă presiune: minim 250 l/min la 40 de bar - cu minim 3 trepte și un singur arbore.	Performante: - Joasă presiune: maxim 2.500 l/min la 10 bar - pompa centrifugala cu o singura treapta; - Înaltă presiune: maxim 400 l/min la 40 de bar - cu 4 trepte și un singur arbore.
41.	Materialul: Carcasa va fi fabricate din aluminiu din aliaj ușor, iar arborele pompei va fi fabricat din oțel inoxidabil. Pompa poate funcționa inclusiv cu apă sărată de mare	Materialul: Carcasa este fabricate din aluminiu din aliaj ușor, iar arborele pompei este fabricat din oțel inoxidabil. Pompa poate funcționa inclusiv cu apă sărată de mare
42.	Guri de ieșire: 2 unități de ieșire tip sferice de 2,5 inci cu cuplaje STORZ;	Guri de ieșire: 2 unități de ieșire tip sferice de 2,5 inci cu cuplaje STORZ;
43.	Distanța de aruncare: Min. 50 de metri de apă și min. 40 de metri spumă	Distanța de aruncare: 50 de metri de apă și 40 de metri spumă
44.	Echipamentele, șasiul și suprastructura autospecialei trebuie să fie noi, nefolosite, din producția anului 2026 sau ulterior, fiind fabricate cel puțin în anul calendaristic 2026.	Echipamentele, șasiul și suprastructura autospecialei sunt noi, nefolosite, din producția anului 2026 sau ulterior, fiind fabricate în anul calendaristic 2026.
45.	Nu se acceptă șasiuri sau suprastructuri produse în ani anteriori și integrate ulterior.	Nu este cazul!
ACCESORII DESCARERARE		
46.	Unealtă combinată mobilă de descarcerare alimentată pe bază de baterie, destinată operațiunilor de salvare tehnică – inclusiv tăiere, extindere, împingere și tragere. Unealta oferă posibilitate de conectare cu telefoane smart ale pompierilor;	Unealtă combinată mobilă de descarcerare SPS 370 MK2 SMART-FORCE alimentată pe bază de baterie, destinată operațiunilor de salvare tehnică – inclusiv tăiere, extindere, împingere și tragere. Unealta oferă posibilitate de conectare cu telefoane smart ale pompierilor;

DMV AVIATECH S.R.L.**More than business**

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

47.	Lățime de extindere: minim 370 mm;	Lățime de extindere: 370 mm;
48.	Forță de extindere maximă: minim 780 kN;	Forță de extindere maximă: 783 kN;
49.	Forță maximă de strivire: minim 75 kN;	Forță maximă de strivire: 77 kN;
50.	Lungime de tragere (cu adaptor): minim 400 mm;	Lungime de tragere (cu adaptor): 410 mm;
51.	Forță maximă de tragere: minim 55 kN;	Forță maximă de tragere: 56 kN;
52.	Greutate operațională (gata de utilizare + bateria montată): maxim 20 kg;	Greutate operațională (gata de utilizare + bateria montată): 19,9 kg;
53.	Sistem de protecție baterie: minim IP 58: Pentru intervenții sub apă la adâncimi de minim 3 metri.	Sistem de protecție baterie: IP 68: Pentru intervenții sub apă la adâncimi de 3 metri.
54.	Presiune nominală de operare: minim 700 bar;	Presiune nominală de operare: 700 bar;
55.	Un set de vârfuri dedicate pentru deschiderea ușilor, compatibil cu unealta de descarcerare;	Un set de vârfuri dedicate pentru deschiderea ușilor, compatibil cu unealta de descarcerare;
56.	Baterie 8 Ah: minim 1 bucată: - Bateria trebuie să fie compatibilă cu doi sau mai mulți producători de unelte cu baterie sau unelte de salvare cu baterie. A se menționa cel puțin 2 producători de unelte care folosesc același model de baterii și a se face dovada compatibilității bateriei uneltei de descarcerare cu produsele celorlalți producători de unelte cu baterie. Dovada se poate face cu broșuri sau link spre site-urile producătorilor; - Bateria se va livra împreună cu încărcător dedicat.	Baterie de 8 Ah, model M18: 1 bucată: - Bateria utilizată de unealta de descarcerare este compatibilă cu unelte cu baterie produse de următorii producători: Genesis Rescue Tools, TNT Rescue Tools, SCORPE Rescue Tools. Dovada compatibilității este prezentată prin link-urile anexate către site-urile oficiale ale producătorilor, unde este menționată utilizarea aceluiași model de baterie. <u>Anexat propunerii tehnice documentul „Lista link cu producatori” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u> - Bateria se livrează împreună cu încărcător.
57.	Compatibilitate uneltei de descarcerare cu alte echipamente suplimentare montabile pe brațele uneltei: - Dispozitiv de tragere pentru setul de lanțuri; - Set de lanțuri; - Adaptor pentru utilizare cilindru mecanic.	Compatibilitate uneltei de descarcerare cu alte echipamente suplimentare montabile pe brațele uneltei: - Dispozitiv de tragere pentru setul de lanțuri; - Set de lanțuri; - Adaptor pentru utilizare cilindru mecanic.
58.	Sistem inteligent ce permite conectarea și comunicarea în timp real a uneltei combinate cu telefoanele smart ale pompierilor, având minim următoarele funcții:	Sistem inteligent ce permite conectarea și comunicarea în timp real a uneltei combinate cu telefoanele smart ale pompierilor, având minim următoarele funcții:

DMV AVIATECH S.R.L.**More than business**

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timisoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

	• Monitorizarea digitală în timp real a parametrilor esențiali, prin conectare wireless la o aplicație dedicată; • Afișarea nivelului de încărcare al bateriei și a presiunii hidraulice active în timpul utilizării; • Accesarea modurilor de antrenament (training mode) pentru instruirea echipelor în condiții simulate de intervenție; • Activarea funcției antifurt – echipamentul poate fi blocat sau localizat în timp real, crescând securitatea în timpul transportului și al depozitării; • Alerte – primirea de alerte în cazul în care echipamentul este scos dintr-un perimetru prestabilit de către utilizator • Transmiterea notificărilor de service și a informațiilor legate de întreținerea preventivă și corectivă; • Autodiagnosticare în timp real și avertizări automate privind funcționarea necorespunzătoare.	• Monitorizarea digitală în timp real a parametrilor esențiali, prin conectare wireless la o aplicație dedicată; • Afișarea nivelului de încărcare al bateriei și a presiunii hidraulice active în timpul utilizării; • Accesarea modurilor de antrenament (training mode) pentru instruirea echipelor în condiții simulate de intervenție; • Activarea funcției antifurt – echipamentul poate fi blocat sau localizat în timp real, crescând securitatea în timpul transportului și al depozitării; • Alerte – primirea de alerte în cazul în care echipamentul este scos dintr-un perimetru prestabilit de către utilizator • Transmiterea notificărilor de service și a informațiilor legate de întreținerea preventivă și corectivă; • Autodiagnosticare în timp real și avertizări automate privind funcționarea necorespunzătoare.
59.	Pentru verificări suplimentare ofertantul va include în oferta tehnică a uneltei de descarcerare link-ul oficial către pagina produsului de pe site-ul producătorului, pentru verificarea conformității cu cerințele minime din caietul de sarcini;	DMV AVIATECH SRL include în oferta tehnică a uneltei de descarcerare link-ul oficial către pagina produsului de pe site-ul producătorului, pentru verificarea conformității cu cerințele minime din caietul de sarcini: Weber Rescue Systems site: https://www.weber-rescue.com/en/feuerwehr/hydraulische rettungsgeraete/kombigeraete/sps-370-mk2-s-force.php?highlight=sps+370+MK2
60.	De asemenea, ofertantul va include datele de contact ale producătorului uneltei (adresă e-mail și număr de telefon al unei persoane de contact tehnic);	DMV AVIATECH SRL include datele de contact ale producătorului uneltei (adresă e-mail și număr de telefon al unei persoane de contact tehnic): Persoană de contact producător: Milan Kroflic – Area Sales Manager Adresă mail: milan.kroflic@weber-rescue.com WEBER-HYDRAULIK GMBH

DMV AVIATECH S.R.L.**More than business**

Piața Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

		Emil Weber Platz 1 4460 Losenstein, Austria Phone +43 7255 6237-12476 Mobile +43 664 881 25715
61.	Link-urile trebuie să fie publice și verificabile. Lipsa prezentării acestor informații poate fi considerată neconformitate tehnică a ofertei;	Link-urile sunt publice și verificabile.
ACCESORII ȘI DOTĂRI		
62.	Furtun de refulare tip C: 15 bucăți;	Furtun de refulare tip C: 15 bucăți;
63.	Furtun de refulare tip B: 10 bucăți;	Furtun de refulare tip B: 10 bucăți;
64.	Țeavă de refulare tip C: 4 bucăți;	Țeavă de refulare tip C: 4 bucăți;
65.	Tub de absorbție tip A: 6 bucăți;	Tub de absorbție tip A: 6 bucăți;
66.	Distribuitor B-CBC: 2 bucăți;	Distribuitor B-CBC: 2 bucăți;
67.	Hidrant portativ + cheie: 1 set;	Hidrant portativ + cheie: 1 set;
68.	Colector: 1 buc.;	Colector: 1 buc.;
69.	Sorb pentru tuburile de aspirație: 2 bucăți;	Sorb pentru tuburile de aspirație: 2 bucăți;
70.	Coș metalic (coș filtrant): 2 bucăți;	Coș metalic (coș filtrant): 2 bucăți;
71.	Cordelină de susținere sorb: 2 bucăți;	Cordelină de susținere sorb: 2 bucăți;
72.	Ejector pentru ape mici: 1 buc.;	Ejector pentru ape mici: 1 buc.;
73.	Reducții de racorduri (A→B, B→C): 1 set din fiecare tip;	Reducții de racorduri (A→B, B→C): 1 set din fiecare tip;
74.	Țeavă generator spumă mecanică: 2 bucăți;	Țeavă generator spumă mecanică: 2 bucăți;
75.	Costume de protecție anticalorică: 2 tipuri 1+1 (PN + PG);	Costume de protecție anticalorică: 2 tipuri 1+1 (PN + PG);
76.	Aparat de respirat cu aer comprimat: 2 bucăți;	Aparat de respirat cu aer comprimat: 2 bucăți;
77.	Butelie de rezervă aer comprimat: 2 bucăți;	Butelie de rezervă aer comprimat: 2 bucăți;
78.	Coardă de salvare: 2 bucăți;	Coardă de salvare: 2 bucăți;
79.	Cordelină de salvare: 2 bucăți;	Cordelină de salvare: 2 bucăți;
80.	Topor + târnăcop (cu toc): 1 set;	Topor + târnăcop (cu toc): 1 set;
81.	Toporaș + toc: 2 bucăți;	Toporaș + toc: 2 bucăți;
82.	Cange: 1 buc.;	Cange: 1 buc.;
83.	Rangă: 1 buc.;	Rangă: 1 buc.;

DMV AVIATECH S.R.L.

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
 Tel: +40 356 437799
 Fax: +40 356 437797
 E-mail: office@helve.ro
 Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
 Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
 300088, România

CIF: RO27562973
 Identificator Unic la Nivel European
 (EUID) : ROONRC.J2010001646352
 Registrul Comerțului: J2010001646352
 RO69INGB5003999914456465 - RON
 RO53INGB5003999914456462 - EURO
 ING Bank Timisoara

84.	Proiector mobil: 1 buc.;	Proiector mobil: 1 buc.;
85.	Trepied pentru proiector: 1 buc.;	Trepied pentru proiector: 1 buc.;
86.	Bobină cablu (50 m): 1 buc.;	Bobină cablu (50 m): 1 buc.;
87.	Punte de trecere peste furtun: 2 bucăți;	Punte de trecere peste furtun: 2 bucăți;
88.	Cot de furtun: 1 buc.;	Cot de furtun: 1 buc.;
89.	Geantă pentru chei și feșe: 2 buc.;	Geantă pentru chei și feșe: 2 buc.;
90.	Cheie pentru racordare (furtunuri): 4 buc.;	Cheie pentru racordare (furtunuri): 4 buc.;
91.	Fașă pentru furtun: Tip B: 4 buc.;	Fașă pentru furtun: Tip B: 4 buc.;
	Tip C: 4 buc.	Tip C: 4 buc.
92.	Scară de fereastră: 1 buc.;	Scară de fereastră: 1 buc.;
93.	Scară culisabilă: 1 buc.;	Scară culisabilă: 1 buc.;
94.	Stingător tip P 6: 2 buc.;	Stingător tip P 6: 2 buc.;
95.	Trusă medicală de prim ajutor: 1 buc.	Trusă medicală de prim ajutor: 1 buc.

CONDIȚII DE VERIFICARE ȘI VALIDARE TEHNICĂ

96.	Pentru atestarea conformității caracteristicilor tehnice declarate în ofertă, operatorul economic are obligația de a depune la ofertare fișe tehnice, cataloage sau broșuri oficiale emise și semnate de producător, din care să reiasă clar specificațiile echipamentelor oferite;	<u>Anexat propunerii tehnice documentul „Fisa tehnica - Sasiu MAN TGM 4x4 18.320 BB CH” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u> <u>Anexat propunerii tehnice documentul „Fisa tehnica - Supratructura PARCS” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u> <u>Anexat propunerii tehnice documentul „Fisa tehnica - Pompa Resenbauer NH25” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u> <u>Anexat propunerii tehnice documentul „Brochure MountedFirePumps ROSENBAUER” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u> <u>Anexat propunerii tehnice documentul „Fisa tehnica - Unealta combinata SPS 370 MK2 SMART-FORCE” în care se regăsesc informațiile solicitate.</u>
------------	---	---

CONDITII DE LIVRARE

97.	Termen de livrare: maxim 8 luni de la semnarea contractului;	Termen de livrare: 8 luni de la semnarea contractului;
------------	--	--



DMV AVIATECH S.R.L.

Piata Alexandru Mocioni nr.3, ap.2 Timisoara 300199
Tel: +40 356 437799
Fax: +40 356 437797
E-mail: office@helve.ro
Webpage: www.helve.ro
Adresa corespondenta : Timișoara, strada Calea
Aradului nr. 8, etaj 4, apartament 7, județul Timiș, CP
300088, România

CIF: RO27562973
Identificator Unic la Nivel European
(EUID) : ROONRC.J2010001646352
Registrul Comerțului: J2010001646352
RO69INGB5003999914456465 - RON
RO53INGB5003999914456462 - EURO
ING Bank Timisoara

98.	Produsele vor fi livrate impreuna cu urmatoarele documente: • Manual de operare si intretinere; • Declaratie de conformitate CE; • Certificat de garantie si calitate.	Produsele vor fi livrate impreuna cu urmatoarele documente: • Manual de operare si intretinere; • Declaratie de conformitate CE; • Certificat de garantie si calitate.
CONDITII DE GARANTIE		
99.	Termen de garantie: minim 12 luni de la data receptiei.	Termen de garantie: 12 luni de la data receptiei.

Data 13.03.2026

STOI NICOLAE VALENTIN, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **DMV AVIATECH SRL**.

