

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Achizitii.md ID 21473290 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1757335548699 din 08.09.2025 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3. Armătură de secționare							
1.	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	China	YUANDA VALVE GROUP CO LTD	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armătura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Затвор дисковый поворотный под приварку, DN700, PN25, предназначен для использования в системах горячего водоснабжения при температуре до 200°C. Клапан оснащен электроприводом мощностью не менее 750 Вт и напряжением питания 3x400 В, 50 Гц. Weld-end butterfly valve, DN700, PN25, designed for use in hot water systems at temperatures up to 200°C. The valve is supplied with a minimum 750W electric actuator and a supply voltage of 3x400V, 50Hz.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB
2.	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	China	YUANDA VALVE GROUP CO LTD	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armătura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Затвор дисковый поворотный под приварку, DN600, PN25, предназначен для использования в системах горячего водоснабжения при температуре до 200°C. Клапан оснащен электроприводом мощностью не менее 750 Вт и напряжением питания 3x400 В, 50 Гц. Weld-end butterfly valve, DN600, PN25, designed for use in hot water systems at temperatures up to 200°C. The valve is supplied with a minimum 750W electric actuator and a supply voltage of 3x400V.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						50Hz.	
3.	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	China	YUANDA VALVE GROUP CO LTD	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	Фильтр стальной, тип «Т», с внутренней сеткой, DN600, PN25, для приварного монтажа. Номинальное рабочее давление PN25 и максимальная рабочая температура 130°C. Корпус фильтра полностью изготовлен из стали, со съёмным фильтрующим элементом из нержавеющей стали. Steel filter, type “T”, with internal mesh. DN600, PN25, for welding installation. Rated working pressure PN25 and maximum operating temperature 130°C. The filter housing is made entirely of steel, with a removable stainless steel filter element.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB
4.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	China	YUANDA VALVE GROUP CO LTD	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelilor termice.	Кран шаровой приварной, DN150, рабочее давление PN16, попереходной, Tmax = 120°C. Изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050. Допускается аналог из стали марки P265GH по EN 10216-2. Применяется для дренажа тепловых сетей. Welded-end ball valve, DN150, working pressure PN16, full bore, Tmax = 120°C. Made of grade 20 steel according to GOST 1050. An equivalent made of P265GH steel according to EN 10216-2 is acceptable. Used for drainage of heating networks.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
5.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	China	YU/ANDA VALVE GROUP COLTD	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelilor termice.	Кран шаровой приварной, Ду80, рабочее давление Ру16, полнопроходной, Tmax = 120°C. Изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050. Допускается аналог из стали марки P265GH по EN 10216-2. Применяется для дренажа тепловых сетей. Welded-end ball valve, DN80, working pressure PN16, full bore, Tmax = 120°C. Made of grade 20 steel according to GOST 1050. An equivalent made of P265GH steel according to EN 10216-2 is acceptable. Used for drainage of heating networks.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB
6.	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	China	YU/ANDA VALVE GROUP COLTD	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	Трехходовой клапан для манометра, DN15, PN16, Tmax = 120°C. Three-way valve for pressure gauge, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB
7.	Robinet cu bilă sub sudură DN300 PN16 Tmax=120°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă sub sudură DN300 PN16 Tmax=120°C, trecere totală, marca oțel 20	China	YU/ANDA VALVE GROUP COLTD	Robinet cu bilă sub sudură DN300, presiunea de lucru PN16, Tmax = 120°C, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Кран шаровой сварной, Ду300, рабочее давление Ру16, Tmax = 120°C, полнопроходной. Изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050. Допускается аналог из стали марки P265GH по EN 10216-2. Welded ball valve, DN300, working pressure PN16, Tmax = 120°C, full bore. Made of grade 20 steel according to GOST 1050. An equivalent made of P265GH steel according to EN 10216-2 is also acceptable.	ASTM A105, ASTM A194 2H, ASTM A 216 WPB

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Crăciunea Igor Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: UTM "Protos" S.A. Adresa: R.Moldova, MD 5923, r. Făleşti, s. Făleşti Noi

E-mail: orvento@orvento.md Telefon (fix și mobil): +373 22 54-2151. +373 68 768 245