

Certificat de conformitate

Deutz-Fahr AGROTRON 6205G

MOTOR

- Motor TCD 2012 L6 DEUTZ Euro III, cu sistemul de recircularea gazelor cu 6 cilindri, schimbător de căldură ,sistem de injecție cu rampă comună DCR (Deutz Common Rail)
- 12 supape de admisie si de evacuare Capacitate de 6057 cm3
- Compatibil 100% cu biodiesel
- Motor cu răcire pe bază de ulei/lichid
- sistem de racire al carburantului
- Filtru de aer uscat cu ejector de praf.

203 CP

REZERVOR MOTORINA

Rezervor motorina.

345L

TRANSMISIA

- Ambreiaj PTO Multi disc imersat în baie de ulei acționat electrohidraulic.
- Cutie de viteze PowerShift robotizat, 30F+15R
- Control electrohidraulic pentru: cuplare 4WD, blocare diferențial spate.
- 540/540E/1000 E/1000 rpm, 1" 3/8 pentru cardam cu 6 pinioni.

CABINA

- Cabina cu parbriz panoramic si suspensie montate pe Silent-Blok;
- Scaun operator cu suspensie mecanica, reglabil, cu buzunar pentru documente;
- Panou centralizat pentru comanda luminilor;
- Aer conditionat manual,Ventilatie,Incalzire, .
- Volan cu pozitie reglabila;
- Oglinzi exterioare ;
- Lumini de drum, lumini de lucru pe acoperisul cabinei pe partea din fata si spate;
- Preechipare pentru radio, cu antena si difuzoare;
- Consola multifunctionala pentru comenzi;
- Panou centralizat pentru comanda luminilor.
- Scaun Max-Profesional (suspensie pneumatica, pozitie reglabila, buzunar pentru documente)

INSTALATIA HIDRAULICA

- Pompa cu debit 90 l/min;
- Ridicator hidraulic spate cat. III cu cuplare rapida, cu comanda electronica;
- Ridicator hidraulic spate cu capacitatea de ridicare 6200 kg;
- 2 valve hidraulice cu comanda electrohidraulica.
- Stabilizatori telescopici actionati mecanic
- Tiranti mecanici;
- Suspensia cu cuplu automat in trei puncte
- 3 iesiri hidraulice;

ANVELOPE

540/65/ R28 fata, 650/65 R38 spate.

Tara de origine: Germania

Producatorul: Deutz-Fahr

Anul: 2023

FPC. "APROCOMTEH" S.R.L.

R. MOLDOVA, OR. IALOVENI

COM. SOCITENI , SOS. HINCESTI 35 TEL: 0-22-555-400

MOB: 0-691-50-696 WWW.AGROMOTOR.MD