



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Universitatea de Stat din Tiraspol
Botezatu Ion Telefonul de contact 067728589E-mail ionbotezatu@mail.ru
ocds-b3wdp1-MD-1582195579954 din 04.03.2020

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	38900000-4	Morișcă hidrometrică.	ИСП-1М	Rusia	Aneroid	Diapazonul de măsurări ale debitului de apă, m/s: cu lama rotorului de diametru 70 mm - 0,06 - 5,00; cu lama rotorului de diametru 120 mm - 0,03 - 5,00; Diapazonul de indicații și înregistrarea numărului de semnale de ieșire ale plăcii turnante, aproximativ - 0 - 9999; Relația dintre viteza de rotație a șurubului cu lama și frecvența semnalelor de ieșire ale plăcii turnante 1: 1; Timpul de măsurare, s, nu mai puțin 60; Tensiunea de alimentare V - 2.4 - 3.5; Dimensiuni generale: plăci turnante cu lama rotorului diametru de 120 mm: 120x120x280 mm, fără stabilizator 120x120x760 mm, cu lama rotorului de diametru 70 mm: 70x70x760 mm, fără stabilizator - 140x70x25 mm; Masă nu mai mult 0.7 kg; Masa convertorului PSV-1, nu mai mult 0.4 kg, Probabilitatea de eșecuri la 1000 ore de funcționare 0.9; Timpul mediu dintre eșecuri - 28000 h; Durata medie de exploatare - 10 ani Alte condiții de	Diapazonul de măsurări ale debitului de apă, m/s: cu lama rotorului de diametru 70 mm - 0,06 - 5,00; cu lama rotorului de diametru 120 mm - 0,03 - 5,00; Diapazonul de indicații și înregistrarea numărului de semnale de ieșire ale plăcii turnante, aproximativ - 0 - 9999; Relația dintre viteza de rotație a șurubului cu lama și frecvența semnalelor de ieșire ale plăcii turnante 1: 1; Timpul de măsurare, s, nu mai puțin 60; Tensiunea de alimentare V - 2.4 - 3.5; Dimensiuni generale: plăci turnante cu lama rotorului diametru de 120 mm: 120x120x280 mm, fără stabilizator 120x120x760 mm, cu lama rotorului de diametru 70 mm: 70x70x760 mm, fără stabilizator - 140x70x25 mm; Masă nu mai mult 0.7 kg; Masa convertorului PSV-1, nu mai mult 0.4 kg, Probabilitatea de eșecuri la 1000 ore de funcționare 0.9; Timpul mediu dintre eșecuri - 28000 h; Durata medie de exploatare - 10 ani Alte condiții de	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	38900000-4	Morișcă hidrometrică.	Buc.	1	58,900.0000	70,680.0000	58,900.00	70,680.00	în termen de 30 zile de la semnarea și atribuirea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							58,900.00	70,680.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

