

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760100754438 din 10.10.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea Încărcătorului cu funcție de săpare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Încărcător cu funcție de săpare	LY15-20	China	Shandong Luyu International Trade Co. LTD	<p>Cerințe tehnice minime</p> <p>1. Dimensiuni generale Starea : Nou Lungime totală: 4400 – 4700 mm Lățime totală: 1500 – 1700 mm Înălțime totală: 2400 – 2700 mm Gardă minimă la sol: cel puțin 110 mm Ampatament: între 1000 – 1200 mm Greutate operațională: între 2700 – 3000 kg</p> <p>2. Performanțe generale Viteză maximă de deplasare: cel puțin 45 km/h Capacitate de urcare: minimum 25° Rază de virare: maximum 2400 mm</p> <p>3. Parametri pentru funcția de încărcare Înălțime de ridicare: între 3000 – 3200 mm Înălțime de descărcare: între 2300 – 2500 mm Capacitate de încărcare: cel puțin 1000 kg</p>	<p>Cerințe tehnice</p> <p>1. Dimensiuni Starea : Nou Lungime totală: 4550 mm Lățime totală: 1610 mm Înălțime totală: 2570 mm Gardă la sol: 120 mm Ampatament: 1120 mm Greutate operațională: 2800 kg</p> <p>2. Performanțe generale Viteză de deplasare: 50 km/h Capacitate de urcare: 25° Rază de virare: 2310 mm</p> <p>3. Parametri pentru funcția de încărcare Înălțime de ridicare: 3100 mm Înălțime de descărcare: 2430 mm Capacitate de încărcare: 1000 kg Lățime cupă: 1600 mm Volum cupă: 0,6 m³</p> <p>4. Parametri pentru funcția de săpare Capacitate cupă excavare: 0,12 m³ Lățime cupă excavare: 475 mm</p>	

				<p>Lățime cupă: între 1500 – 1700 mm Volum cupă: între 0,5 – 0,7 m³</p> <p>4. Parametri pentru funcția de săpare Capacitate cupă excavare: între 0,10 – 0,15 m³ Lățime cupă excavare: între 450 – 500 mm Lungimea brațului: între 1800 – 2000 mm Rază maximă de săpare: cel puțin 3400 mm Adâncime maximă de săpare: cel puțin 2300 mm Înălțime maximă de săpare: între 3200 – 3400 mm</p> <p>5. Motor Tip: Diesel, răcire cu lichid Putere nominală: între 35 – 40 kW Turație nominală: între 2200 – 2500 rpm Număr cilindri: minimum 4 Capacitate rezervor motorină: minimum 45 L</p> <p>6. Sistem de direcție și transmisie Tip direcție: articulată, complet hidraulică Presiune în sistem: între 15 – 17 MPa Unghi de virare: cel puțin 35° Tip transmisie: hidrodinamică (hidraulică) Tip frână de serviciu: disc, cu acționare pneumatică-hidraulică Frână de parcare: mecanică</p> <p>7. Axe, tracțiune și anvelope Tracțiune integrală: 4×4 Tip axă: echivalent ISUZU 50 sau similar Dimensiune anvelope: 12–16.5 Capacitate rezervor ulei hidraulic: minimum 45 L</p> <p>8. Condiții generale de livrare</p>	<p>Lungimea brațului: 1860 mm Rază de săpare: 3500 mm Adâncime de săpare: 2350 mm Înălțime de săpare: 3360 mm</p> <p>5. Motor Tip: Diesel, răcire cu lichid Putere nominală: 37 kW Turație nominală: 2400 rpm Număr cilindri: 4 Capacitate rezervor motorină: 47,5 L</p> <p>6. Sistem de direcție și transmisie Tip direcție: articulată, complet hidraulică Presiune în sistem: 16 MPa Unghi de virare: 38° Tip transmisie: hidrodinamică (hidraulică) Tip frână de serviciu: disc, cu acționare pneumatică-hidraulică Frână de parcare: mecanică, manuală</p> <p>7. Axe, tracțiune și anvelope Tracțiune integrală: 4WD Tip axă: ISUZU 50 Dimensiune anvelope: 12–16.5 Capacitate rezervor ulei hidraulic: m 47,5 L</p> <p>8. Condiții generale de livrare Utilajul va fi nou, complet echipat și în stare de funcționare. Livrarea se va face cu: - certificat de conformitate / garanție; - manual tehnic în limba română; - set complet de unelte și accesorii standard. • Garanție : 24 luni • Compania noastră va asigura instruirea operatorului la locul de utilizare.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Utilajul va fi nou, complet echipat și în stare de funcționare. Livrarea se va face cu: certificat de conformitate / garanție; manual tehnic în limba română; set complet de unelte și accesorii standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanție minimă: 24 luni • Furnizorul va asigura instruirea operatorului la locul de utilizare. 		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina

În calitate de: Biochimist

Ofertantul: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șos. Chișinău 69.