

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: <u>21029510</u>	Data: „20.10.2020”	Alternativa nr.: nu este
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: Sistem video de monitorizare, înregistrare, și supraveghere	Lot: -	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolei	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32500000-8	Sistem video de monitorizare, înregistrare și supraveghere						
32500000-8	IPC-B1B40P 2,8mm		China	Dahua	Camēră	4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 × 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) 30fps PAL, Lux: 0.09Lux / F2 (Color), 0Lux /F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), Video Tri-Stream (Principal, D1, 720p), H.265 + / H.264 + H.264 / H.264 + / H.264H / MJPEG Rată de biți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv de 2,8 mm (101 °), iluminare inteligentă IR 30M. Mod de coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Day / Night (ICR), DWDR, Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4,2W, IP67. -30C + 60C). Opțional: suport Dahua PFA134 (art.6909)	
32500000-8	DH-NVRS232-4KS2		China	Dahua	Registrator de rețea	Recorder de rețea pentru 32 de canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: acceptă camere de până	

					la 12Mp (3840x2160) @ 15 / sec 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 X 10 SATA HDD-uri de până la 20 TB. Ieșiri: HDMI 1, VGA 1, 2 porturi USB (1 USB 3.0 spate, 1 USB 2.0 frontal), RS485, 2 RJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG Bit Rate la înregistrare - 320Mbps. Opțiunea Smart Fan - concepută pentru a activa modul de control inteligent al ventilatorului. Funcții IVS: Intersecție, Intruziune, Schimbare scenă, Hărți de căldură, Obiecte pierdute / stânga, Detecție față. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă de arhivă. Căutare inteligentă. ONVIF. Faceți o copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 375 mm x 281,5 mm x 56 mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 4A	
32500000-8	HDD 6TB SkyHawk	China	Dahua	Hard disk	Hard disk 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX003" Supraveghere SkyHawk 24x7 Supraveghere sarcinilor de lucru 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / Senzor RV / Logo Dahua	
32500000-8	Dahua DH-PFS3010-8ET-96	China	Dahua	Comutator PoE	Comutator PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-96 Porturi: 2 (uplink): 10 / 100Mb / s, 8 (downlink): 10 / 100Mb / s	

					Consum de energie (PoE): port 1 ≤ 60W, port 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W Protocolae PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps Rata pachetului: 1,34 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10% - 90% Alimentare: 48 ~ 57V Protecție împotriva trăsnetului: modul comun 2 kV, diferențial modul 0,5 kV Intervalul de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni și greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g	
32500000-8	100 x 100	China	Dahua	Box	Cutie de distribuție, termoplastic, mediu, 100x100	
32500000-8	LK-CAT.5E FTP/CU MESS	China	Dahua	Cablu FTP	FTP 5E categoria cupru cu cablu, 4x2x1 / 0.51CU Ecran din folie de aluminiu laminat Ambalare - 500m	
32500000-8	400 x350 x 120	China	Dahua	Cutie de distribuție	Cutie de distribuție termoplastică, 400 x 350x120	
32500000-8	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU/0.51	China	Dahua	Cablu UTP	UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0,51CU	
32500000-8	Conectori	China	Dahua	Elemente de conexiune	Conector RJ 45	
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager Proiecte

Ofertantul: O.P.P. "Exterior" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

