

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21233548 din 09.06.2024							
Obiectul de achiziției: Materiale de uz gospodăresc ,articole sanitare și electrice pentru anul 2024							
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot nr.1						
1	Masina de spalat sub presiune Profesională	APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE HD 5/15 C	GR	Karcher	Masina de spalat sub presiune Profesională 1 buc Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50 Debit transportat (l/h) 500 Presiune de lucru (bar/MPa) 150 / 15 Presiunea maxima (bar/MPa) 200 / 20 Racord iesire (kW) 2,8 Cablul de racordare (m) 5 Furtun de presiune (m) 10 Duza tripla, 0°/25°/40° Lance de pulverizare(mm) , 840 Chiulasa cilindru din alama, de calitate superioara. Pistol de pulverizat EASY!Force conectori cu eliberare rapida EASY!Lock garanție Minim 24 luni	Masina de spalat sub presiune Profesională 1 buc Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50 Debit transportat (l/h) 500 Presiune de lucru (bar/MPa) 150 / 15 Presiunea maxima (bar/MPa) 200 / 20 Racord iesire (kW) 2,8 Cablul de racordare (m) 5 Furtun de presiune (m) 10 Duza tripla, 0°/25°/40° Lance de pulverizare(mm) , 840 Chiulasa cilindru din alama, de calitate superioara. Pistol de pulverizat EASY!Force conectori cu eliberare rapida EASY!Lock garanție Minim 24 luni	Conform Standardelor RM

2	Masina de spalat sub presiune	APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE K 7 POWER	GR	Karcher	Tipul de curent (V/Hz) 230/50 Presiune (bar/MPa) 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18 Debit transportat (l/h) Max. 600 Capacitate pe suprafață (m ² /h) 60 Temperatura de admisie (°C) Max. 60 Sarcina conectată (kW) 3 Echipament adăugător Pistol de presiune ridicata, Connect Aplicarea detergentului, Motor răcit cu apă, Filtru fin de apă integrat, Adaptor racord furtun Furtun de presiune 10 m garanție Minim 24 luni	Tipul de curent (V/Hz) 230/50 Presiune (bar/MPa) 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18 Debit transportat (l/h) Max. 600 Capacitate pe suprafață (m ² /h) 60 Temperatura de admisie (°C) Max. 60 Sarcina conectată (kW) 3 Echipament adăugător Pistol de presiune ridicata, Connect Aplicarea detergentului, Motor răcit cu apă, Filtru fin de apă integrat, Adaptor racord furtun Furtun de presiune 10 m garanție Minim 24 luni	Conform Standardelor RM
3	Motopompă	Wokin 790703 60000 l/h; Elefant WP60X 60000l/h 6.5cp	CN	Wokin/ Elefant	Tip lichid pompat Apă Debit apa pompata 60000 l/h Adincime max. de pompare 7 m Tip Motor 4 timpi Capacitate motor 212 cm ³ Putere motor 7 cp Ø teava de intrare 80 mm Ø teava de iesire 80 mm garanție Minim 24 luni	Tip lichid pompat Apă curată Debit apa pompata 60000 l/h Adincime max. de pompare 8 m Tip Motor 4 timpi Capacitate motor 196 cm ³ Putere motor 6.5 cp Ø teava de intrare 75 mm Ø teava de iesire 75 mm	Conform Standardelor RM
4	Motofeastră	STIHL MS250	GR	STIHL	Putere motor 2,3 kW / 3,1 C.P. Lungime de taiere 40 cm Capacitatea motorului 45,4 cm ³ Tip lanț 63 PS - 55 Capacitate rezervor combustibil 470 cm ³ Capacitate rezervor ulei 200 cm ³ Greutate 4.6 kg garanție Minim 24 luni	Putere motor 2,3 kW / 3,1 C.P. Lungime de taiere 40 cm Capacitatea motorului 45,4 cm ³ Tip lanț 63 PS - 55 Capacitate rezervor combustibil 470 cm ³ Capacitate rezervor ulei 200 cm ³ Greutate 4.6 kg garanție Minim 24 luni	Conform Standardelor RM
5	Suflantă	Raider RD-GB06	CN	Raider	Tipul pe benzină Modul de execuție rucsac Funcții suflare Volumul cilindrului 43 cm ³ Putere 1250 W Capacitatea rezervorului de combustibil 1.2 l Volumul maxim de aer 720 m ³ /ora Sac de gunoi nu Greutate 9.5 kg garanție Minim 24 luni	Tipul pe benzină Modul de execuție rucsac Funcții suflare Volumul cilindrului 43 cm ³ Putere 1250 W Capacitatea rezervorului de combustibil 1.2 l Volumul maxim de aer 720 m ³ /ora Sac de gunoi nu Greutate 9.5 kg garanție Minim 24 luni	Conform Standardelor RM

6	Trimer	Kamoto KT52	CN	Kamoto	Putere 1.9 hp Capacitatea motorului 52 cm ³ Numărul de cicluri 2-timpi Capacitatea rezervorului 1.2 l Tipul instrumentului de tăiere disc; fir de tăiere Greutate 7.7 kg Altele sistem antivibrații garanție Minim 24 luni	Putere 1.9 hp Capacitatea motorului 52 cm ³ Numărul de cicluri 2-timpi Capacitatea rezervorului 1.2 l Tipul instrumentului de tăiere disc; fir de tăiere Greutate 7.7 kg Altele sistem antivibrații garanție Minim 24 luni	Conform Standardelor RM
7	Redresor	PM-PA-750M	CN	Powermat	Tip redresor pornire-încărcare Curent maxim de încărcare 700 A Voltaj 12/24/220 V Amperaj minimal la încărcare 75 A Amperaj maxim la încărcare 100 A Capacitate maxima acumulator 900 Ah Lungimea cablu 1.9 m Indicator de încărcare da Dimensiuni 68x39.5x28 cm Greutate Până la 18 kg garanție Minim 24 luni	Tip redresor pornire-încărcare Curent maxim de încărcare 700 A Voltaj 12/24/220 V Amperaj minimal la încărcare 75 A Amperaj maxim la încărcare 100 A Capacitate maxima acumulator 900 Ah Lungimea cablu 1.9 m Indicator de încărcare da Dimensiuni 68x39.5x28 cm Greutate Până la 18 kg garanție Minim 24 luni	Conform Standardelor RM
8	Menghină	YATO6504	CN	Yato	Deschidere (mm) 200 Greutate (kg) 21 Material Metal Sistem de rotire Da Tip De banc	Deschidere (mm) 200 Greutate (kg) 21 Material Metal Sistem de rotire Da Tip De banc	Conform Standardelor RM
9	Set de capete de impact	JBT-53744	ISP	JBT	Tip capete cu percuție Număr de elemente 11 buc. Tipul de capete 1/2" 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 mm Material oțel CR-MO Greutate 2 kg Valiză da	Tip capete cu percuție Număr de elemente 11 buc. Tipul de capete 1/2" 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 mm Material oțel CR-MO Greutate 2 kg Valiză da	Conform Standardelor RM