



ПАСПОРТ № 040723.3

Найменування продукції: **AVEX SAE-40**

Тип: олива моторна

Відповідає вимогам: API CF-4/CF

НТД: ТУ У 19.2-44274405-006:2021

Партія №: 00003

Дата виготовлення: 04.07.2023

Фізико-хімічні показники:

№ п/п	Найменування показників	Норма за НТД	Фактичні значення
1.	В'язкість кінематична при 100 °С, мм²/с, в межах	14,0 - 16,0	14,9
2.	В'язкість кінематична при 40 °С, мм²/с, в межах	140 - 160	145
3.	Індекс в'язкості, не менше	100	103
4.	Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ, не більше	4,5	4,0
5.	Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,01	відсутність
6.	Масова частка води, не більше	сліди	відсутність
7.	Температура спалаху, визначена у відкритому тиглі, °С, не нижче	245	250
8.	Температура застигання, °С, не вище	мінус 12	мінус 18
9.	Лужне число, мг КОН на 1г оливи, не менше	12,5	13,5
10.	Корозійність на пластинах зі свинцю, г/м², не більше	відсутність	відсутність
11.	Зольність сульфатна, %, не більше	2,1	1,5
12.	Схильність до піноутворення/ стабільність піни, см³, не більше :		
	- послідовність 1	10/0	10/0
	- послідовність 2	50/0	50/0
	- послідовність 3	10/0	10/0
13.	Коксивність, %, не більше	не нормується	0,9
14.	Густина при 20 °С, кг/м³, не більше	920	891

Висновок: олива AVEX SAE-40 відповідає вимогам ТУ У 19.2-44274405-006:2021

Термін зберігання 5 років з дати виробництва, за умов дотримання правил зберігання.

Умови зберігання – згідно з ДСТУ 4454:2005

Виробник: ТОВ «Виробнича компанія «АВЕКС»» тел. +38 (098) 867-18-40, www.avex.in.ua

Відповідальний ВТК:



Отрошенко Р.С.

