

09.06.2025

Către: "TERMOELECTRICA"

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1746687216625**Ofertă Comercială cu Descrierea Tehnică****Autospeciala destinată pentru curățare și evacuare a nămolului din
căminele termice****IVECO EURO CARGO ML190EL28 ATRIK FE10****Specificația tehnică:****Motor:**

Clasa emisii: **Euro 6E**
Capacitatea motorului: **6 728 cm³**
Putere: **280 c.p.**
Combustibil: **Diesel**

Cutia de viteze:

Mecanică: **ZF 6+1 trepte**
Raportul de transmitere final : **5.125**

Șasiu:

Masa totală autorizată: **19 000 kg.**
Ampatamentul: **4 185 mm**
Culoarea cabinei: **Albă**

Suspensia:

- Față și spate arcuri în foi dispuse parabolic;
- Stabilizatoare pe față și spate;
- Amortizatoare pe față și spate;

Sistemul de frînare:

- Frîne cu disc pe față și spate cu ventilare;
- Compresor de aer cu 2 cilindri, 255 cm³;
- ABS+EBL;

Anvelope:

- Dimensiunea - 295/80R22,5
- Roată de rezervă;

Sistemul electric:

- Alternator 70 A ;
- Baterii de acumulatori 143 Ah ;

Cabină:

- Scaun dublu fix pentru 2 pasageri + șofer;
- Centuri de siguranță la toate scaunele;
- Oglinzi cu dirijare și încălzire electrică;
- Geamuri cu dirijare electrică;
- Limitator de viteză 90 km/h;

Opțiuni:

- Servodirecție cu amplificator;
- Capacitatea rezervorului de combustibil 200 litri;
- Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri;
- Țeavă de eșapament dispusă central;
- **Aer Condiționat manual;**
- Tahograf digital;
- Cric hidraulic;
- Triunghi de presemanalizare;
- Set de instrumente standard;
- Manualul operatorului și a deservirii tehnice;

Parametrii tehnici suprastructurii ATRIK FE 10:

Nou upgrade, nefolosit

Volumul suprastructurii: 9.000 l

Volumul rezervorului pentru apă curată, l: 1 000 litri

Destinat pentru curățarea sistemelor atmosferice și de canalizare, precum și pentru pomparea apelor uzate și a nămolului din fose septice, colectoare și conducte de canalizare și transportul acestora la gropile de gunoi.

Rezervor:

Total Rezervore de formă cilindrică cu o capacitate de 10.000 litri.

Rezervorul este fabricat din tablă de înaltă calitate ST52-3.

Grosimea foi rezervor 6 mm.

Întărirea rezervorului cu 4 bucăți de inele

Cisternă înclinată înapoi la un unghi de 3 grade.

O trapă de serviciu este montată pe spatele rezervorului pentru o spălare mai ușoară a rezervorului.

În partea de sus a rezervorului există o ușă de inspecție de 500 mm pentru o curățare mai ușoară a rezervorului.

Asigurat control vizual al nivelului lichidului la usa din spate, 3 ochelari de control.

Supapă ghilotină de aspirație pentru umplerea sau evacuarea excesului de apă DN 100 cu acționare manuală.

Supapă ghilotină suplimentară DN100 în interior proiectată la o înălțime de 50% până la 75%

Supapa de limitare a rezervorului.

Supape de presiune de siguranță.

Sistem de supraumplere a rezervorului (supapă de siguranță cu bilă plutitoare).

Interiorul rezervorului este protejat de un strat anticoroziv.

În rezervor se montează digi pentru a preveni ondularea materiei în timpul transportului (2 bucăți).

Subcadru din profil U.

Toate suprafețele exterioare din oțel ale rezervorului și ale șasiului auxiliar sunt sablate, vopsite temeinic și finisate în culoarea dorințelor clientului.

Pe părțile laterale ale rezervorului au fost instalate cutii deschise pentru depozitarea echipamentelor.

Vacum Pampa Jurope Tip PR250

Pompa de vid cu palete cu sistem de lubrifiere și racita cu apă.

Capacitate minimă 1550 mc/h.

Vacuum maxim de 95%.

Presiune maximă de 2 bar.

Putere maximă 48 kW.

Echipamentul pompei: primul filtru de oprire, filtru ciclon secundar, filtru fin cu plasă din oțel inoxidabil înainte de pompă, supape de siguranță pentru vid și presiune, amortizor de zgomot cu separator de ulei.

Acționare pompe de vid

Acționare hidraulică a pompei.

Comenzi în cabină:

Porniți lumina rotativă.

Comutator de alimentare PTO.

$1 \text{ m}^3 / \text{h} = 1.000 \text{ l/h} = 16,66 \text{ l/min.} = 0,588 \text{ c.f.m}$

Comenzi de pe spatele upgrade-ului:

Cutie, impermeabilă cu incuietore.

Panoul de control este iluminat de LED-uri.

Indicator de timp pentru pompa de vid.

Pornire-oprire pentru pompa de vid.

Suprapunerea aspirației/împingerii pompei de vid.

Creșterea/coborarea turației motorului.

Oprire de urgență.

EAST-TEST



IVECO

Vacuometru în rezervor

Vacuometru într-o instalație de aer

Echipamente și documentație furnizate cu suprastructura:

Pe ambele părți ale vehiculului există un rezervor lateral pentru conducta de admisie, de tip deschis.

Conducte de aspiratie DN 100, lungime 3 mt cu racorduri – 10 bucati.

O țeavă de capăt din oțel de 1500 mm lungime, diametru DN 100.

O lumină rotativă portocalie pe partea superioară a caroseriei.

Actualizați culorile ALB

Cutie de scule din PVC.

Instrucțiuni pentru operarea și întreținerea upgrade-ului.

Catalog de piese de schimb cu scheme hidraulice, electrice și pneumatice.

Documentație pentru atestarea vehiculului.

Perioada de garanție 24 luni



IVECO:	24 luni sau 200 000 km
ATRİK	24 luni
Livrare:	Septembrie- decembrie 2025
Valabilitatea ofertei:	90 zile