

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1715758937085 din 21 mai 2024						
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Produ-cătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1 Vopsea dispersivă</b>						
Vopsea dispersivă în apă de interior albă	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă și abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistentă la spălare umedă și abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 12.6 kg COV max 30 g/l.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice, Standardul EN 13300
Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	Supraton Lux Biocid	R.M.	Supraten	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi și aditivi specifici utilizat la interior și exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate și aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L.Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi și aditivi specifici utilizat la interior și exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate și aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L.Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
<b>Lot 2 Vopsele email</b>						
Vopsea email culoare albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			

Vopsea email culoare turcoaz	Gama Color	R.M.	Cheton Grup	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m <sup>2</sup> /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2.7 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m <sup>2</sup> /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea email culoare roșu-maro	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea email culoare albastră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea email culoare ciocolată	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea email culoare gri-deschis	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Diluant	Lucire	R.M.	Cheton Grup	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Conform legislației RM
Coler roșu	Colorics	R.M.	Cheton Grup	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 120 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Conform legislației RM
Coler piersic	Colorics	R.M.	Cheton Grup			
Coler turcoaz	Colorics	R.M.	Cheton Grup			
Coler cafeiniu	Colorics	R.M.	Cheton Grup			
Coler albastru	Colorics	R.M.	Cheton Grup			
Coler verde	Colorics	R.M.	Cheton Grup			
<b>Lot 3 Perii /Rulou</b>						
Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm	Perie var	China	YYT	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 50x250mm.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 80x180mm.	Conform legislației RM
Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 110/60mm.	Perie	China	YYT	Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 110/60mm.	Perii de vopsea universală cu diminsiuini de 100/60mm.	Conform legislației RM
Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Rulou cu mâner	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180-200mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm.	Conform legislației RM
Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Rulou cu mâner	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150-160mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150mm*5-6mm.	Conform legislației RM
Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Rulou cu mâner	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100-150mm*5-6mm.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm.	Conform legislației RM

Șpaclu inox N-1503200	Șpaclu	China	YYT	Șpaclu inox N-1503200	Șpaclu inox 150 mm	Conform legislației RM
Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Bandă adezivă din hârtie	China	YKI LTD	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 45mm, lungimea 25m.	Bandă adezivă din hârtie pentru construcție lățimea 48mm, lungimea 50m.	Conform legislației RM
Mănuși din stofă (pentru construcție), mărimea L/XL	Mănuși	China	YKI LTD	Mănuși din stofă (pentru construcție), mărimea L/XL	Mănuși din stofă (pentru construcție), mărimea L/XL	Conform legislației RM
<b>Total loturi 3</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: \_director\_

Ofertantul: SRL „Deniadi” \_\_\_\_\_ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1