

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1635750726007din01.11.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole pentru terenuri de joacă din cadrul Bugetului Inițiativelor Civice**

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Prođu- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lot 1 Echipamente de joacă						
37535200-9		Bănci	-	-RM	II Danuta Iurii	Materiale: Placaj prelucrat și vopsit, rezistent la umiditate, metal acoperit cu vopsea pulbere. Se se betoneaza în pământ. Dimensiuni: Lungime: min 1200 mm, Lățime: min 448 mm, Inaltime: min 660 mm.	Materiale: Placaj prelucrat și vopsit, rezistent la umiditate, metal acoperit cu vopsea pulbere. Se se betoneaza în pământ. Dimensiuni: Lungime: min 1200 mm, Lățime: min 448 mm, Inaltime: min 660 mm.	-
37535200-9		Coș pentru gunoi	-	-RM	II Danuta Iurii	Urne metalice Urna să fie realizată din metal acoperit cu vopsea-pulbere,cu rotație .Să fie betonate în pământ. Dimensiuni: Lungime: min 448 mm, Lățime: min 318 mm, Inaltime: min 660 mm.	Urne metalice Urna să fie realizată din metal acoperit cu vopsea-pulbere,cu rotație .Să fie betonate în pământ. Dimensiuni: Lungime: min 448 mm, Lățime: min 318 mm, Inaltime: min 660 mm.	-
37535200-9		Nisipieră	-	-RM	II Danuta Iurii	Materiale: Nisipiera este realizată din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1+. Proiectat pentru utilizarea simultană	Materiale: Nisipiera este realizată din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1+.	-

						pentru 4 copii. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime:1340 mm, Lățime: 1250 mm, Înălțime: 300 mm.	Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 4 copii. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime:1340 mm, Lățime: 1250 mm, Înălțime: 300 mm.	
37535200-9		Leagăn Dublu metalic cu lanțuri		-RM	II Danuta Iurii	Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm). Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu mai putin de 2 mm. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2160 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de	Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm). Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu mai putin de 2 mm. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2160 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi	

						betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
37535200-9		Balansoar		-RM	II Danuta Iurii	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica.Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă de oțel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10mm si 15mm, corespunzator. Mainerele metalice detin o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm.Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=500x500x600mm.Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica.Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă de oțel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă de oțel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10mm si 15mm, corespunzator. Mainerele metalice detin o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm.Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=500x500x600mm.Cerințe	

						elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
37535200-9		Carusel cu 6 locuri		-RM	II Danuta Iurii	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pina la 6 ani. Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcasa rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5-scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pina la 6 ani. Construcția este confecționată din teava portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcasa rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5-scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x700 mm.	

						sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: D=1600 mm, H=750 mm.	Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: D=1600 mm, H=750 mm.	
37535200-9		Scaun pentru copii scarificat		-RM	II Danuta Iurii	Scaune pentru copii din placaj rezistent la umeditate, color, în formă de cerc cu diametrul de 30 cm. Placajul montat pe țevi din oțel, diametrul 50mm. Țevile prelucrate cu grund și vopsea, montate în beton la o adâncime de minim 40cm. Scaunele sunt aranjate într-o linie dreaptă, la distanță egală unul de altul, sub formă de scară, începând cu înălțimea de 15 cm, la mijloc 50 cm și din nou în descreștere. În total 7 scaunele.	Scaune pentru copii din placaj rezistent la umeditate, color, în formă de cerc cu diametrul de 30 cm. Placajul montat pe țevi din oțel, diametrul 50mm. Țevile prelucrate cu grund și vopsea, montate în beton la o adâncime de minim 40cm. Scaunele sunt aranjate într-o linie dreaptă, la distanță egală unul de altul, sub formă de scară, începând cu înălțimea de 15 cm, la mijloc 50 cm și din nou în descreștere. În total 7 scaunele.	
37535200-9		Tobogan		-RM	II Danuta Iurii	Constructia este constituita din scara si toboggan din plastic HDPE. Scara din placaj detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii sunt confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din plastic HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.	Constructia este constituita din scara si toboggan din plastic HDPE. Scara din placaj detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii sunt confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creștături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din plastic HDPE, toate conexiunile sunt	

					Vârsta: recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: Lungime: 2650 mm; Lățime: 570 mm; Înălțime: 1900 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: Lungime: 2650 mm; Lățime: 570 mm; Înălțime: 1900 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
37535200-9	Complex de joacă corabie		-RM	II Danuta Iurii	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3 -7 ani. Componente: Constructia va fi constituita din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara cu balustrade cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip plasă. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip plasă cu o secțiune de cel puțin 25mm și grosimea 2mm.	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3 -7 ani. Componente: Constructia va fi constituita din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara cu balustrade cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip plasă. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip plasă cu o	

					Scarava detine trepte din lemn și balustrade din funie pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Balustradele trecerii - înălțime de minim 600 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm. Turnul cu acoperiș va fi asemănător unei prove de navă, iar în pereții laterali din placaj de lemn, vor fi frezate ornamente marine conform anexei la procedură. Dimensiunile echipamentului: 4x2x2m.	secțiune de cel puțin 25mm și grosimea 2mm. Scarava detine trepte din lemn și balustrade din funie pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Balustradele trecerii - înălțime de minim 600 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm. Turnul cu acoperiș va fi asemănător unei prove de navă, iar în pereții laterali din placaj de lemn, vor fi frezate ornamente marine conform anexei la procedură. Dimensiunile echipamentului: 4x2x2m.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Danuta Iurii În calitate de: director _____

Ofertantul: II DANUTA IURII Adresa: Ungheni str. Arcasii lui Stefan 8/1 _____