

F7922 - F7923 - F7922/24 - F7922/4 - F7923/F - F7924

CAVI DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE RIUTILIZZABILI PER ELETTROCHIRURGIA REUSABLE PAD'S CONNECTION CABLES FOR ELECTROSURGERY



I cavi di collegamento bipolari universali sono forniti di 2 spinotti 4mm con protezione retrattile per il collegamento a piastre riutilizzabili con attacchi femmina 4mm. I diversi connettori dei cavi li rendono compatibili con numerosi tipi di elettrobisturi. Il cavo può essere opportunamente fissato al telo operatorio durante la procedura, grazie ad una pinza metallica scorrevole. Prodotto senza lattice.

The bipolar universal connection cables are supplied with 2 retractable protected 4mm plugs for connection to reusable plate electrodes with 4mm socket. Various connectors make the cables compatible with numerous electrosurgical units devices. The cable can be fixed to the surgical sheet during the operation, thanks to a metal sliding clamp. Latex free.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CONNESSIONE CAVO PER MODELLO CABLE CONNECTION FOR MODEL		MODELLI ELETTROBISTURI COMPATIBILI COMPATIBLE ESU DEVICES	
 F7922 F7922/WB (*)	UNIVERSALE attacco Jack mono 6,3 mm <i>UNIVERSAL</i> <i>Jack mono plug</i> <i>6,3 mm</i>	Aesculap: TM,TM401 Alexandra: D205,E300,500D 102/201,2020/E,202,MICRO180 MF100,MF360/A360,380100,180 ALSA: Tutti / All Berchtold: Elektrotom 200,390,400,540 Birtcher: 772,773,737,737XL,774 Bovie: Bovie CSV,URO,BS,400/400 400SR,X10,X10L Burdick: U-7,SU-8 Cameron-Miller: 26-1290 Cobe: TS-403 Concept: 9600,9700,9800,9900 Dolley: COBII 203T, 502,503T,505T Ems Davol: System 2000,5000 Erbe: ACC,ICC	Faset: Serie COBI Gps: Tutti /All I Cuatro: Megeri1 Lamidey: Serie Subtilec: Tutti / All Serie Surgilec: Tutti / All Led: Tutti/ All Martin: Serie 2000,Electrom 390;400 Neomed: Serie 3000,3000A,3002,3006;3010,3020 Philips: TS-403 Ritter/Mdt: Solide State 400,400B, 400SR Sidevan: Seb2 Soxil: BP 2000,X10 Thackray: T300S Torry: Lem 300 CST
 F7924	UNIVERSALE attacco Jack mono 6,3 mm con distanziatore <i>UNIVERSAL</i> <i>Jack mono plug</i> <i>6,3 mm with spacer</i>	Erbe: ACC, ICC, VIO, T	
 F7922/4	Terminale: spinotto maschio Ø 4mm <i>Plug Ø 4mm connection</i>	Birtcher: 771 Eschmann: TD400,411,411S Kirto: 800-881 (Serie 76670) Valleylab: SSE2K,SSE3B, SSE4	
 F7922/24	Terminale: 2 spinotti maschio Ø 4mm <i>2 plugs Ø 4mm</i> <i>connection</i>	Eschmann: TD111,TD200,TD300,TD311,TD611,DS301 Siemens: D302,ELECTRASECT 3, DLP15,DS300 RADIOTOM 704,611,617,619,612,ES2	
 F7923	UNIVERSALE attacco tipo Valleylab <i>UNIVERSAL Valleylab</i> <i>type connection</i>	Aspenlabs: Excalibur Valleylab: Appareati con dispositivo tipo REM / REM type devices Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International	
 F7923/F	Terminale Valleylab Valleylab Connection	Valleylab: Apparecchi privi del dispositivo tipo REM /No REM type devices Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International	

MATERIALE PINZA - <i>CLIP MATERIAL</i>	Ottone nichelato / <i>nickel-plated brass</i>
LUNGHEZZA CAVO - <i>CABLE LENGTH</i>	500cm
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe I <i>Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device</i>

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE DI VENDITA <i>SALE PACKAGING</i>	Singola in busta termosaldada di polietilene – NON STERILE <i>Single packaged in sealed polyethylene pouch – NOT STERILE</i>
IMMAGAZZINAMENTO <i>STORAGE</i>	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA <i>EXPIRY</i>	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>5 years from production date printed on packaging</i>

(*) F7922/WB differisce da F7922 per l'assenza dello scatolino di derivazione - *F7922/WB differs from F7922 for the absence of the small box*