

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700745559650 din 23.11.2023

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: Achiziționarea Sistemului de sonorizare acustică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer Pasiv	F 16 XR	China	RCF	<p>Minim 10 intrări mic preamplificator, Minim 4 intrări mono linie Minim 4 intrări de linie stereo PRO DSP FX la bord cu minim 16 presetări Înregistrare stereo și redare prin portul USB minim 6 compresoare de control unice Ieșire echilibrată Minim +28 dB (Stereo XLR + TRS) Minim Două magistrale de ieșire stereo și minim 4 aux trimite (minim 2 pre, minim 1 pre / post, minim 1 post) Fadere de 60-70 mm Sursă de alimentare internă universal</p>	<p>10 intrări mic preamplificator, 4 intrări mono linie 4 intrări de linie stereo PRO DSP FX la bord cu 16 presetări Înregistrare stereo și redare prin portul USB 6 compresoare de control unice Ieșire echilibrată +28 dB (Stereo XLR + TRS) Două magistrale de ieșire stereo și 4 aux trimite (2 pre, 1 pre / post, 1 post) Fadere de 60mm Sursă de alimentare internă universal</p>	-

<p>Boxa Activa cu Mixer Digital+BT</p>	<p>ART 915-AX</p>	<p>Italia</p>	<p>RCF</p>	<p>Difuzor cu Bluetooth activ cu minim 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 15", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: minim 1050 W RMS, minim 2100 W varf, SPL max.: minim 131 dB, unghi de acoperire (H x V): minim 100 x 60° minim, răspuns în frecvență: 45 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu minim 6 canale, True Resistive Waveguide, FiRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de minim 48 V, minim 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, minim 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - carcasa din plastic cu ranforsare M-Brace, minim 3x puncte de zbor M10, minim 1x flansa difuzor de minim 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 475 x 760 x 470 mm +- 5%, Greutate: maxim 22 kg, Culoare: negru</p>	<p>Difuzor cu Bluetooth activ cu 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 15", driver HF de 1"cu bobina de 1,75", putere: 1050 W RMS, 2100 W varf, SPL max.: 131 dB, unghi de acoperire (H x V): 100 x 60°, răspuns în frecvență: 45 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu 6 canale, True Resistive Waveguide, FiRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - carcasa din plastic cu ranforsare M-Brace, 3x puncte de zbor M10, 1x flansa difuzor de 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 475 x 760 x 470 mm Greutate: 22 kg, Culoare: negru</p>	<p>-</p>
---	-------------------	---------------	------------	--	--	----------

<p>Boxa Activa</p>	<p>ART 915-A</p>	<p>Italia</p>	<p>RCF</p>	<p>SPL maxim: minim 131 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-amplificare clasa D de minim 2100 W • Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz • Difuzor de joase de 15" • Driver de compresie de minim 1.75" • Tehnologie FIRPHASE • Acoperire(V x O): minim 60° x minim 100° • Intrări: XLR, Jack • Ieșiri: XLR • Frecvență crossover: 1800 Hz • Protecții: Termic, RMS • Limitator soft <p>Controale: Linear, Boost, Stage, Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere totală(Vârf): minim 2100 W • Frecvențe înalte(Vârf): minim 700 W • Frecvențe joase(Vârf): minim 1400 W • Material cabinet: compozit pp • Grilaj metalic • Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral • Monturi M10 • Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm +-5% • Greutate: maxim 22 kg 	<p>SPL maxim: 131 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-amplificare clasa D de 2100 W • Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz • Difuzor de joase de 15" • Driver de compresie de 1.75" • Tehnologie FIRPHASE • Acoperire(V x O): 60° x 100° • Intrări: XLR, Jack • Ieșiri: XLR • Frecvență crossover: 1800 Hz • Protecții: Termic, RMS • Limitator soft <p>Controale: Linear, Boost, Stage, Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere totală(Vârf): 2100 W • Frecvențe înalte(Vârf): 700 W • Frecvențe joase(Vârf): 1400 W • Material cabinet: compozit pp • Grilaj metalic • Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral • Monturi M10 • Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm • Greutate: 22 kg 	<p>-</p>
---------------------------	------------------	---------------	------------	---	--	----------

<p>Boxa Activa cu Mixer Digital+BT</p>	<p>ART 912-AX</p>	<p>Italia</p>	<p>RCF</p>	<p>Difuzor Bluetooth activ cu minim 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 12", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: minim 1050 W RMS, minim 2100 W varf, SPL max.: minim 130 dB, unghi de acoperire (H x V): minim 100 x minim 60°, raspuns în frecvență: 50 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu minim 6 canale, True Resistive Waveguide, FiRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, minim 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - dulap din plastic cu ranforsare M-Brace, minim 3x puncte de zbor M10, minim 1x flansa difuzor de minim 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 430 x 685 x 423 mm +- 5%, Greutate: maxim 20 kg, Culoare: negru</p>	<p>Difuzor Bluetooth activ cu 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 12", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: 1050 W RMS, 2100 W varf, SPL max.: 130 dB, unghi de acoperire (H x V): 100 x 60°, raspuns în frecvență: 50 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu 6 canale, True Resistive Waveguide, FiRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - dulap din plastic cu ranforsare M-Brace, 3x puncte de zbor M10, 1x flansa difuzor de 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 430 x 685 x 423 mm , Greutate: 20 kg, Culoare: negru</p>	<p>-</p>
<p>Boxa Activa</p>	<p>ART 912-A</p>	<p>Italia</p>	<p>RCF</p>	<p>Difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, raspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: minim 130 dB, dispersie (HxV): minim 100 ° x 60 °, putere: RMS minim 1050 W minim 2100 W vârful, intrări: minim 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, minim 3 presetări: liniar / boost / scenă,</p>	<p>Difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, raspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: 130 dB, dispersie (HxV): 100 ° x 60 °, putere: RMS 1050 W 2100 W vârful, intrări: 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, 3 presetări: liniar / boost / scenă, puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm,</p>	<p>-</p>

				<p>puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm +- 5%, greutate: maxim 19 kg, culoare: negru</p>	<p>dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm, greutate: 19 kg, culoare: negru</p>	
Subwoofer Activ	SUB905 AS MK2	Italia	RCF	<p>Specificații acustice: Răspuns în frecvență minim -3 dB: 40Hz ÷ 120Hz Max SPL: minim 133 dB Woofer: 1x 15" neo, 3.0" v.c. Putere : RMS minim 1100 W PEAK – minim 2200 W Conexiuni: Conector intrare: XLR Conector iesire: XLR Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printre 80 - 110 Hz Protecție: Termică, RMS Limitator:&nb Cabinet: Material: placă fibrolemnoasă din mesteacăn baltic Mânere: 2 pe lateral Flansa pentru stativ tip distantier fara filet Grilă protecție: Oțel Culoare: Negru Dimensiuni: Înălțime: 600 mm +- 5% Lățime: 445 mm+- 5% Adâncime: 610 mm +-5% Greutate: maxim 31 Kg</p>	<p>Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 40Hz ÷ 120Hz Max SPL: 133 dB Woofer: 1x 15" neo, 3.0" v.c. Putere : RMS 1100 W PEAK – 2200 W Conexiuni: Conector intrare: XLR Conector iesire: XLR Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printre 80 - 110 Hz Protecție: Termică, RMS Limitator:&nb Cabinet: Material: placă fibrolemnoasă din mesteacăn baltic Mânere: 2 pe lateral Flansa pentru stativ tip distantier fara filet Grilă protecție: Oțel Culoare: Negru Dimensiuni: Înălțime: 600 mm Lățime: 445 mm Adâncime: 610 mm Greutate: 31 Kg</p>	-

<p>Microfon fara cablu set transmitator - baza de receptie (wireless)</p>	<p>BLX24E/Beta58</p>	<p>China</p>	<p>Shure</p> <p>Sistem wireless</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandă de frecvențe H8E: minim 518 – maxim 542 MHz () • Până la 135 frecvențe +-5% • Setul include soft case pentru transport <p>Receptor wireless (receiver) cu antenă diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor:</p> <p>Minim 7 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcasă ABS, antene integrate • Funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere • Pilot tone • Ieșiri: XLR și Jack • Indicatoare LED • Dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm +- 5% • Greutate: +-5% 0.2 Kg <p>Transmițător de mână - microfon wireless cu capsulă tip Beta58:</p>	<p>Sistem wireless</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandă de frecvențe H8E: 518 – 542 MHz () • Până la 135 frecvențe +-5% • Setul include soft case pentru transport <p>Receptor wireless (receiver) cu antenă diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor:</p> <p>Minim 7 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcasă ABS, antene integrate • Funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere • Pilot tone • Ieșiri: XLR și Jack • Indicatoare LED • Dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm • Greutate: 0.2 Kg <p>Transmițător de mână - microfon wireless cu capsulă tip Beta58:</p>	<p>-</p>
<p>Set Sistem wireless (microfoane fara cablu)</p>	<p>Set UHF-E4 Wireless Mic System + 4x BP + 4x Lavalier Microphone 518.7/520.9/523.1/525.3MHz</p>	<p>China</p>	<p>Omnitronic</p> <p>Microfoane optimizate pentru voce și cântări</p> <p>Rază de acțiune: minim 50 de metri</p> <p>Timp de funcționare: aproximativ minim 8 ore</p> <p>Comutator on/mute/off pe microfon</p> <p>Control reglabil al volumului pe fiecare canal</p> <p>LED-uri de control pe receiver</p> <p>Frecvențe radio: 863.500 MHz / 864.825 MHz / 824.550 MHz / 828.175 MHz +-5% - sau Altele .</p> <p>Răspuns în frecvență: 40Hz - 20kHz</p> <p>Lungime microfon: 25 cm +-5%</p> <p>Lungime antene: 19 cm +-5%</p> <p>Dimensiuni receiver: 5 x 42 x 18.5 cm +- 5%</p> <p>Conectori XLR: mufă jack de 6.3 mm</p> <p>Greutate: maxim 3.2 kg</p> <p>Setul include: receiver, 2 x microfoane de mână, 2 x microfoane tip lavalieră, 2 x bodypack-uri, 2 x cabluri</p>	<p>Microfoane optimizate pentru voce și cântări</p> <p>Rază de acțiune: 50 de metri</p> <p>Timp de funcționare: aproximativ 8 ore</p> <p>Comutator on/mute/off pe microfon</p> <p>Control reglabil al volumului pe fiecare canal</p> <p>LED-uri de control pe receiver</p> <p>Frecvențe radio: 518,7; 520,9; 523,1; 525,3</p> <p>Răspuns în frecvență: 40Hz - 20kHz</p> <p>Lungime microfon: 25 cm</p> <p>Lungime antene: 19 cm</p> <p>Dimensiuni receiver: 5 x 42 x 18.5 cm</p> <p>Conectori XLR: mufă jack de 6.3 mm</p> <p>Greutate: maxim 2,16 kg</p> <p>Setul include: receiver, 4 x microfoane de mână, 4 x microfoane tip lavalieră, 4 x bodypack-uri, 4 x cabluri</p> <p>jack-jcak 6.3 mm – de lungime minim 1 metru.</p>	<p>-</p>

				jack-jcak 6.3 mm – de lungime minim 1 metru.		
Set microfoane cu condensator / Pentru cor	EM700 Stereo Set	China	t.bone	<p>Microfon cu condensator</p> <ul style="list-style-type: none"> • setul contine minim 2 microfoane • capsula de minim 16 mm • cardioid • frecventa de raspuns: 50-20000Hz +- 5% • necesita Phantom Power • cut filter (-3dB @ 75Hz or 150Hz) +- 5% • max. SPL: minim 135dB <p>include suport pentru pus in stativ si burete</p> <ul style="list-style-type: none"> • culoare: gri • Imagine symbol 	<p>Microfon cu condensator</p> <ul style="list-style-type: none"> • setul contine 2 microfoane • capsula de 16 mm • cardioid • frecventa de raspuns: 50-20000Hz • necesita Phantom Power • cut filter (-3dB @ 75Hz or 150Hz) • max. SPL: 135dB <p>include suport pentru pus in stativ si burete</p> <ul style="list-style-type: none"> • culoare: gri 	-
Cablu microfon semnal 10 metri	SST0-XX3-M0-100	China	Soundstil	<p>Cablu pentru microfoane echilibrat, negru 10metri</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR male –XLR female 	<p>Cablu pentru microfoane echilibrat, negru 10metri</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR male –XLR female 	-
Cablu semnal 1,5 metri	Soundstil GA202 + REAN NYS204	China	Soundstil	Cablu semnal 1,5 metri – Jack-kack 6.3 mm	Cablu semnal 1,5 metri – Jack-kack 6.3 mm	-
Connector XLR 1,5m	XLR Patchcable 1,5	China	the sssnake	Set de connectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+ Female).	Set de connectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+ Female).	-
Set de cabluri Jack-Jack 6,3mm	SK369S-15	China	the sssnake	Cablu la bucata de 1,5m jack mono 6,3mm din ambele parti culori diferite	Cablu la bucata de 1,5m jack mono 6,3mm din ambele parti culori diferite	-

Cablu pentru Lap Top - Jack 6.3 - 3.5 mm	TPY 2030 KPP	China	pro snake	Cablu Y profesional 2x mufă mono de 6,3 mm la mufă stereo 3.5mm Fișe metalice negre cu conectori placați cu aur Lungime despicat: minim 280 cm Lungime: minim 3 m Include prindere de cablu	Cablu Y profesional 2x mufă mono de 6,3 mm la mufă stereo 3.5mm Fișe metalice negre cu conectori placați cu aur Lungime despicat: 280 cm Lungime: 3 m Include prindere de cablu	-
Distantier Sub-Top	DB023	China	Soundstil	<ul style="list-style-type: none"> • Tija reglabila de oțel • pentru subwoofer cu flansa normala • diametru: minim 36mm • înălțime reglabilă minim 80 - maxim 137cm • cu pin de blocare • capacitatea maxima de încărcare: minim 40 kg • Greutate: maxim 1,6 kg • Culoare: Negru 	<ul style="list-style-type: none"> • Tija reglabila de oțel • pentru subwoofer cu flansa normala • diametru: 36mm • înălțime reglabilă 80 - 137cm • cu pin de blocare • capacitatea maxima de încărcare: 40 kg • Greutate: 1,6 kg • Culoare: Negru 	-
Stativ Boxa	SP5211B	China	Gravity	Stativ Boxa suport de boxa din aluminiu, Telescopic minim 110 - maxim 180 cm. - Îmbinări metalice - Capacitate de încărcare: minim 60 Kg	Stativ Boxa suport de boxa din aluminiu, Telescopic 106 - maxim 192 cm. - Îmbinări metalice - Capacitate de încărcare: 50 Kg	-
Multiprize Prelungitor 5m in 5 intrari	CΦ-05K 5m	Rusia	IEK	Prelungitor Multiprize cu 5 intrari de 5 metri	Prelungitor Multiprize cu 5 intrari de 5 metri	-
Prelungitor 220V 20m 5 intrari	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	Prelungitor 220Volt 20metri – 5 intrari priza	Prelungitor 220Volt 20metri – 5 intrari priza	-
Prelungitor Multiprize 5 intrari 3m	5 Office 3m	Romania	Sthor	Prelungitor Multiprize 5 intrari 3 metri	Prelungitor Multiprize 5 intrari 3 metri	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durllesti, Str-la II Vovinteni 15