

:

Caiet de sarcini

Lotul nr.1

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	34138000-3	Tractor	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 90-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4200 cc. Cu turbină și intercooler Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 250 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare hidraulic independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară , spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turatii priza de putere, distanța parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Dotat cu maneta ambreaj PTO Marimi anvelope: față: 320/70 R24 -340/70 R24 spate: 380/85 R34- 420/85 R30 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă

					Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoare Produs și asamblat în Uniunea Europeană. Calitate conform standardelor Uniunii Europene.

Lotul nr.2

1		Remorcă	Buc .	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate încărcăturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutate totală: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -înălțime cu plăci de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -înălțime cu laturi principale: min 580 mm -înălțime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maximă de deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm
---	--	---------	-------	---	--

					-diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus Produs și asamblat în Uniunea Europeană. Calitate conform standardelor Uniunii Europene.
--	--	--	--	--	---

Lotul nr.3

3		Dispozitiv de agatare tomberon	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus Produs și asamblat în Uniunea Europeană. Calitate conform standardelor Uniunii Europene.
---	--	--------------------------------	------	---	--

Lotul nr.4

1		Tomberon 120 l	Buc.	150	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1
---	--	----------------	------	-----	--

CRITERII DE selecție a ofertanților:

Certificat Service Autorizat

Experiență de minim 4 ani în furnizarea de echipamente similare

Contracte similare pentru minim 4 ani a acestui lot

Formularul F.3.6 (Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere)

Raport financiar

Raport favorabil calitate-pret

Posibilitatea livrării și punerii în funcțiune în termenul solicitat