

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711528908716 din data ДД.ММ.ГГГГ

Obiectul achiziției: Inventar moale

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
19200000-8	Cearșaf alb (cîmp steril)	C150	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Conform standardelor : SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 2						

19200000-8	Scutece alb (cîmp steril)	S1600	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 80x100 . Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 80x100 . Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Conform standardelor : SM 235:2004, GOST 31307-2005</p>
	Lotul 3						
19200000-8	Plic de plapumă (alb)	H/1500	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Conform standardelor : SM 235:2004</p>
	Lotul 4						

19200000-8	Cearșaf de pat (alb)	CP150	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N,Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N,Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Conform standardelor : SM 235:2004, GOST 31307-2005</p>
	Lotul 5						
19200000-8	Față de pernă (albă)	FP60	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Conform standardelor : SM 235:2004, GOST 31307-2005</p>
	Lotul 6						

19200000-8	Perne	P60	Moldova	SRL Anghel-Lux	<p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis/bej deschis,imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis/bej deschis,imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	SM STB 753:2008
------------	--------------	------------	---------	----------------	--	--	--------------------

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Trăian 11 ap. 100