

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21630408 din 09.06.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1781001188240

Obiectul achiziției: Scule și echipament pentru reparația și întreținerea auto-mecanismelor p/u ÎM Regia EXDRUPO

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
1.1. Set de chei tubulare de 1/2” și 1/4 ” 95 poziții	HT1R426	China	Hoegert	Set de chei tubulare de 1/2” și 1/4 ” 95 poziții, Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/4” Prize (duze/cap tubular) 1/4 ”: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm; Capete (duze/prize) adânci 1/4 ”: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; Tijă cu articulație (îmbinare cardanică)1/4 ” Driver în formă de T 1/4 ” 115mm Șurubelniță 1/4 ” 150mm Prelungitor 1/4 ” 50mm și 100mm Prelungire flexibilă 1/4 ” 150mm Suport priză 1/4 ” pentru șurubelniță de 30mm Chei hexagonale în formă de L : 1,5mm, 2mm,	Set de chei tubulare de 1/2” și 1/4 ” 95 poziții, Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/4” Prize (duze/cap tubular) 1/4 ”: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm; Capete (duze/prize) adânci 1/4 ”: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; Tijă cu articulație (îmbinare cardanică)1/4 ” Driver în formă de T 1/4 ” 115mm Șurubelniță 1/4 ” 150mm Prelungitor 1/4 ” 50mm și 100mm Prelungire flexibilă 1/4 ” 150mm Suport priză 1/4 ” pentru șurubelniță de 30mm Chei hexagonale în formă de L : 1,5mm, 2mm,	Conform standartul producatorului

				<p>2,5mm: Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/2” Capete (duze/prize) adânci 1/2” 14mm, 15mm, 17mm, 19mm: Suport biți 1/2” pentru biți 5/16” :30mm SL8mm, SL10mm,SL12mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, H8, H10, H12, H14; Capete bugii hexagonale 1/2” : 16/21mm; Articulație (cardan) 1/2” Extensii 1/2” : 125mm și 250mm</p>	<p>2,5mm: Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/2” Capete (duze/prize) adânci 1/2” 14mm, 15mm, 17mm, 19mm: Suport biți 1/2” pentru biți 5/16” :30mm SL8mm, SL10mm,SL12mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, H8, H10, H12, H14; Capete bugii hexagonale 1/2” : 16/21mm; Articulație (cardan) 1/2” Extensii 1/2” : 125mm și 250mm</p>	
1.2. Demontator filtru de ulei	JTC-1453	China	JTC	<p>Demontator filtru de ulei cu interval de lucru 106-160mm crab, ranforsat, dimensiuni 130x90x140mm, greutate 1,456kg, destinat pentru instalarea, demontarea și înlocuirea filtrului de ulei. Lungimea minim a mânerelor 60mm</p>	<p>Demontator filtru de ulei cu interval de lucru 106-160mm crab, ranforsat, dimensiuni 130x90x140mm, greutate 1,456kg, destinat pentru instalarea, demontarea și înlocuirea filtrului de ulei. Lungimea minim a mânerelor 60mm</p>	Conform standartul producatorului
1.3. Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei	320760	China	King Tony	<p>Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei cu elemente de fixare, dimensiuni minime 95x50x250mm, greutate 0,27-0,30kg, interval de lucru pînă la 150mm, pentru cheie de 1/2 inchi(19mm), pentru înlocuire filtrului de ulei</p>	<p>Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei cu elemente de fixare, dimensiuni minime 95x50x250mm, greutate 0,27kg, interval de lucru pînă la 150mm, pentru cheie de 1/2 inchi(19mm), pentru înlocuire filtrului de ulei</p>	Conform standartul producatorului
1.4. Set de chei tubulare 108 poziți	YT38791	China	Yato tools	<p>Set de chei tubulare 108 poziții Cap tubular 1/4" (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm); Cap tubular lung 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm);</p>	<p>Set de chei tubulare 108 poziții Cap tubular 1/4" (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm); Cap tubular lung 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm);</p>	Conform standartul producatorului

			<p>Cap mufa 1/4" (E4, E5, E 6, E7, E8mm);  Cap cu atașament HEX 1/4" (3, 4, 5, 6 mm);  Cap cu bit TORX 1/4" (T8, T10, T15, T20, T25, T30);  Cap cu atașament cu fante 1/4" (4, 5,5, 6,5 mm);  Cap cu duză PH 1/4" (PH1, PH2);  Duză PZ 1/4" (PZ1, PZ2);  Cap tubular 1/2" (10-24, 27, 30, 32mm);  Cap tubular lung 1/2" (14, 15, 17, 19, 22 mm);  Cap tubular 1/2" (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24);  Chiulasă bujie 1/2" (16, 21mm);  Duză 5/16" HEX (7, 8, 10, 12, 14 mm);  Cheie tubulară TORX de 5/16" (T40, T45, T50, T55);  Cheie tubulară PH de 5/16" pentru șurubelniță cu impact (PH3, PH4);  Duză 5/16" PZ (PZ3, PZ4);  Duză cu fante de 5/16" (8x1,2, 10x1,6, 12x2,0);  Cheie hexagonală, în formă de L (1,5, 2, 2,5);  Suport pentru biți 1/2"x5/16";  Clichet 1/4" (mâner de cauciuc);  Prelungitor 1/4" 100mm;  Cardan 1/4";  Șurubelniță cu clichet 1/4" 150mm;  Clichet de 1/4" cu cap flotant 115 mm;  Adaptor pentru biți 1/4" 25mm 7702-25;  Clichet 1/2" 250mm (mâner cauciucat);  Prelungitor 1/2" 125mm;  Prelungitor 1/2" 250mm;  Cardan 1/2";  Adaptor 3/8"x1/2" cu orificiu;</p>	<p>Cap mufa 1/4" (E4, E5, E 6, E7, E8mm);  Cap cu atașament HEX 1/4" (3, 4, 5, 6 mm);  Cap cu bit TORX 1/4" (T8, T10, T15, T20, T25, T30);  Cap cu atașament cu fante 1/4" (4, 5,5, 6,5 mm);  Cap cu duză PH 1/4" (PH1, PH2);  Duză PZ 1/4" (PZ1, PZ2);  Cap tubular 1/2" (10-24, 27, 30, 32mm);  Cap tubular lung 1/2" (14, 15, 17, 19, 22 mm);  Cap tubular 1/2" (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24);  Chiulasă bujie 1/2" (16, 21mm);  Duză 5/16" HEX (7, 8, 10, 12, 14 mm);  Cheie tubulară TORX de 5/16" (T40, T45, T50, T55);  Cheie tubulară PH de 5/16" pentru șurubelniță cu impact (PH3, PH4);  Duză 5/16" PZ (PZ3, PZ4);  Duză cu fante de 5/16" (8x1,2, 10x1,6, 12x2,0);  Cheie hexagonală, în formă de L (1,5, 2, 2,5);  Suport pentru biți 1/2"x5/16";  Clichet 1/4" (mâner de cauciuc);  Prelungitor 1/4" 100mm;  Cardan 1/4";  Șurubelniță cu clichet 1/4" 150mm;  Clichet de 1/4" cu cap flotant 115 mm;  Adaptor pentru biți 1/4" 25mm 7702-25;  Clichet 1/2" 250mm (mâner cauciucat);  Prelungitor 1/2" 125mm;  Prelungitor 1/2" 250mm;  Cardan 1/2";  Adaptor 3/8"x1/2" cu orificiu;  Suport pentru biți 2745.</p>	
--	--	--	---	---	--

				Suport pentru biți 2745.		
1.5. Set de chei combinate 8-27mm (set 17piese)	JTC-AE2417S	China	JTC	Set de chei combinate 8-27mm (set 17piese) calitate DIN 3113 mărime din set: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm. Material Cromvanadium / HRC:45±3	Set de chei combinate 8-27mm (set 17piese) calitate DIN 3113 mărime din set: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm. Material Cromvanadium / HRC:45±3	Conform standartul producatorului
1.6. Set de chei tubulare și biți de 112 poziții	HT1R432	China	Hoegert	Set de chei tubulare și biți de 112 poziții Biți de șurubelniță 1/4": SL4, SL5.5, SL7; PH1, PH2; PZ1, PZ2; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; H3, H4, H5, H6 Duze tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Duze tubulare lungi 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Duze 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Articulație cardanic 1/4" Driver în formă de T 1/4" 115 mm Șurubelniță de 1/4". Prelungitor 1/4" 50 și 100 mm Prelungire flexibil 1/4" 150 mm Suport de duze 1/4" pentru mașini de înșurubat de 30 mm Clichet 1/4" cu 72 de dinti Chei hexagonale: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm Duze tubulare 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Duze tubulare lungi 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 mm Duze 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E8, E20, E24	Set de chei tubulare și biți de 112 poziții Biți de șurubelniță 1/4": SL4, SL5.5, SL7; PH1, PH2; PZ1, PZ2; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; H3, H4, H5, H6 Duze tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Duze tubulare lungi 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Duze 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Articulație cardanic 1/4" Driver în formă de T 1/4" 115 mm Șurubelniță de 1/4". Prelungitor 1/4" 50 și 100 mm Prelungire flexibil 1/4" 150 mm Suport de duze 1/4" pentru mașini de înșurubat de 30 mm Clichet 1/4" cu 72 de dinti Chei hexagonale: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm Duze tubulare 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Duze tubulare lungi 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 mm Duze 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E8, E20, E24	Conform standartul producatorului

				<p>Biți 5/16", 30 mm: SL8, SL10, SL12; PH3, PH4; PZ3, PZ4; T40, T45, T50, T55, T60; H7, H8, H10, H12, H14</p> <p>Duze hexagonale pentru bujii 1/2": 16 / 21 mm</p> <p>Articulație cardanic 1/2"</p> <p>Prelungitor 1/2": 125 / 250 mm</p> <p>Adaptor 3/8" -1/2"</p> <p>Clichet 1/2", 72 dinti</p> <p>Suport pentru biți de 1/2" pentru biți de 5/16"</p>	<p>Biți 5/16", 30 mm: SL8, SL10, SL12; PH3, PH4; PZ3, PZ4; T40, T45, T50, T55, T60; H7, H8, H10, H12, H14</p> <p>Duze hexagonale pentru bujii 1/2": 16 / 21 mm</p> <p>Articulație cardanic 1/2"</p> <p>Prelungitor 1/2": 125 / 250 mm</p> <p>Adaptor 3/8" -1/2"</p> <p>Clichet 1/2", 72 dinti</p> <p>Suport pentru biți de 1/2" pentru biți de 5/16"</p>	
1.7 Set chei tubulare de 1/2" cu 37 piese	9-4537MRV	China	King Tony	<p>Set chei tubulare de 1/2" cu 37 piese</p> <p>Duze tubulare 1/2: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm,</p> <p>Duze tubulare 1/2: E10,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24</p> <p>Duze tubulare lungi 1/2": 16mm, 21 mm</p> <p>Duze hexagonale pentru bujii 1/2": 14mm</p> <p>Prelungitor 1/2":125 / 250</p> <p>Clichet 1/2", 32 dinți</p> <p>Articulație cardanic 1/2" ;Adaptor 3/8" -1/2"</p> <p>Material oțel</p>	<p>Set chei tubulare de 1/2" cu 37 piese</p> <p>Duze tubulare 1/2: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm,</p> <p>Duze tubulare 1/2: E10,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24</p> <p>Duze tubulare lungi 1/2": 16mm, 21 mm</p> <p>Duze hexagonale pentru bujii 1/2": 14mm</p> <p>Prelungitor 1/2":125 / 250</p> <p>Clichet 1/2", 32 dinți</p> <p>Articulație cardanic 1/2" ;Adaptor 3/8" -1/2"</p> <p>Material oțel</p>	Conform standartul producatorului
1.8 Set de duze tubulare de impact 15 poziții	JTC-K4151	China	JTC	<p>Set de duze tubulare de impact 15 poziții, dimensiune 1/2" din metal calitate superioară</p> <p>CrMo,</p> <p>Duze tubulare HEX 1/2" (77mm): 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30, 32 mm.</p>	<p>Set de duze tubulare de impact 15 poziții, dimensiune 1/2" din metal calitate superioară</p> <p>CrMo,</p> <p>Duze tubulare HEX 1/2" (77mm): 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30, 32 mm.</p>	Conform standartul producatorului

				În set cu cutie de metal	În set cu cutie de metal	
1.9 Set chei combinate 6 - 32mm, set 26 piese	HT1W496	China	Hoegert	Set chei combinate 6 -32mm, set 26 piese, mărime din set:6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, material Cr -V, calitate DIN 3113	Set chei combinate 6 -32mm, set 26 piese, mărime din set:6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, material Cr -V, calitate DIN 3113	Conform standartul producatorului
1.10 Menghină rotativă de banc 8"/200mm	YT6504	China	Yato tools	Menghină rotativă de banc 8"/200mm, dimensiuni minime 250x250x540mm, greutate 20,5kg, baza pivotantă reglabilă cu 360grade, elemente structurale din oțel cromat,	Menghină rotativă de banc 8"/200mm, dimensiuni minime 250x250x540mm, greutate 20,5kg, baza pivotantă reglabilă cu 360grade, elemente structurale din oțel cromat,	Conform standartul producatorului
1.11 Mîner cu balama 1/2" 430mm	HT1A764	China	Hoegert	Mîner cu balama 1/2" 430mm, Lungime minim 457mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța maximă permisă 52kg	Mîner cu balama 1/2" 430mm, Lungime minim 457mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța maximă permisă 52kg	Conform standartul producatorului
1.12 Mîner cu balama 1"	JTC-5903	China	Hoegert	Mîner cu balama 1" , Lungime minim 1000mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța minim permisă 50kg	Mîner cu balama 1" , Lungime minim 1000mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța minim permisă 50kg	Conform standartul producatorului
1.13 Clichet cu balama de 1/2 "x 30"	JTC-7802	China	JTC	Clichet cu balama de 1/2 "x 30", lungime 760mm, dimensiuni minime 35x35x770mm, greutate 1,573kg, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade, mîner robust din oțel crom vanadium	Clichet cu balama de 1/2 "x 30", lungime 760mm, dimensiuni minime 35x35x770mm, greutate 1,573kg, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade, mîner robust din oțel crom vanadium	Conform standartul producatorului
1.14 Clichet cu balama de 1/2 "x 32"	4768-10F	China	King Tony	Clichet cu balama de 1/2 "x 32", lungime 250mm, greutate minim 500gr, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade, mîner robust din oțel crom vanadium	Clichet cu balama de 1/2 "x 32", lungime 250mm, greutate 589gr, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade, mîner robust din oțel crom vanadium	Conform standartul producatorului

1.15 Set extractor știfturi 6,8,10,12 mm	JTC-3119	China	JTC	Set extractor știfturi 6,8,10,12mm (set 4 piese)	Set extractor știfturi 6,8,10,12mm (set 4 piese)	Conform standartul producatorului
1.16 Extractor de căpușeală bloc cilindri motor	JTC-4068	China	JTC	Extractor de căpușeală bloc cilindri motor pentru diametre cilindri 60 mm – 160 mm, dimensiuni 300 mm x 100 mm x 400 mm, cu 2 picioare de sprijin	Extractor de căpușeală bloc cilindri motor pentru diametre cilindri 60 mm – 160 mm, dimensiuni 300 mm x 100 mm x 400 mm, cu 2 picioare de sprijin	Conform standartul producatorului
1.17 Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor	JTC-4621	China	JTC	Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor, cu reglarea pîrghiei în unghi, material de confecționare oțel, lungime minim 320mm	Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor, cu reglarea pîrghiei în unghi, material de confecționare oțel, lungime minim 320mm	Conform standartul producatorului
1.18 Mîner de forță în formă de "L"	8154260	China	Force	Mîner de forță în formă de "L" din mărime 1/2", lungime minim 250mm, diametru 17mm	Mîner de forță în formă de "L" din mărime 1/2", lungime 260mm, diametru 17mm	Conform standartul producatorului
1.19 Mîner de forță în formă de "L"	8158650	China	Force	Mîner de forță în formă de "L" din mărime 1", lungime minim 650mm	Mîner de forță în formă de "L" din mărime 1", lungime 650mm	Conform standartul producatorului
1.20 Set pile 5buc	VOR25166	China	Yato tools	Set pile 5buc, pentru metal, lungime 200mm, din oțel	Set pile 5buc, pentru metal, lungime 200mm, din oțel	Conform standartul producatorului
1.21 Set chei hexagonale	YT0511	China	Yato tools	Set chei hexagonale T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 set 9 buc	Set chei hexagonale T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 set 9 buc	Conform standartul producatorului
1.22 Set 10 buc biți	R73661	China	Yato tools	Set 10 buc biți PH2 1/4" 50mm 73/6/6/1	Set 10 buc biți PH2 1/4" 50mm 73/6/6/1	Conform standartul producatorului
1.23 Bit cheie tubulară magnetic	YT1503	China	Yato tools	Bit cheie tubulară magnetic 8mm 1/4" L48mm hexagonal	Bit cheie tubulară magnetic 8mm 1/4" L48mm hexagonal	Conform standartul producatorului
1.24 Duza tubulară de impact (durabilă)	46510038	China	Force	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4" , dimensiune 38mm cu 6 fețe, înălțime 90mm, material Oțel CrMo,	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4" , dimensiune 38mm cu 6 fețe, înălțime 90mm, material Oțel CrMo,	Conform standartul producatorului

				finisaj fosfatate	finisaj fosfatate	
1.25 Duza tubulară de impact (durabilă)	46510041	China	Force	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4" , dimensiune 41mm cu 6 fețe, înălțime 90mm, material Oțel CrMo, finisaj fosfatate	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4" , dimensiune 41mm cu 6 fețe, înălțime 90mm, material Oțel CrMo, finisaj fosfatate	Conform standartul producatorului
1.26 Duza tubulară de impact (durabilă)	46510032	China	Force	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4" , dimensiune 32mm cu 6 fețe, material Oțel CrMo, finisaj fosfatate	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4" , dimensiune 32mm cu 6 fețe, material Oțel CrMo, finisaj fosfatate	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 2</b>						
2.1. Pompă pneumatică pentru gresatÎntreprerător automat	YT07067	China	Yato tools	Pompă pneumatică pentru gresat ,Destinat pentru lubrifierea pieselor auto, Presiunea pompă minim 8 bar de aer comprimat: 300 -400 bar, volum vas minim 12 litre, lungime furtun flexibil 4m -6m, dotat cu roți pentru transportare, raport de compresie 50:1	Pompă pneumatică pentru gresat ,Destinat pentru lubrifierea pieselor auto, Presiunea pompă minim 8 bar de aer comprimat: 300 -400 bar, volum vas minim 12 litre, lungime furtun flexibil 4m -6m, dotat cu roți pentru transportare, raport de compresie 50:1	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 3</b>						
3.1. Mașină de impact pneumatică	HT4R623	China	Hoegert	Mașină de impact pneumatică 1/2 " , forță minima de înșurubare 1500Nm, viteză de rotție liberă 8000rpm, consum mediu de aer 155l/min, presiune de lucru minim 6,3bar, record de admisie 1/4 inch, regulator de putere 3 poziții, greutate max 2,2kg	Mașină de impact pneumatică 1/2 " , forță minima de înșurubare 1500Nm, viteză de rotție liberă 8000rpm, consum mediu de aer 155l/min, presiune de lucru minim 6,3bar, record de admisie 1/4 inch, regulator de putere 3 poziții, greutate max 2,2kg	Conform standartul producatorului

3.2. Ciocan pneumatic	SC-211C + SC-425 set dalti 5 buc	China	Mighty Seven (M7)	Ciocan pneumatic 175mm și rotunjite 5 dalte M7, diametrul tijei 10,1 mm/cerc, numărul minim de accesări 3200bpm, cursa pistonului 67mm, flux de aer 113 l/min, presiune de lucru 6,3bar, nivel maxim de zgomot 98 db, lugime total maxim 275mm, greutate maxim 5,7 kg	Ciocan pneumatic 175mm și rotunjite 5 dalte M7, diametrul tijei 10,1 mm/cerc, numărul minim de accesări 3200bpm, cursa pistonului 67mm, flux de aer 113 l/min, presiune de lucru 6,3bar, nivel maxim de zgomot 98 db, lugime total maxim 275mm, greutate maxim 5,7 kg	Conform standartul producatorului
Lotul 4						
4.1 Mașină de înșurubat cu impact	YT828072	China	Yato tools	Mașină de înșurubat cu impact set cu 2 acumuloare tip Li -Ion de tensiune minim 18V și capacitate minim 5Ah, tip mandrină 1/2", turații în gol minim 2200 rot/min, Frecvență batai 3000 bat/min, cuplu motor minim 810Nm, Greutate minim 3,3kg cu iluminare led și viteză reglabilă	Mașină de înșurubat cu impact set cu 2 acumuloare tip Li -Ion de tensiune minim 18V și capacitate minim 5Ah, tip mandrină 1/2", turații în gol 2200 rot/min, Frecvență batai 3000 bat/min, cuplu motor minim 1200Nm, Greutate minim 3,3kg cu iluminare led și viteză reglabilă	Conform standartul producatorului
4.2 Mașină de găurit cu cu 2 acumuloare	45.139.12	China	Einhell	Mașină de găurit cu cu 2 acumuloare în set de tensiune minim 18V , capacitatea bateriei minim 1,5Ah (Li -Ion), Viteză, 0 -350/ 0 -1350 rpm, Diametrul mandrinei 1 -10mm, Cuplu soft / hard minim 32Nm, greutate 1,5kg, încărcător de acumuloare	Mașină de găurit cu cu 2 acumuloare în set de tensiune minim 18V , capacitatea bateriei minim 1,5Ah (Li -Ion), Viteză, 0 -350/ 0 -1350 rpm, Diametrul mandrinei 1 -10mm, Cuplu soft / hard minim 32Nm, greutate 1,5kg, încărcător de acumuloare	Conform standartul producatorului

4.3 Baterie acumulate pentru scule electrice	45.115.16	China	Einhell	Baterie acumulate pentru scule electrice tensiune minim 18V cu capacitate minim 2Ah, tip baterie Li -Ion , tip conexiune Glisor, greutate 0,3 -0,5 kg	Baterie acumulate pentru scule electrice tensiune minim 18V cu capacitate minim 2Ah, tip baterie Li -Ion , tip conexiune Glisor, greutate 0,3 -0,5 kg	Conform standartul producatorului
4.4 Polizor unghiular cu acumulator tensiune 18V	44.311.40 kit	China	Einhell	Polizor unghiular cu acumulator tensiune 18V, capacitate 5Ah, tip Li -Ion, turații maxime 9000 rot/min, d. max disc 125mm, filet arbore M14, d. arbore 21,5mm, tip motor fără perii, cu protecție de supraîncălzire, ecran de protecție, blocare arbore, în set cu mâner lateral cu 2 poziții - apărătoare disc - cheie - flansă fără cheie -2 baterii acumulate - încărcător	Polizor unghiular cu acumulator tensiune 18V, capacitate 5Ah, tip Li -Ion, turații maxime 9000 rot/min, d. max disc 125mm, filet arbore M14, d. arbore 21,5mm, tip motor fără perii, cu protecție de supraîncălzire, ecran de protecție, blocare arbore, în set cu mâner lateral cu 2 poziții - apărătoare disc - cheie - flansă fără cheie -2 baterii acumulate - încărcător	Conform standartul producatorului
Lotul 5						
5.1 Echipament combinate de recepție a uleiului	TRG2092	China	Torin	Echipament combinate de recepție a uleiului, capacitate de admisie 10L, capacitate rezervor 90L, flux de aer 200L/min, viteza de aspirare 1,8 -3,0 L/min, presiune de de colectare a aerului 6	Echipament combinate de recepție a uleiului, capacitate de admisie 10L, capacitate rezervor 90L, flux de aer 200L/min, viteza de aspirare 1,8 -3,0 L/min, presiune de de colectare a aerului 7-9 bar, presiunea de scurgere a uleiului	Conform standartul producatorului

				-8 bar, presiunea de scurgere a uleiului 1 bar, lungimea furtunului de aspirație 1,6m, temperature permisă a uleiului <80 -120 °C,	1 bar, lungimea furtunului de aspirație 1,6m, temperature permisă a uleiului <80 -120 °C,	
Lotul 6						
6.1 Compresor cu piston de tip staționar	CB4/Φ-500 LT100	China	Remeza	Compresor cu piston de tip staționar / Productivitate - 1100 Litri/min / Presiune – minim 1 0 -12 bar / Volum rezervor minim 500 Litri / Putere – 7,5 KW / Tensiune - 380 V / Tip de ungere – Ulei / Tipul de tracțiune – prin curea / Număr de pistoane 4 / Greutate Compresor 320 - 400 kg	Compresor cu piston de tip staționar / Productivitate - 1100 Litri/min / Presiune – minim 1 0 -12 bar / Volum rezervor minim 500 Litri / Putere – 7,5 KW / Tensiune - 380 V / Tip de ungere – Ulei / Tipul de tracțiune – prin curea / Număr de pistoane 4 / Greutate Compresor 320 - 400 kg	Conform standartul producatorului
6.2 Furtun poliuretan cu împletitură	HT4R894	China	Hoegert	Furtun poliuretan cu împletitură, spirală pentru aer comprimat lungime 9m, dimensiuni furtun 8x12mm, cu fittinguri de ¼” la ambele capete, presiunea de lucru minim 200psi (15kg/cm2), temperatura de lucru -20+60°C	Furtun poliuretan cu împletitură, spirală pentru aer comprimat lungime 9m, dimensiuni furtun 8x12mm, cu fittinguri de ¼” la ambele capete, presiunea de lucru minim 200psi (15kg/cm2), temperatura de lucru -20+60°C	Conform standartul producatorului
Lotul 7						
7.1 Multimetric digital universal	VOR81784	China	Yato tools	Multimetric digital universal pentru diagnosticare și detectare componente electrice	Multimetric digital universal pentru diagnosticare și detectare componente electrice	Conform standartul producatorului

				defecte, capacitate de măsurare tensiune DC - AC 600V, ecran LCD, cabluri de măsurare inclus	defecte, capacitate de măsurare tensiune DC - AC 600V, ecran LCD, cabluri de măsurare inclus	
7.2 Clește de măsurat curent cu ecran digital	YT730933	China	Yato tools	Clește de măsurat curent cu ecran digital, Clește de deschidere minim d40mm Tensiune DC DC 0,1mV - 1000V, Tensiune alternativă AC 0,1mV - 750V, Curent continuu DC 0,01A - 1000A, Curent alternativ AC 0,01A - 1000A, rezistență 0,1 $\Omega$ - 60M $\Omega$ , Frecvență 0,001Hz - 10MHz, CAT III 1000V / CAT IV 600V	Clește de măsurat curent cu ecran digital, Clește de deschidere minim d40mm Tensiune DC DC 0,1mV - 1000V, Tensiune alternativă AC 0,1mV - 750V, Curent continuu DC 0,01A - 1000A, Curent alternativ AC 0,01A - 1000A, rezistență 0,1 $\Omega$ - 60M $\Omega$ , Frecvență 0,001Hz - 10MHz, CAT III 1000V / CAT IV 600V	Conform standartul producatorului
7.3 Fire pentru multimetru izolate din PVC	502525	China	Kasan	Fire pentru multimetru izolate din PVC, dopurile și stopurile din cauciuc și silicon, set din 2 sonde roșu - pozitiv negru - negativ	Fire pentru multimetru izolate din PVC, dopurile și stopurile din cauciuc și silicon, set din 2 sonde roșu - pozitiv negru - negativ	Conform standartul producatorului
7.4 Areometru pentru testare electrolit baterii acumuloare 12 -24V	JTC-1041	China	JTC	Areometru pentru testare electrolit baterii acumuloare 12 -24V, limite de măsurare de la 1.100 -1.300 g/cm <sup>3</sup> , nivel minim de valoare 0.001 g/cm <sup>3</sup>	Areometru pentru testare electrolit baterii acumuloare 12 -24V, limite de măsurare de la 1.100 -1.300 g/cm <sup>3</sup> , nivel minim de valoare 0.001 g/cm <sup>3</sup>	Conform standartul producatorului
7.5 Indicator de tensiune 6 -12V și 24V	JTC-1612	China	JTC	Indicator de tensiune 6 -12V și 24V, destinat pentru efectuarea lucrărilor de testare a sistemelor electrice auto	Indicator de tensiune 6 -12V și 24V, destinat pentru efectuarea lucrărilor de testare a sistemelor electrice auto	Conform standartul producatorului

7.6 Dispozitiv de testare și furcă de încărcare	TBP 500	China	GYS	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare, tip control baterie acumuloare și generator tensiunea bateriilor testate 12V, interval de testare de la 10 Ah la 160 Ah, greutate dispozitiv minim 3,5kg	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare, tip control baterie acumuloare și generator tensiunea bateriilor testate 12V, interval de testare de la 10 Ah la 160 Ah, greutate dispozitiv minim 3,5kg	Conform standartul producatorului
7.7 Cablu de pornire lungime 5m	90002	China	JTC	Cablu de pornire lungime 5m, curent 4000A	Cablu de pornire lungime 5m, curent 4000A	Conform standartul producatorului
7.8 Set 2buc clește - clipse pentru acumulator	G1040	China	JTC	Set 2buc clește -clipse pentru acumulator culoare roșie -negru, curent 600A	Set 2buc clește -clipse pentru acumulator culoare roșie -negru, curent 600A	Conform standartul producatorului
7.9 Ciocan de lipit cu tensiune 220 - 240V	STH79366	China	Yato tools	Ciocan de lipit cu tensiune 220 -240V, putere 40W cu alimentare de rețea	Ciocan de lipit cu tensiune 220 -240V, putere 40W cu alimentare de rețea	Conform standartul producatorului
7.10 Ciocan de lipit cu tensiune 220 - 240V	YT8272	China	Yato tools	Ciocan de lipit cu tensiune 220 -240V, putere 60W cu alimentare de rețea	Ciocan de lipit cu tensiune 220 -240V, putere 60W cu alimentare de rețea	Conform standartul producatorului
7.11 Colofoniu 45gr	TOY76836	China	Yato tools	Colofoniu 45gr, utilizare pentru ciocan de lipit	Colofoniu 45gr, utilizare pentru ciocan de lipit	Conform standartul producatorului
7.12 Praf pentru sudură cu ciocan de lipi	09-3657	China	Rexant	Praf pentru sudură cu ciocan de lipi 100gr (Bura)	Praf pentru sudură cu ciocan de lipi 100gr (Bura)	Conform standartul producatorului
7.13 Pripoi POS-40	09-3541	China	Rexant	Pripoi POS -40 8x400mm 200 -250gr.	Pripoi POS -40 8x400mm 200 -250gr.	Conform standartul producatorului
7.14 Pripoi POS-61	09-3174	China	Rexant	Pripoi POS -61 cu colofoniu, grosime 3mm, greutate 100g	Pripoi POS -61 cu colofoniu, grosime 3mm, greutate 100g	Conform standartul producatorului
7.15 Micrometru 0-25mm	YT72300	China	Yato tools	Micrometru 0 -25mm	Micrometru 0 -25mm	Conform standartul producatorului

7.16 Micrometru 25-50mm	YT72301	China	Yato tools	Micrometru 25 -50mm	Micrometru 25 -50mm	Conform standartul producatorului
7.17 Micrometru 75-100mm	YT72303	China	Yato tools	Micrometru 75 -100mm	Micrometru 75 -100mm	Conform standartul producatorului
7.18 Micrometru 100-125mm	MK125	UA	UA	Micrometru 100 -125mm	Micrometru 100 -125mm	Conform standartul producatorului
7.19 Șubler de metal	VOR15110	China	Yato tools	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02 - 150mm și cu măsurare adâncime , măsurare exterioară și măsurare interioară	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02 - 150mm și cu măsurare adâncime , măsurare exterioară și măsurare interioară	Conform standartul producatorului
7.20 Șubler de metal	YT72004	China	Yato tools	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02- 300mm și cu măsurare adâncime , măsurare exterioară și măsurare interioară	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02- 300mm și cu măsurare adâncime , măsurare exterioară și măsurare interioară	Conform standartul producatorului
7.21 Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	43143	China	UA	Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	Conform standartul producatorului
7.22 Carton pentru garnituri 900x1000x15,5 mm	43970	China	UA	Carton pentru garnituri 900x1000x15,5mm	Carton pentru garnituri 900x1000x15,5mm	Conform standartul producatorului
7.23 Carton pentru garnituri grosime 2mm	43969	China	UA	Carton pentru garnituri grosime 2mm	Carton pentru garnituri grosime 2mm	Conform standartul producatorului
Lotul 8						
8.1 Pistol pentru vopsit automobile	VOR81618	China	Yato tools	Pistol pentru vopsit automobile (pulverizator) cu rezervor superior pentru vopsea volum minim 400ml, diametru duza 1,5mm, presiunea de lucru 3-4 bar, distanța de lucru 150-250mm, consum de aer 230-260L,	Pistol pentru vopsit automobile (pulverizator) cu rezervor superior pentru vopsea volum minim 400ml, diametru duza 1,5mm, presiunea de lucru 3-4 bar, distanța de lucru 150-250mm, consum de aer 230-260L, utilizare vopsea 210-280 ml/min	Conform standartul producatorului

				utilizare vopsea 210-280 ml/min		
8.2 Mască de protecție respiratorie pentru vopsit	102113	China	Yato tools	Mască de protecție respiratorie pentru vopsit, cu 2 filtre, cu benzi elastice	Mască de protecție respiratorie pentru vopsit, cu 2 filtre, cu benzi elastice	Conform standartul producatorului
Lotul 9						
Încălzitor cu inducție, mobil	POWERDUCTION 10R	China	GYS	Încălzitor cu inducție, mobil, cu curea de umar cu 5 inductoare în set Puterea de ieșire 1200W cu ciclul de funcționare ridicat Sursa de alimentare 230V Siguranță întârziată 16A Proiectat pentru încălzirea elementelor metalice prin inducție Protectie termala Protectie la suprasarcina Eroare de declanșare (buton de alimentare) Greutate max 3,5 kg Conectare posibilă oriunde cu o priză monofazată cu împământare Pornire rapidă: conectați-l la o priză și sunteți gata să începeți lucrul Cablul de inducție Sârmă spirală 18 mm Sârmă spirală 24 mm Sârmă spirală 30 mm Inductor împletit flexibil Inductor solid direct Cutie de plastic	Încălzitor cu inducție, mobil, cu curea de umar cu 5 inductoare în set Puterea de ieșire 1200W cu ciclul de funcționare ridicat Sursa de alimentare 230V Siguranță întârziată 16A Proiectat pentru încălzirea elementelor metalice prin inducție Protectie termala Protectie la suprasarcina Eroare de declanșare (buton de alimentare) Greutate max 3,5 kg Conectare posibilă oriunde cu o priză monofazată cu împământare Pornire rapidă: conectați-l la o priză și sunteți gata să începeți lucrul Cablul de inducție Sârmă spirală 18 mm Sârmă spirală 24 mm Sârmă spirală 30 mm Inductor împletit flexibil Inductor solid direct Cutie de plastic	Conform standartul producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eleomag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1