

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21057426; ocds-b3wdp1-MD-1654004630548 din 31.05.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de supraveghere video

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					1	2		
32300000-6	Camera video	IPC-F42FEP-D-0280B (Bullet 2) IMOU 4Mp 2.8mm Full Color	China	Dahua	Conform Anunțului de participare		4 Mp, 1/2,8" 4 Megapixeli CMOS cu scanare progresivă, (2560x1440) @20fps codcunri: H.265/H.264, MJPEG, suport dual stream, Full Color Detectarea umană Lentila 2,8 mm (106°) Lumina IR - 30m / lumina LED 30m Microfon și difuzor încorporate, Proiector: da, Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, Antenă dublă 2x2 MIMO, Port Ethernet Lan 1x 100 Mbps Card micro SD de până la 256 GB, stocare în cloud. AWB / AGC / BLC / HLC / DWDR; ONVIF, CGI, filtru ICR, IP67 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), interval de temperatură - 30°C~+50°C. Setul include o sursă de alimentare. Alimentare: DC12V, 1Am Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	

32300000-6	Camera video	IPC-K42P	China	Dahua	Conform Anunțului de participare	IMOU 4 Mp + MIC Box cameră Wi-Fi, 1/3" 4 Megapixeli CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0 (color), 0.324lux/F2.0 (IR activat), H264, obiectiv de 2,8 mm (97°) Microfon încorporat, lumină IR - 10m, mod coridor, audio bidirecțional (microfon+difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga o sirenă pentru a amplifica sunetul de alarmă. H.265 avansat standard de compresie video push - trimiterea de mesaje de alarmă pe e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, Zi/Noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC, Micro SD (suport până la 256 GB), Wi-Fi, DC12V 1A (nu acceptă PoE), Include: alimentare, cablu, suport. Interval de temperatură (-10°+45°C).
32300000-6	Registrator	DHL-NVR2116HS-1	China	Dahua	Conform Anunțului de participare	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suporta camere de pana la 8 MP(3840x2160)-1 camera de pana la 4 MP(2688x1520)-8 camere / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Suportă 1 x HDD-uri SATA de până la 8 TB.RCA. Intrare/ieșire -1/1 Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 la (1000Mbps). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare -200Mbps. SMD Plus, AI: Detectare oameni și vehicule 2 canale. Recunoaștere facială, Video Push - notificare video pe telefonul tău mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - nr. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vedere de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 260mm×232.7mm×47.6mm. Alimentare

32300000-6	Hard Disk	HDD 1TB SkyHawk	China	Dahua	Conform Anunțului de participare	inclusă. Alimentare: DC12V/2A. Hard Drive 3.5"1,0TB-SATA-64MB ,ST1000VX001" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads 24x7Model 1TB/5900RPM/64M/SATA 6Gb/s/Dahua Logo Proiectat special pentru aplicații de supraveghere.
32300000-6	Monitor	DHI-LM27-B200	China	Dahua	Conform Anunțului de participare	Monitor Dahua DHI-LM27-B200 27" LCD 16:9. Monitor LCD Dahua de 27" Full HD. Rezoluție: 1920 x 1080; Orizontală: 178° , Verticală: Unghiuri de vizualizare 178° , Luminozitate: 200cd/m2; Contrast: 1000:1; Rată de reîmprospătare: 60Hz. Intrări: VGA (D-Sub)x1/HDMIx1. Leșire audio 1x Alimentare-AC 100-240V Temperatura: 0°C ~ 40°C Umiditate: 20% - 85% Dimensiune: 615x361x56mm, 4.5kg. Panou LCD de calitate industrială, potrivit pentru lucrări lungi și continue 7/24
32300000-6	Comutator Switch	Dahua DH- PFS3008-8GT-L	China	Dahua	Conform Anunțului de participare	PFS3008-8GT- Switch Gigabit cu 8 porturi (negestionat) Switch Gigabit cu 8 porturi, L2, 8x10 / 100/1000 Base-TX. Buffer: 1.5Mb Stocare și tehnologie de avansare; Conectează și utilizează. Viteza de transmitere a pachetelor 7.44Mbps, Capacitate de comutare 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV.Mod temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă din plastic. Alimentare: DC 9V/1A. Dimensiune 125x22x65mm.
32300000-6	Placa de alimentare	SJ-08 12V10A			Conform Anunțului de participare	Placa de alimentare cu transformator de impuls si radiator 10A, 230/16.5V
32300000-6	Cablu	KPPE-VP(100) 4x2x0,51(FTP-cat 5E)(305)			Conform Anunțului de participare	UTP 5 exterior, cupru integral, dublu izolat. 4*2*1/0,51CU. Izolație din plastic PVC de înaltă densitate acoperită cu polietilenă

32300000-6	Cablu UTP	DH-PFM9201-5EU-U	participare	stabilizată la lumină. Are coduri de culori. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile.
32300000-6	Canal plastic	20 x 10	Conform Anunțului de participare	DAHUA UTP Categoria 5 din cupru complet, 4*2*1/0,50CU. Manta: PVC, ignifug
32300000-6	Conexiune		Conform Anunțului de participare	Dimensiunea canalului din plastic 20 x 10 mm.
32300000-6	Fixare			Elemente de conexiuna
	TOTAL			Materiale pentru fixare

Semnat:

Ofertant: O.P.P. Exterior S.R.L. Numele, Prenumele: Cupeic Iurie În calitate de: Şef Secția Achiziții

Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

