

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1709735316505** din 06.03.2024

Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video.

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| NVR-32 canale | TRASSIR DuoStation RE | China | HikVision | <u>Conform caietului de sarcini (se anexează)</u> | 32ch IP Network Video Recorder pentru camere IP cu sistemul de operare TRASSIR OS (Linux): capacitate de inregistrare si redare : Suport pentru până la 32 de camere IP. Flux total de pina la 512 Mbps, cu activarea functiei DualStream. Configuratie fara HDD: capacitate de stocare extensibila: Posibilitatea de a instala pina la patru HDD-uri/SSD-uri de 3,5 inch, indiferent de capacitate. Interfele de conectivitate: 1xHDMI 1xVGA 2xGigabit LAN 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0 client de retea gratuit: | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------|-----------|--|--|
| | | | | <p>Include un client de retea gratuit, compatibil si cu aplicatiile mobile.</p> <p>Funcionalitati suplimentare:</p> <p>Activesearch</p> <p>HeatMap</p> <p>Teleport</p> <p>Garanlie: 3 Ani</p> | |
| Camera Video IP exterioară 4 MP | IPC-B149H | China | HikVision | <p>Camera de supraveghere IP 4 MPX 2.8mm</p> <p>Rezolutie: 2560x1440 pixeli,20 cadre pe secundă (25 cadre pe secunda pentru 1080P).</p> <p>Sensibilitate luminii: 0.001 Lux (F1,0).</p> <p>Funcții inteligente: Detectare miscare, sabotaj video, RoI (Regiune de Interes),</p> <p>Tip de matrice: CMOS de scanare progresivă de 1/3 inch.</p> <p>Codec de compresie video: H.265+IH.265 IH.264+IH,264.</p> <p>Flux dublu. Functii de reducere a zgomotului digital (3D DNR), WDR (Wide Dynamic Range) de 120db, BLC (Backlight Compensation), HLC (Highlight Compensation).</p> <p>Obiectiv cu distanta focala de 2.8mm (unghi de vizualizare de 96").</p> <p>Illuminare cu LED-uri de la 30 de metri.</p> <p>Protocol ONVIF.</p> <p>Control prin intermediul aplicatiei mobile gratuite.</p> <p>Alimentare: DC12V* 25% (consum de energie 5W), PoE</p> <p>802.3af (consum de energie 6,5W).</p> <p>Materialul carcasei: aliaj de aluminiu,</p> <p>Dimensiuni: a 77 x1 64mm.</p> <p>Proteclie impotriva prafului și apei conform standardului IP67.</p> <p>Temperatură de functionare: de la -30C pana la +60C.</p> <p>Garantie: 2 ani.</p> | |
| Camera Video IP | DS-2CD2621G0-IZS | China | HikVision | <p>Rezolutie: 1920x1080 pixeli,25 cadre pe secunda.</p> <p>Full HD-Ready Real-time.</p> | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------|--|--|--|
| <p>exterioară 2 MP</p> | | | | | <p>Functii inteligente: Detectare de miscare, detectare a intersectiei liniei, detectare a intruziunii, sabotaj (deplasare a camerei, inchidere a obiectivului, pierdere de focus))zona de interes ROI. Tip de matrice: CMOS de scanare progresiva de 1/2.7 inch. Codec de compresie video: H.265+IH,265IH.264+IH.264, flux dublu. WDR de 120 dB, 3D DNR, BLC. Obiectiv varifocal motorizat de la 2,8 la 12mm (unghi de vizualizare e de 94°- 36°). Suport pentru carduri microSD de pana la 256GB. I/O Audio si Alarma - 1/1. Codecuri audio: MP2L2, PCM,AAC, filtru de zgomot ambiental. Iluminare cu LED-uri infrarosii de pana la 60 de metri. Alimentare: DC12V+ 25%, PoE (consum de energie 12,9W). Protectie IP67. Temperatura de functionare: de la -30C la +60C, Dimensiuni: 105x295mm. Garantie: 3 ani.</p> | |
| <p>Camera IP 2MP, lentila 2.8mm cu microfon</p> | <p>DS-2CD1323G2 LIUF</p> | <p>China</p> | <p>Hikvision</p> | | <p>IP camera 2MP, Senzor de imagine,1/2.8" Progressive Scan CMOS Iluminare minima: Color 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux cu lumina alba Lentila fixa de 2.8mm cu unghi orizontal 103°, vertical 56°, diagonal 121° Lumina alba de 20 de metri Compresie video: Main stream: H.265+ /H264+ /H.265 /H.264, Sub-stream:H.265/H.264IMJPEG Video Bit Rate 32 Kbps - 8 Mbps Digital WDR, BLC, 3D DNR Retea: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Motion detection, video tampering alarm, exception</p> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|-----------|--|--|
| | | | | <p>Alimentare: 12 VDC +25Yo, 0.4 A, max. 5 W, PoE: 802.3af, Class 336 V - 57 V), 0.2 A - 0.15 A, max, 6.5W</p> <p>Dimensiuni: 112 mm x 88.4 mm, carcasa din metal si plastic</p> <p>Cu microfon</p> <p>Temperatura de functionare: de la -30 C la +60 C</p> <p>Doza de conexiune HIA-JI02</p> <p>Suport de perete HIA-B4O1-110T</p> <p>Garantie: 3 ani.</p> | |
| Switch de rețea 8-port, PoE | WI-PS210 Witek | China | Hikvision | <p>1 port HiPoE de 10/100 Mbps.</p> <p>7 porturi PoE de 10/100 Mbps.</p> <p>2 porturi RJ45 de 10/100/1000 Mbps.</p> <p>Standarde suportate: IEEE 802.3 at/af/bt pentru portul HiPoE (putere maxima pe port de 60W), IEEE 802.3at/af pentru porturile PoE, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab si IEEE 802.3z.</p> <p>Protectie impotriva supratensiunilor de 6KV pentru porturile PoE.</p> <p>Camerele AF/AT pot ajunge pana la 250m in modul de extensie.</p> <p>Camerele HiPoE pot ajunge pana la 150m.</p> <p>Putere totala: 120W, 48VDC, 2.5A.</p> <p>Garantie: 2 ani..</p> | |
| Switch 4-Port, PoE | NS-0106P-35 | China | Hikvision | <p>Porturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 2 x 10/100 Mbps Hi-PoE o 2 x 10/100 Mbps PoE/ 4 x 10/100 Mbps PoE o 2 x 10/100 Mbps RJ45 <p>Topologie: Store and Forward</p> <p>Functii:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Proteclie fulger 6KV o Hi-PoE <p>Standarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> o IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x <p>Rata de transfer (MB/s): 10/100</p> <p>Tabel de adrese MAC: 4 K</p> <p>Buffer: 768 KB</p> <p>Greutate: 0.24 Kg</p> | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-----------|--|---|--|
| | | | | | <p>Functii LED: Activity/Link Temperatura de functionare (C): -10 - +40 Alimentare: 48 VDC, 1.35 A Dimensiuni (L x l x i cm): 145 x 25.6x 68.45 mm Capacitate de switching: 1.6 Gbps Garantie 2 Ani</p> | |
| Wireless | RBSXTsqG-5acD | China | Hikvision | | <p>CPU(frecventa) : 716MHz CPU(chip): IPQ-4018 CPU(nuclee): 4 RAM:256MB Storage: 16 MB FLASH Port Ethernet Gigabit: 1 Tensiune alimentare: 10 - 30V DC PoE In: DA Temp. de operare: -40C .. +70C Dimensiuni: 129x129x34 mm Consum max: 7W Licenta RouterOS: L3 Castig antena dBi: 16 Numar chains: 2 Standard Wi-Fi: 802.11n/ac Garantie: 3 ani</p> | |
| Adaptor | QMP | China | Hikvision | | <p>Adaptor de montare pe perete sau pe teava pentru antene compatibil cu SXTsq 5 ac. Garantie 2 ani.</p> | |
| Hard disk | WD80PURX | China | Hikvision | | <p>Hard disk realizat pentru 2417, sisteme de securitate de inalta performanta care folosesc pana la opt unitati hard si pana la 32 de camere. Capacitate 8TB Rata maxima de transfer Buffer to host 6 Gb/s Temperatura de functionare 0 la 65 grade C Forma 3.5-inch Cache (MB) 256 Consum (W) Scriere/citire 5,3 , Inactiv 4,7, Repaus: 0,4 Temperatura de stocare -40 pana la + 70 grade C RoHS Da</p> | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | Rata maxima de transfer 6 Gb/s Cicluri de incarcare / descarcare 300,000 Tehnologia AllFrame Garantie: 2 ani. | |
| Materiale de montare | | | | Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țevă, canal cablu consumabile, etc.) | Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țevă, canal cablu consumabile, tub flexibil etc.), cerintele vor fi indeplinite in conformitate cu caietul de sarcini * (conform calculelor facute la vizita in teritoriu) | |
| Lucrări de montare și reglare | | | | Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Sistemele de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei rețelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem. | Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem, cerintele vor fi indeplinite in conformitate cu caietul de sarcini Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _SRL Complexteh Com Numele, Prenumele: _Samoni Ion În calitate de: _Director
Ofertantul: _____ Adresa: or Cimisia str Barbu Lautaru 15/38

ATENȚIE! Stimați operatori economici, vă informăm că propunerea tehnică în cadrul unei proceduri de achiziții publice trebuie să ofere o descriere detaliată a bunului și a modului în care ofertantul intenționează să îndeplinească cerințele specifice ale achiziției. Vă rugăm să indicați în mod concret denumirea bunului, descrierea tehnica completă, codul, producătorul și țara de origine.