

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție CPV 44421600-3
Denumirea procedurii de achiziție: Safeu metalic

Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Safeu metalic	FSL.195.2	Ucraina	"Paritet-K"	<p>Dimensiuni safeului: <i>Înălțimea:</i> 1950mm±20mm, <i>Lățimea:</i> 930mm±20mm, <i>Adâncimea:</i> 520mm±20mm, <i>Volumul intern: 615L.</i> Caracteristici tehnice: <i>Material:</i> oțel/ izolație termică. <i>Grosimea panelului frontal:</i> minim 60 mm, <i>Grosimea pereților corpului:</i> minim 1,2 mm, <i>Numărul barelor transversale:</i> 5 bare, <i>Direcția barelor transversale:</i> trilaterale, <i>Diametrul barelor transversale:</i> 20mm <i>Gradul de protecție:</i> Antiefracție și antiincendiu. <i>Numărul lacătelor:</i> 2 bucăți, <i>Numărul de chei:</i> 2 seturi a câte 2 chei (cheie de tip safe), Acoperire pulbere, rezistentă la zgârieturi, Balamale ce se deschide la 180°. <i>Culoarea:</i> alb/sur. <i>Numărul de rafturi:</i> 4buc. Certificat de rezistență la efracție-GOST R 50862-2012 – clasa 0;</p>	<p>Dimensiuni safeului: <i>Înălțimea:</i> 1950mm, <i>Lățimea:</i> 930mm, <i>Adâncimea:</i> 520mm, <i>Volumul intern: 600L.</i> Caracteristici tehnice: <i>Material:</i> oțel/ izolație termică. <i>Grosimea panelului frontal:</i> 45 mm, <i>Grosimea pereților corpului:</i> 45 mm, <i>Numărul barelor transversale:</i> 5 bare, <i>Direcția barelor transversale:</i> trilaterale, <i>Diametrul barelor transversale:</i> 25mm <i>Gradul de protecție:</i> Antiefracție și antiincendiu. <i>Numărul lacătelor:</i> 1 bucăți, <i>Numărul de chei:</i> 2 seturi a câte 2 chei (cheie de tip safe), Acoperire pulbere, rezistentă la zgârieturi, Balamale ce se deschide la 180°. <i>Culoarea:</i> alb/sur.</p>	

			<p>Certificat de rezistență la foc – GOST R 57384-2017 – CLASA 30B; Model de referință Valberg BM-1993 KL, sau analog. Termen de garanție: minimum 12 luni.</p>	<p>Numărul de rafturi: 4buc. Certificat de rezistență la efracție-S2 according to EN 14450 Certificat de rezistență la foc – LFS 30 P according to EN 15659</p> <p>Termen de garanție: minimum 12 luni.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Prodanova Natalia

În calitate de: director