

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Echipament pentru asigurare alimentare neîntreruptă echipament comunicațional și servere ale Centrelor Multifuncționale</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
31154000-0	Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) Model: UPS / APC / APC Smart-UPS, 2200VA/1980W, 2U, line-interactive, rackmount (SMT2200RM I2U) sau echivalent	KEOR Line RT	China	Legrand	Capacitate putere - 1980W / 2200 VA Voltaj nominal output - 230V Frecvența output - 47 - 53 Hz (50Hz nominali) 57 - 63 Hz (60Hz nominali) Conectori output - 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 3 x IEC Jumpers Formfactor - Rackmount 19” <i>Input :</i> Voltaj nominal input - 230V; Frecvența input - 50/60 Hz +/- 3 Hz; Conectori input - British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P; Lungime cablu - 2 m; <i>Baterie și timp funcționare:</i>	Capacitate putere - 1980W / 2200 VA Voltaj nominal output - 230V Frecvența output - 47 - 53 Hz (50Hz nominali) 57 - 63 Hz (60Hz nominali) Conectori output - 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 3 x IEC Jumpers Formfactor - Rackmount 19” <i>Input :</i> Voltaj nominal input - 230V; Frecvența input - 50/60 Hz +/- 3 Hz; Conectori input - British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P; Lungime cablu - 2 m; <i>Baterie și timp funcționare:</i>	-

					<p>Baterii incluse – 1; Timp mediu de încărcare - 3 ore <i>Management:</i> Management - Da Sloturi de conectare - USB SmartSlot Alarma sonoră - Da <i>Protecție:</i> Rație protecție supratensiune - 375 Jouli <i>Mediu funcționare:</i> Temperatura 0 – 40; Umiditate 0 - 95%; Altitudine 0-3000 m; Zgomot - 55.00 dBA; Căldura disipată - 215.00 BTU/ora; Altitudine depozitare 0-15000 m; Temperatura depozitare 15 – 45; Umiditate depozitare 0 - 95%; Garanție – minim 3 ani cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Moldova</p>	<p>Baterii incluse – 1; Timp mediu de încărcare - 3 ore <i>Management:</i> Management - Da Sloturi de conectare - USB SmartSlot Alarma sonoră - Da <i>Protecție:</i> Rație protecție supratensiune - 375 Jouli <i>Mediu funcționare:</i> Temperatura 0 – 40; Umiditate 0 - 95%; Altitudine 0-3000 m; Zgomot - 55.00 dBA; Căldura disipată - 215.00 BTU/ora; Altitudine depozitare 0-15000 m; Temperatura depozitare 15 – 45; Umiditate depozitare 0 - 95%; Garanție – minim 3 ani cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Moldova</p>	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg Muntea În calitate de: Director

Ofertantul: IM CC „Odeskabel- Moldova” SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Varnita 10/2