

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21507470

Obiectul de achiziție: Obiectul de achiziție: materialelor de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Faianță	Faianță	UA	ATEM	Faianță ceramic glazurată pentru pereți dimensiuni , absorbție apă 20%, conform standardului EN ISO 10545-3, culoare deschisă, finisaj lucios, produs nou în ambalaj original.	Faianță ceramic glazurată pentru pereți dimensiuni , absorbție apă 20%, conform standardului EN ISO 10545-3, culoare deschisă, finisaj lucios, produs nou în ambalaj original.	Conform Standardelor RM
Gresie	Gresie	UA	ATEM	Gresie ceramic glazurată sau porțelanată pentru pardoseli, absorbție 3%, EN ISO 10545-3 rezistență la rupeți antiderapantă produs nou ambalat	Gresie ceramic glazurată sau porțelanată pentru pardoseli, absorbție 3%, EN ISO 10545-3 rezistență la rupeți antiderapantă produs nou ambalat	Conform Standardelor RM
Clei pentru gresie, faianță	Clas Nas	MD	Supraten	Clei pentru plăci -gresie și faianță, pe bază de ciment, tip C1T sau superior conform standardului EN 12004, alunecare redusă, rezistență la aderență, ambalaj nou	Clei pentru plăci -gresie și faianță, pe bază de ciment, tip C1T sau superior conform standardului EN 12004, alunecare redusă, rezistență la aderență, ambalaj nou	Conform Standardelor RM
Nisip	Nisip	MD	Cariera Cabusca	Nisip natural spălat pentru construcții, fără impurități, umiditate maximă 5%	Nisip natural spălat pentru construcții, fără impurități, umiditate maximă 5%	Conform Standardelor RM
Ciment	Ciment	MD	Rezina	Destinat lucrărilor de construcții generale și de reparație, ambalat în saci	Destinat lucrărilor de construcții generale și de reparație, ambalat în saci	Conform Standardelor RM
Plasă de armare	Plasă de armare	MD	Rultehcom	Plasă de armare rezistentă la tracțiune	Plasă de armare rezistentă la tracțiune	Conform Standardelor RM
Plăci de gips	Gips-carton	RO	Rigips	Plăci de gips-carton cu nucleu de gips între carton, bune pentru izolare, utilizate pentru pereți sau tavane, rezistente la umiditate sau foc .	Plăci de gips-carton cu nucleu de gips între carton, bune pentru izolare, utilizate pentru pereți sau tavane, rezistente la umiditate sau foc .	Conform Standardelor RM

1

2

3

Profil de aluminiu, 3m UD	UD-3m	MD	Giromondo	Profil aluminiu , lungime 3m, utilizat pentru cadre și stâlpi la montajul tavanelor și pereților, durabil și rezistent la coroziune	Profil aluminiu , lungime 3m, utilizat pentru cadre și stâlpi la montajul tavanelor și pereților, durabil și rezistent la coroziune	Conform Standardelor RM
Profil de fixare 3m	Profil de fixare 3m	MD	Giromondo	Profil utilizat pentru fixarea plăcilor de gips-carton la pereți și tavane, rezistent și ușor de montat	Profil utilizat pentru fixarea plăcilor de gips-carton la pereți și tavane, rezistent și ușor de montat	Conform Standardelor RM
Vată minerală	Vată minerală	RO	Izover	Material izolatorbdin fibră de sticlă sau basalt, utilizat pentru izolare termică și fonică a pereților, tavanelor, ușor ignigug și respirant	Material izolatorbdin fibră de sticlă sau basalt, utilizat pentru izolare termică și fonică a pereților, tavanelor, ușor ignigug și respirant	Conform Standardelor RM
Chit pentru rosturi, 1 kg	Chit pentru rosturi	MD	Supraten	Material de finisare pe bază de gips sau compozit, utilizat pentru umplerea și netezirea rosturilor între plăcilede gips-carton, ușor de aplicat, aderent și uscare rapidă	Material de finisare pe bază de gips sau compozit, utilizat pentru umplerea și netezirea rosturilor între plăcilede gips-carton, ușor de aplicat, aderent și uscare rapidă	Conform Standardelor RM
Chit MP-75	MP-75	MD	Knauf	Chit pe bază de gips și polimeri, pentru rosturi și finisaje la plăcile de gips carton, ușor de aplicat, aderent, cu uscare rapidă și netezire uniformă	Chit pe bază de gips și polimeri, pentru rosturi și finisaje la plăcile de gips carton, ușor de aplicat, aderent, cu uscare rapidă și netezire uniformă	Conform Standardelor RM
Chit LR finis	LR finis	MD	Knauf	Chit de finisare pe bază de gips sau compozit, utilizat pentru netezirea suprafețelor plăgilor de gips-carton după aplicarea rosturilor, ușor de aplicat și șlefuit, asigură finisaj uniform	Chit de finisare pe bază de gips sau compozit, utilizat pentru netezirea suprafețelor plăgilor de gips-carton după aplicarea rosturilor, ușor de aplicat și șlefuit, asigură finisaj uniform	Conform Standardelor RM
Beton contac	Beton contac	MD	Haus	Grund pe bază de ciment, utilizat pentru suprafețe netede sau lucioase, asigură aderență sporită și rezistență în timp	Grund pe bază de ciment, utilizat pentru suprafețe netede sau lucioase, asigură aderență sporită și rezistență în timp	Conform Standardelor RM
Grunt pentru pereți	Grunt pentru pereți	MD	Haus	Soluție pe bază de apă sau acril , utilizată pentru pregătirea pereților înainte de tencuială, vopsea sau tapet,	Soluție pe bază de apă sau acril , utilizată pentru pregătirea pereților înainte de tencuială, vopsea sau tapet,	Conform Standardelor RM

Euroton lav	Euroton lav	MD	Supraten	Vopsea lavabilă pe bază de apă, utilizată pentru finisarea pereților și tavanelor interioare, rezistentă la spălare, uniform la aplicare și cu uscare rapidă	Vopsea lavabilă pe bază de apă, utilizată pentru finisarea pereților și tavanelor interioare, rezistentă la spălare, uniform la aplicare și cu uscare rapidă	Conform Standardelor RM
Colțare pvc din aluminiu 2,5m	Colțare pvc din aluminiu 2,5m	MD	Giromondo	Profil de protecție pentru colțuri interioare de 2,5 m din aluminiu cu înveliș PVC, rezistent, ușor de montat și protejează colțurile împotriva deteriorării	Profil de protecție pentru colțuri interioare de 2,5 m din aluminiu cu înveliș PVC, rezistent, ușor de montat și protejează colțurile împotriva deteriorării	Conform Standardelor RM

