



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»

119180, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6.

тел.: (495) 627-40-20 (круглосуточно), www.lukoil-masla.ru.

Адрес производства: 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (сертификат № 31100515 OM15, срок действия до 08.04.2021). IATF 16949:2016 (сертификат № 31100515 IATF16, срок действия до 08.04.2021)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ЛЛК1810121

Масло моторное универсальное М-8В

ГОСТ 10541-78

Предназначено для смазывания как автомобильных карбюраторных двигателей, так и автотракторных дизелей.

ОКПД2: 19.20.29.114
Номер емкости: 26
Номер партии: 7
Масса партии нетто, кг: 32400
Количество бочек: 180
Масса нетто, кг: 180
Масса брутто, кг: 196
Дата изготовления: 06.2018
Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 07.2018
Дата проведения испытаний: 07.2018
Дата фасовки: 07.2018
Дата выдачи паспорта: 09.07.2018



ЕАЭС № RU Д-РУ.Н002.В.01090

срок действия с 03.02.2018 по 02.02.2021

Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ГОСТ 10541-78	Фактическое значение	Метод испытания
1 Вязкость кинематическая, мм ² /с: - при 100 °С - при 0 °С		7,5 - 8,5 не более 1200	7,707 795,2	ГОСТ 33
2 Индекс вязкости		не менее 93	104	ГОСТ 25371
3 Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,015	0,013	ГОСТ 6370 и п.4.2 наст. ГОСТ
4 Массовая доля воды, %		следы	следы	ГОСТ 2477
5 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	не ниже 135	не ниже 207	237	ГОСТ 4333
6 Температура застывания, °С		не выше минус 25	минус 33	ГОСТ 20287
7 Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²		не более 10,0	6,2	ГОСТ 20502 и п.4.9 наст. ГОСТ
8 Щелочное число, мг КОН на 1г масла		не менее 4,2	5,0	ГОСТ 11362 и п.4.7 наст. ГОСТ
9 Зольность сульфатная, %		не более 0,95	0,81	ГОСТ 12417
10 Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 25 ч.		выдерживает	выдерживает	ГОСТ 11063
11 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, с разбавлением 15:85		не более 3,5	1,0	ГОСТ 20284
12 Плотность при 20 °С, г/см ³		не более 0,905	0,8804	ГОСТ 3900
13 Массовая доля активных элементов, %:				ГОСТ 13538
- кальция		не менее 0,16	0,18	
- цинка		не менее 0,09	0,11	
- фосфора		не менее 0,09	0,10	ГОСТ 9827
14 Температура самовоспламенения, °С	не менее 165		351	ГОСТ 12.1.044

Примечания: 1. В механических примесях не допускается песок и другие абразивные вещества.

2. Значение по показателю 14 "Температура самовоспламенения", определено при декларировании в испытательной лаборатории Научно-технического фонда Сертификационный

Центр "КОНСТАНТ"

Испытания проводились в испытательной лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградскаспереработка".

Заключение: 1. Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям". Приложение 1 к ГОСТ 10541-78 с изм. 1-11.

2. Гарантийный срок хранения 12 лет с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.

3. Тип масла - минеральное.

М.П.

Начальник смены испытательной лаборатории

подписанности № 18021676 от 16.02.2018





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 45994 - 18**

Data emiterii **13 noiembrie 2018** Valabil pînă la **01 iulie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere, conform anexei (11 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 67715,966 kg. conform invoice: Nr.1073 din 03.09.2018;
nr.1104 din 08.09.2018; nr.1175 din 25.09.2018; nr.1208 din 01.10.2018
ambalajul, Nr.lotului, Nr.pașapoartelor de calitate, termenul de garanție - conform anexei;
păstrarea - DP firmei: (or.Chîșinău, str.Uzinelor 90)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei.

PRODUCĂTOR ООО "ЛЛК-Интернешнл", Россия, 400029, г.Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.55

Codul țării
RU

CLIENT ICS "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Codul IDNO
1002600005897

MD-2012, mun.Chîșinău, str.Columna, 92
tel.: 21-38-11

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări: Nr.2021, 2022 din 08.11.2018,
eliberat de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096
Raportului de identificare a produsului Nr.1/0718 din 08.10.2018.
Raportului de evaluare Nr.1c/210-ev din 19.10.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b. Certificatul este valabil numai în prezența anexei.
Produsul dat se comercializează numai în prezența informației în limba de stat și
în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare, transportare și depozitare.

Seria A Nr. 05170



Conducătorul
organismului de certificare

N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila² File²

la certificatul de conformitate
Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45994-18

din 13.11.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

1	2	3	4	5	6	7
5	Ulei p/ru motoare cu carburatoare 2 timp LUKOIL MOTO 2T STO 79345251-002-2008 Pașapoarte de calitate nr..ЛЛК1811145 din 28.07.2018 nr..ЛЛК1813624 din 11.09.2018 nr..ЛЛК1811595 din 05.08.2018 nr..ЛЛК1813850 din 15.09.2018 nr..ЛЛК1810645 din 19.07.2018	TC	Ulei pentru motoare cu carburatoare 2 timp clasa "M-14" desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, . 2.2, tab.1, ind. 1-6, 9,13, r/l nr. 2023 din 08.11.2018 Identificat cu specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	1L x 3780 4L x 360 canistre polimerice	Nr. 72 07/2018 Nr. 77 08/2018 Nr. 82 09/2018 Nr. 68 07/2018 Nr. 85 09/2018	27101981 3 ani
6	Ulei pentru motoare universal M-8V GOST 10541-78 Pașaportul de calitate nr..ЛЛК1810121 din 09.07.2018	-	Ulei pentru motoare, universal clasa M-8V desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78	216,5L x 4 Butoaie din metal	Nr. 7 07/2018	27101981 5 ani
7	Ulei pentru motoare diesel Lukoil-Diesel M-10G2k STO 79345251-001-2007 Pașapoarte de calitate nr..ЛЛК1810919 din 24.07.2018 nr..ЛЛК1811573 din 05.08.2018	-	Ulei pentru motoare diesel clasa M-10-Г ₂ (k) desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 8581-78 E	216,5L x 52 butoaie metalice	Nr. 14 07/2018 Nr. 15 08/2018	27101981 5 ani
8	Ulei pentru motoare diesel, pentru autotractoare M-10DM GOST 8581-78 Pașaportul de calitate nr..ЛЛК1813330 din 05.09.2018	-	Ulei pentru motoare diesel clasa M-10-Д ₂ (M) desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 8581-78 E	216,5L x 28 butoaie metalice	Nr. 23 07/2018	27101981 5 ani
9	Ulei pentru avioane MS-20, sott Intfi GOST 21743-75 Pașaportul de calitate nr..ЛЛК1812173 din 20.08.2018		Ulei pentru avioane MS-20 Identificat cu GOST 21743-75 conform pașaportul de calitate	216,5L x 40 butoaie metalice	Nr. 21 07/2018 Nr. 22 08/2018	27101981 5 ani
10	Ulei de transmisie, marca "ТЭп-15" GOST 23652-79 Pașaportul de calitate nr..ЛЛК1811620 din 05.08.2018		Ulei de transmisie TM-2-18 desemnarea conform GOST 17479.2-85 Identificat cu GOST 23652-79	216,5L x 16 butoaie metalice	Nr. 24 08/2018	27101987 5 ani
11	Масло для гидрообъемных передач Lukoil MFE-46B STO 65561488-056-2015 Pașaportul de calitate nr..1046 din 23.07.2018		Ulei i hidraulic; Desemnarea conform GOST 17479.4-87: clasa de viscozitate MFE-46B; Identificat cu specificațiile producătorul conform pașaportului de calitate	216,5L x 16 butoaie metalice	Nr. 07-55-01 23.07.18	27101983 5 ani

Seria A Nr. 01819



Conducătorul
organismului de certificare

W. Manolov

N.Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila¹

File¹

la certificatul de conformitate

Nr. **OC_{GP} MD 015 13C 45994-18**

din **13.11.2018**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Denumirea produsului DN producătorului Documentul de confirmare a calității	SAE API	Aplicarea, Desemnarea, DN;	Lotul, tipul de ambalaj	Nr. lotului data fabricării	Codul NC MD Termen de garantie
1	2	3	4	5	6	7
1	Ulei de motoare universal pentru toate anotimpuri Lukoil LUXE semi-synthetic STO 00044434-003-2005 Pasapoarte de calitate nr. ЛЛК1813171 din 02.09.2018 nr. ЛЛК1813217 din 03.09.2018 nr. ЛЛК1813340 din 06.09.2018 nr. ЛЛК1813170 din 02.09.2018 nr. ЛЛК1810936 din 24.07.2018	10W40 SL/CF	Ulei de motoare, universal M-4 z /14 E,D ₂ desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, 2.2, tab.1, ind. 1-6, 9, 13, r/l nr. 2021 din 08.11.2018 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	1L x 9072 4L x 720 5L x 1215 canistre polimerice	Nr. 64; 65 09/2018. Nr. 55 07/2018 Nr. 74 09/2018 Nr. 56 07/2018 Nr. 71 09/2018	34031990 5 ani
2	Ulei de motoare universal pentru toate anotimpuri LUKOIL STANDART STO 00044434-002-2005 Pasapoarte de calitate nr. ЛЛК1812023 din 13.08.2018 nr. ЛЛК1811300 din 31.07.2018 nr. ЛЛК1811240 din 30.07.2018 nr. ЛЛК1808324 din 09.06.2018	10W40 SF/CC -	Ulei de motoare universal M-4 z /14 D,G ₂ desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, 2.2, tab.1, ind. 1-6, 13, r/l nr. 2022 din 08.11.2018 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	1L x 3768 4L x 360 5L x 540 canistre polimerice 216.5L x 4 Butoaie din metal	Nr. 22 08/2018 Nr. 21 07/2018 Nr. 20 07/2018 Nr. 8 06/2018	27101981 5 ani
3	Ulei de motoare universal pentru toate anotimpuri Lukoil AVANGARDE semi-synthetic STO 00044434-005-2005 Pasapoarte de calitate nr. ЛЛК1811471 din 03.08.2018 nr. ЛЛК1813174 din 02.09.2018	10W40 CF-4 /SG	Ulei de motoare universal M-4 z /14- E desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	5L x 270 butoaie metalice 216.5L x 16 Butoaie din metal	Nr. 10 08/2018 Nr. 28 09/2018	34031990 5 ani
4	Ulei de motoare universal pentru toate anotimpuri Lukoil Super STO 00044434-001-2005 Pasapoarte de calitate: nr. ЛЛК1810577 din 17.07.2018 nr. ЛЛК1810813 din 22.07.2018 nr. ЛЛК1811094 din 27.07.2018 nr. ЛЛК1811139 din 28.07.2018 nr. ЛЛК1811016 din 26.07.2018 nr. ЛЛК1810512 din 16.07.2018	15W40 SG/CD	Ulei de motoare universal M-5 z /14- E,D ₂ desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	1L x 1512 4L x 540 5L x 675 canistre polimerice 216.5L x 4 Butoaie din metal	Nr. 30 07/2018 Nr. 31, 33 07/2018 Nr. 32 07/2018 Nr. 4 07/2018	27101981 5 ani

Seria A Nr. 01818



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

М-8В

Всесезонное моторное масло для среднефорсированных бензиновых и дизельных двигателей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API SD/CB
ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

М-8В - всесезонное универсальное масло, изготовленное на минеральной основе с эффективной композицией присадок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

М-8В – рекомендовано для всесезонного применения среднефорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей (ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ), а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей

Продукт производится по ГОСТ 10541-78

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность использования
- Обеспечение легкого пуска двигателя при отрицательных температурах
- Нижний температурный предел применения не ниже 20 °С
- Высокая термоокислительная стабильность
- Предотвращает образование лака и нагара
- Предотвращает коррозирование как в процессе эксплуатации, так и при длительной стоянке

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	М-8-В
Класс вязкости по SAE			20
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	886,4
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	8,0
Вязкость кинематическая при 0°С	мм ² /с	ГОСТ 33	909,9
Вязкость кинематическая при -18°С	мм ² /с	ГОСТ 33	-
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	234
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-25
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	5,1

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации