

Specificații tehnice (F4.1)

din 16.05.2020

Numărul licitației: 21022074	Alternativa nr.
Denumirea licitației: achiziționarea consumabile și piese de schimb pentru an.2020 Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 2						
33140000-3	Halogen lamps with reflector MR16	64629	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 100,00 W Baza (denumire standard) GZ6.35	ISO
	Total lot 2						
	Lotul 7						
33140000-3	SSB lead-acid battery SBL80-12i	399603	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator pentru UPS compatibil cu CT Aquilion Prime, Toshiba	Baterie SB-plumb SBL80-12i - 10 ani baterie 12 Volt 80,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 350x167x179 (179) - aprox. greutate 24,0 kg - racord cu șurub M6	ISO
	Total lot 7						
	Lotul 17						
33140000-3	Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	Sensor O2 compatibil cu Monnal T75	Conector: Molex cu 3 pini Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 17						
	Lotul 20						
33140000-3	Original NiMH battery for Nihon Kohden BSM 3000, 6000, 6300, 650, 6700, type X075, SB-671P	110453-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator intern, compatibil cu Monitor fiziologic Nihon Kohden BSM-6701K	Baterie NiMH originală pentru Nihon Kohden BSM 3000, 6000, 6300, 650, 6700, tip X075, SB-671P 9,6 Volt 2,9 Ah - aprox. dimensiuni în mm 76x96x35 - aprox. greutate 0,55 kg	ISO
	Total lot 20						
	Lotul 21						
33140000-3	Spo2 extension cable	U705-2GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Cablul extensie Spo2 L = 2.4M, 14pin-DB9F necesită senzorul Nihon Kohden Compatibility: BSM-6701K,	CE
	Total lot 21						
	Lotul 22						
33140000-3	Sensor SpO2	U405-1AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Clip pentru deget adulti, 1m, DB9Pin	CE
	Total lot 22						
	Lotul 23						
33140000-3	Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U205-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	Cablu ECG cu 10 electrozi. Cablu cu plumb, Banana (4.00mm) Pin 15. IEC.	CE
	Total lot 23						

33140000-3	Lotul 27							
	Battery 6V 0.7Ah for ECG Heart Mirror	88889218	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Tip baterie Tehnologia Ni-Cd Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 0.7 Greutate (kg) 0,105	CE	
	Total lot 27							
33140000-3	Lotul 31							
	Batterie 14.4V pour respirateur HT70 Newport (BAT3271A)	88889846	Franța	VLAD	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Tip baterieTehnologie Li - Ion Modelul origina tensiune 14,4 Originea de referință BAT3271A Producator NEWPORT	CE	
	Total lot 31							
33140000-3	Lotul 35							
	Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	Senzor de O2, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion	Conector: Molex cu 3 pini Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE	
	Total lot 35							
33140000-3	Lotul 38							
	BULB FOR MC-INT BLADES 1,2,3,4 and MILLER 2,3	34325	Italia	Gima S.p.A	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riestler, Și, Kawe, Truphatek	CE	
	Total lot 38							
33140000-3	Lotul 41							
	Respiration Masks, Silicone	5150000005	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru inhalare compatibila cu set pentru inhalare de la Nebuflaem F2000	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu reutilizabile. Adult	CE	
	Total lot 41							
33140000-3	Lotul 48							
	6V 2.2 Ah battery for HeartMirror 3IKO INNOMED ECG	88890108	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 3-IKO, Innomed	Tip baterieTehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 2.2	CE	
	Total lot 48							
33140000-3	Lotul 49							
	Battery 6V 0.7Ah for ECG Heart Mirror	88889218	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Tip baterie Tehnologia Ni-Cd Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 0.7 Greutate (kg) 0,105	CE	
	Total lot 49							
33140000-3	Lotul 50							
	Battery 12V 2000mAh for ECG1101 CAREWELL	88889089	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	Tehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 12 capacitanță 2.2 Greutate (kg) 0.300	CE	
	Total lot 50							

33140000-3	Lotul 51						
	Low-voltage halogen lamps without reflector	OSRH64650	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus	Tensiune nominală 22,8 V Putere nominală 50,00 W Temperatura de culoare 3100 K Flux luminos nominal de 1150 lm Diametru 13,0 mm Lungime 44,0 mm Lungimea centrului luminii (LCL) 30,0 mm Lungimea filamentelor 2,00 mm Câmp iluminat 2,0 * 5,0 mm ² Diametrul filamentului 5,0 mm Durata de viață 1200 h Baza (denumire standard) G6.35 Diametrul minim al carcasei lămpii 13 mm	ISO
	Total lot 51						
33140000-3	Lotul 52						
	Spo2 extension cable	U703-5AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare pentru senzor de SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Cablu de extensie Spo2 L = 2,4 m, 6pin (40 grade) -DB9F necesită senzor Nellcor	CE
	Total lot 52						
33140000-3	Lotul 53						
	Sensor SpO2	U401-1AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor de SpO2, reutilizabil tipul cleste pentru adult, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Clip pentru deget adulti, 1m, NELLCOR DB9F (7 pin)	CE
	Total lot 53						
33140000-3	Lotul 54						
	Energizer lithium button cell CR1220	204100-E	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Celulă cu buton de litiu Energizer CR1220 3 volți - aprox. dimensiuni în mm 12x2	ISO
	Total lot 54						
33140000-3	Lotul 63						
	BULB FOR MC-INT BLADES 1,2,3,4 and MILLER 2,3	34325	Italia	Gima S.p.A	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riester, Și, Kawe, Truphatek	CE
	Total lot 63						
33140000-3	Lotul 64						
	Original NiMH battery for KaWe	110940-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul Kawe	Tipul dispozitivului: laringoscop pentru producător: KaWe Voltaaj: 2,5 Capacitate: 1,0 Producător: Original	ISO
	Total lot 64						
33140000-3	Lotul 78						
	Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-15/2	Germania	Nuova	Senzor O2, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Drager	Conector: 3 inele de contact Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 78						
33140000-3	Lotul 79						
	BULB FOR MC-INT BLADES 1,2,3,4 and MILLER 2,3	34325	Italia	Gima S.p.A	Bec 2,5V, compatibil cu laringoscopul KaWe	Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riester, Și, Kawe, Truphatek	CE
	Total lot 79						

33140000-3	Lotul 80						
	Original NiMH battery for KaWe	110940-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie 2,5V, NiMH 3000 mAh, compatibil cu laringoscopul Kawe	Tipul dispozitivului: laringoscop pentru producător: KaWe Voltaj: 2,5 Capacitate: 1,0 Producător: Original	ISO
	Total lot 80						
33140000-3	Lotul 81						
	Sensor SpO2	U405-1AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor SpO2, adult clește, reutilizabil, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Clip pentru deget adulti, 1m, DB9Pin	CE
	Total lot 81						
33140000-3	Lotul 82						
	Spo2 extension cable	U705-2GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare pentru senzorul SpO2, compatibil cu Monitorul de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden	Cablul extensie Spo2 L = 2.4M, 14pin-DB9F necesită senzorul Nihon Kohden Compatibility: BSM-6701K,	CE
	Total lot 82						
33140000-3	Lotul 83						
	Energizer lithium button cell CR1220	204100-D	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie internă de backup a datelor, compatibil cu Monitorul de pacient MEC-2000, Mindray	Celulă cu buton de litiu Energizer CR1220 3 volți - aprox. dimensiuni în mm 12x2	ISO
	Total lot 83						
33140000-3	Lotul 84						
	Battery 14.8V 3.1Ah for defibrillator HD1 CU MEDICAL	88889033	Franța	VLAD	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu Defibrilatorul CU, LifeGain	Tip baterie Modelul original tensiune 14.8 Greutate (kg) 0,600 Originea de referință HD1 Producator CU Medical	CE
	Total lot 84						
33140000-3	Lotul 85						
	Xenon Ceramic Body Parabolic Lamp, 300W	PE300BFA	SUA	Excelitas Technologies Corporation	Lampa xenon, 300 W compatibil cu Stația laparoscopică Endolight Highlight X300, Richard Wolf	Descriere Domeniu Nominal Putere 300 Watts 180-320 Watts Curent 21 amps (DC) 10-22 amps (C) Tensiune de operare 14 volts (DC) 13-16 volts (DC) Tensiune de aprindere 23-35 kilovolts (system dependent) Temperatură 150° C (Maximum) Durata de viață ≥ 500 h.	ISO 14001:2015
	Total lot 85						
33140000-3	Lotul 88						
	HF-cable monopolar	92005	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Berchtold ex-280-35, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate Îmbunătățirea protecției împotriva coroziunii șuvițe argintate ale pinilor noștri monopolari L - 5m priza 4mm	CE
	Total lot 88						
33140000-3	Lotul 91						
	Rubber neutral electrodes	92342	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	Electrozi neutri din cauciuc. Conectați-vă la mufa electrodului neutru (nu uitați săgeata albastră) 260x150mm Cablu L - 50 cm	CE
	Total lot 91						

33140000-3	Lotul 92						
	HF-pencils evoline + Active monopolar electrodes (Knife electrode)	92744 + 301-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	92744 Creioane HF pentru electrozi cu arbore de 2,4 mm Cu protecție hexagonală anti-răsucire Până la 200 de cicluri de restabilizare cablu integrat - 5m cu 2 butoane 301-0 Knife electrode Se aplică generatoarelor HF și RF reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire 20 mm * 2,5 mm	CE
	Total lot 92						
33140000-3	Lotul 93						
	Rubber neutral electrodes	92342	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Electrozi neutri din cauciuc. Conectați-vă la mufa electrodului neutru (nu uitați săgeata albastră) 260x150mm Cablu L - 50 cm	CE
	Total lot 93						
33140000-3	Lotul 94						
	HF-pencils evoline + Active monopolar electrodes (Knife electrode)	92744 + 301-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Bisturiu electric , reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	92744 Creioane HF pentru electrozi cu arbore de 2,4 mm Cu protecție hexagonală anti-răsucire Până la 200 de cicluri de restabilizare cablu integrat - 5m cu 2 butoane 301-0 Knife electrode Se aplică generatoarelor HF și RF reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire 20 mm * 2,5 mm	CE
	Total lot 94						
33140000-3	Lotul 95						
	Neutral electrodes plugs	92109	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate Îmbunătățirea protecției împotriva coroziunii șuvițe argintate L - 5m Autoclavabil (134 ° C)	CE
	Total lot 95						
33140000-3	Lotul 96						
	Rubber neutral electrodes	92342	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	Electrozi neutri din cauciuc. Conectați-vă la mufa electrodului neutru (nu uitați săgeata albastră) 260x150mm Cablu L - 50 cm	CE
	Total lot 96						

33140000-3	Lotul 97						
	HF-pencils evoline + Active monopolar electrodes (Knife electrode)	92744 + 301-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	92744 Creioane HF pentru electrozi cu arbore de 2,4 mm Cu protecție hexagonală anti-răsucire Până la 200 de cicluri de restabilizare cablu integrat - 5m cu 2 butoane 301-0 Knife electrode Se aplică generatoarelor HF și RF reutilizabil Autoclavabil (134 ° C) Cu protecție hexagonală anti-răsucire 20 mm * 2,5 mm	CE
	Total lot 97						
33140000-3	Lotul 98						
	Neutral electrodes plugs	92109	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate Îmbunătățirea protecției împotriva coroziunii șuvițe argintate L - 5m Autoclavabil (134 ° C)	CE
	Total lot 98						
33140000-3	Lotul 99						
	HF-cable monopolar	92005	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Berchtold ex-280-35, compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Durabil, extrem de flexibil și de înaltă calitate Îmbunătățirea protecției împotriva coroziunii șuvițe argintate ale pinilor noștri monopolari L - 5m priza 4mm	CE
	Total lot 99						
33140000-3	Lotul 101						
	Halogen lamps with reflector MR16	64620	Germania	OSRAM GmbH	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	Putere nominală 150,00 W Temperatura de culoare 3270 K Durata de viață 500 h Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm	ISO
	Total lot 101						
33140000-3	Lotul 102						
	Exide Sonnenschein lead-acid battery A412/8,5SR	341085	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OP-2, SHIN-NIPPON	Exideți bateria Sonnenschein cu plumb A412 / 8,5SR - fără întreținere 12 Volt 8,5 Ah - aprox. dimensiuni în mm 152x98x98,4 - aprox. greutate 3,6 kg - 6,3 mm faston	ISO
	Total lot 102						

33140000-3	Lotul 103							
	Halogen lamps with reflector MR16	64629	Germania	OSRAM GmbH	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 100,00 W Temperatura maximă a culorii 3200 K Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm Durata de viață 600 h	ISO	
	Total lot 103							
33140000-3	Lotul 104							
	Exide Sonnenschein lead-acid battery A412/8,5SR	341085	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator pentru UPS, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Exideți bateria Sonnenschein cu plumb A412 / 8,5SR - fără întreținere 12 Volt 8,5 Ah - aprox. dimensiuni în mm 152x98x98,4 - aprox. greutate 3,6 kg - 6,3 mm faston	ISO	
	Total lot 104							
33140000-3	Lotul 132							
	Renata lithium button cell CR2477N	204120-R	Germania	Akkuplanet GmbH	Bateria internă, compatibilă cu Autoclav Matachana S500	Celulă cu buton de litiu Renata CR2477N 3 volți - aprox. dimensiuni în mm 24x7,7	ISO	
	Total lot 132							
33140000-3	Lotul 177							
	Fiamm lead-acid battery	371090	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator pentru UPS APC Back-UPS ES 700, compatibil cu Analizator ChemWell 2910, Awarness Technology	Baterie Fiamm cu acid plumb 12FGH36, FGH20902 - tip cu curent mare 12 Volt 9,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 151x65x98 - aprox. greutate 2,75 kg - 6,3 mm faston	ISO	
	Total lot 177							
33140000-3	Lotul 185							
	SSB lead-acid battery SBLV40-12i	399610	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulatoare 12V, 40A, compatibil cu INFORM DSP 33080, PYRAMID	Baterie SSB plumb-acid SBLV40-12i cu aprobare VDS 12 Volt 40,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 197x165x169 - aprox. greutate 13,5 kg - racord cu șurub M6	ISO	
	Total lot 185							
33140000-3	Lotul 187							
	Fiamm lead-acid battery	371090	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulatoare 12V, 45W/Cell 10 min., set de baterii compatibil cu UPS de la Angiograf Trinius C12, Shimadzu	Baterie Fiamm cu acid plumb 12FGH36, FGH20902 - tip cu curent mare 12 Volt 9,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 151x65x98 - aprox. greutate 2,75 kg - 6,3 mm faston SET - 2 buc	ISO	
	Total lot 187							
33140000-3	Lotul 191							
	Manșetă reutilizabilă, adult + conector	U500-ICA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector, compatibil cu Tonometrul automat M300, OMRON	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm	CE	
	Total lot 191							

33140000-3	Lotul 193						
	STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY	CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Umidificator pentru concentratoare de O2, compatibil cu Concentrator de O2 5L, DeVillbis	Corp - Macron sterilizabil Attacco Alamă cromată Hosetai de ieșire 6 mm. Inlet 9/16 UNF female Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare 5 bar (max) Capacitate - 250 cc	CE
	Total lot 193						
33140000-3	Lotul 195						
	Battery 6V 0.7Ah for ECG Heart Mirror	88889218	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Tip baterie Tehnologia Ni-Cd Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 0.7 Greutate (kg) 0,105	CE
	Total lot 195						
33140000-3	Lotul 198						
	FSP Champ CH-1102TS Tower SmartUPS Online 2000VA/1800W,	PPF16A1905	Germania	FSP Power Solution GmbH	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW	Producător FSP Cod articol PPF16A1905 Model Champ CH-1102TS Domeniul de aplicare Computer și periferice Tip UPS True-double-conversion Putere completă 2000VA Sarcina maxima 1800W Ecran LCD Mufe de ieșire 4 x IEC 320 C13 Porturi de comunicare RS-232, USB Regulator auto de tensiune (AVR) Da Culoare neagră	ISO 9001+13485
	Total lot 198						
33140000-3	Lotul 199						
	Sondă convexa	HTC715	Taiwan	Broadsound Corporation	Sondă convexa 1-5MHz (REF EUP-C715), cu verificare metrologică, compatibil cu Ultrasonograful Hitachi Hi-Vision	Sondă convexa 1-5MHz , R50 (REF EUP-C715), cu verificare metrologică, compatibil cu Ultrasonograful Hitachi Hi-Vision	CE
	Total lot 199						
33140000-3	Lotul 201						
	Battery 12V 2000mAh for ECG1101 CAREWELL	88889089	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG-1103G, Shenzhen Carewell	Tehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 12 capacitanță 2.2 Greutate (kg) 0.300	CE
	Total lot 201						
33140000-3	Lotul 202						
	Ophthalmoscope bulb 3.5 V	31826	Italia	Gima S.p.A	Bec halogen 3.5 V compatibil cu Oftalmoscop ri-scope L, Riester	Becul oftalmoscopului 3,5 V	CE
	Total lot 202						
33140000-3	Lotul 203						
	Low-voltage halogen lamps without reflector	64250 HLX	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul SL-3E, TopCon	Tensiune nominală 6V Putere nominală 20,00 W Baza (denumire standard) G4	ISO
	Total lot 203						

33140000-3	Lotul 204						
	Low-voltage halogen lamps without reflector	64250 HLX	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 6 V, 20 W, compatibil cu Microscopul binocular SL-1800, Nidek	Tensiune nominală 6V Putere nominală 20,00 W Baza (denumire standard) G4	ISO
	Total lot 204						
33140000-3	Lotul 205						
	Low-voltage halogen lamps without reflector	64265 HLX	Germania	OSRAM GmbH	Bec halogen 12 V, 30 W, compatibil cu BioMicroscopul Laser GYC 1000 Nidek	Tensiune nominală 6V Putere nominală 20,00 W Baza (denumire standard) G4	ISO
	Total lot 205						
33140000-3	Lotul 206						
	Battery 6V 0.7Ah for ECG Heart Mirror	88889218	Franța	VLAD	Acumulator intern, compatibil cu ECG Heart Mirror 1-IKO, Innomed	Tip baterie Tehnologia Ni-Cd Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 0.7 Greutate (kg) 0,105	CE
	Total lot 206						
33140000-3	Lotul 213						
	PeakTech® 1337	P 1337	Germania	PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH	Osciloscop tip staționar, 2 canale, min. 70 Mhz, ecran min. 5 inch, rata de esantionare 1GSa/s, accesorii inclus	100 MHz / 2 CH, 1 GS / s, Osciloscop de stocare digitală Osciloscopul digital de 2 canale de stocare de ultimă generație pentru sectorul educațional și profesional, cu afișaj color TFT de înaltă rezoluție și funcții suplimentare complete. Raportul impresionant preț-performanță și tehnologia modernă permite o varietate ridicată de aplicații cu o funcționare simplă pentru fiecare utilizator, din hobby, școală și profesie. Ecran color TFT de înaltă rezoluție cu 800 x 480 pixeli Ecran color TFT de 17,5 cm Port USB pentru transmisie de date în timp real sau citire internă Economisirea valorilor și graficelor măsurate direct pe stick-ul USB Concepție la îndemână și plană a carcasei cu mâner de transport Funcția autoset pentru o operare ușoară Memorie internă de 10 k puncte pe canal sau 16 forme de undă 30 de moduri de măsurare automată și funcție FFT Siguranță: EN 61010-1; CAT II Accesorii: cablu USB, CD software pentru Windows, cablu de alimentare, 2 sonde și manua	ISO
	Total lot 213						
33140000-3	Lotul 214						
	Stație de lipit Yato YT-82455	YT-82455	China	YATO TOOLS (Shanghai) Co., Ltd	Stația de lipit cu reglarea temperaturii	Model YT-82455 Temperatură de lucru 450 °C Puterea (W) 48 W Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 65 x 7.1 mm Greutatea 2.25 kg	ISO
	Total lot 214						
33140000-3	Lotul 215						
	Pistol de lipit 42E521	42E521	Polonia	Grupa Topex	Pistol termic de silicon, min. 75W, diametru tub de silicon 11mm	Diametrul tubului de silicon (mm) 11mm Putere (W) 200 Tensiunea de alimentare (V) 230	ISO
	Total lot 215						

33140000-3	Lotul 216						
	Masina de gravat BCT-170N	BCT-170N	Germania	Bort Global Ltd	Masina de gravat, cu posibilitatea de reglare a vitezei min. 8000-32000 rpm, puterea min. 125W, boxa cu accesorii pentru pastrare	Dimensiune bucsa (mm) 3, 2mm Greutate (kg) 1,57 Model BCT-170N Putere (W) 170 Tip Masina de gravat Turatia de mers in gol (rot/min) 8000 - 32000	ISO
	Total lot 216						
33140000-3	Lotul 217						
	DTX 700 LCD Digital Microscope	DTX 700	China	Mustech Electronics Co., Limited	Microscop electronic cu monitor integrat min. 5 inch, camera min. 3 Mpx, marirea min. 1-260X, cu iluminare suplimentara, posibilitatea de a captura imaginea foto (JPEG), video si tocarea pe USB/SD cu memorie inclusa min. 16 Gb.	Ecran LCD 12,7cm culoare (S ⁺) cap Materiale optice sticla optica Mărire, x 10-300 cu un zoom digital 10-1200 Manual de focalizare, 5-70 mm Plastic pentru corp LED-ul de iluminare de fundal Reglare luminozitate da Sursa de alimentare 100-240 V, 50/60 Hz 5 V, ieșire 2 A încorporat 3.7 V / 2500 mAh Timp de lucru al bateriei Li-ion: 3 ore, timp de încărcare: 7 ore Sursă de lumină tip 8 LED-uri superioare Filtre polarizante Intervalul de temperatură de funcționare, ° C ° F -10 ... + 65 În plus, metoda de cercetare: câmp luminos Megapixeli 5 Înregistrare video da Viteza 30fps Format imagine *. jpeg Software de captare și procesare foto și video cu caracteristică de măsurare a obiectelor Slot pentru camere USB 2.0, TV, HDMI Cerințe de sistem OS: Windows 7/8/10, Mac 10.14 și versiuni ulterioare minim P2 1GHz, 512 MB RAM 512MB placă video Port USB 2.0, CD-ROM Utilizare Produs de uz general. Posibilitatea de a conecta echipament suplimentar card microSD - 16 GB computer: prin cablu USB (inclus) TV: prin cablu AV (inclus) Limba software engleză, rusă, germană, franceză, spaniolă, japoneză, chineză Format video *. avi Cerere de cercetare aplicată Încălzire cu rezoluție maximă: 12Mpx, 10Mpx, 8Mpx, 5Mpx, 2Mpx, 2Mpx	ISO
	Total lot 217						
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23