

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Larga**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Larga, raionul Briceni**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea trotuarului pe str, Ștefan cel Mare din satul Larga, raionul Briceni**
4. Cod CPV 45233142 - 6

| № ort. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 23,76 |
| 2. | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 231,60 |
| 3. | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 35,64 |
| 4. | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 35,64 |
| 5. | DI105 | Compactarea stratului existent | 100 m3 | 0,43 |
| 6. | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 2,32 |
| 7. | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,32 |
| 8. | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 231,60 |
| 9. | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3 | 29,70 |
| 10. | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (nisip concasat de calcar 0,4 - pentru strat) (design si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 594,00 |
| 11. | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 97,00 |
| 12. | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 7,76 |
| 13. | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 0,97 |
| 14. | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h = 10 cm | m3 | 9,70 |
| 15. | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,078 |
| 16. | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD - 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,121 t/m2) | m2 | 97,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|----|-------|
| 17. | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,039 |
| 18. | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA - 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097t/m2) | m2 | 97,00 |

Conducătorul grupului de lucru
Radu URECHEAN