

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	21422698	din	22.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1747910923190
Obiectul achiziției: Scule și echipament pentru reparația și întreținerea auto-mecanismelor p/u ÎM Regia EXDRUPO				

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1.							
1.1	Set de chei tubulare	HT1R426	EU/CN	Hoegert	Set de chei tubulare de 1/2" și 1/4" 95 poziții, Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/4" Prize (duze/cap tubular) 1/4": 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm; Capete (duze/prize) adânci 1/4": 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; Tijă cu articulație (îmbinare cardanică) 1/4" Driver în formă de T 1/4" 115mm Șurubelniță 1/4" 150mm Prelungitor 1/4" 50mm și 100mm Prelungire flexibilă 1/4" 150mm Suport priză 1/4" pentru șurubelniță de 30mm Chei hexagonale în formă de L : 1,5mm, 2mm, 2,5mm: Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/2" Capete (duze/prize) adânci 1/2" 14mm, 15mm, 17mm, 19mm: Suport biți 1/2" pentru biți 5/16" :30mm SL8mm, SL10mm,SL12mm, PH3, PH4, PZ3,PZ4, T40, T45, T50, T55, H8, H10, H12, H14; Capete bugii hexagonale 1/2": 16/21mm; Articulație (cardan) 1/2" Extensii 1/2": 125mm și 250mm	Set de chei tubulare de 1/2" și 1/4" 95 poziții, Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/4" Prize (duze/cap tubular) 1/4": 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm; Capete (duze/prize) adânci 1/4": 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; Tijă cu articulație (îmbinare cardanică) 1/4" Driver în formă de T 1/4" 115mm Șurubelniță 1/4" 150mm Prelungitor 1/4" 50mm și 100mm Prelungire flexibilă 1/4" 150mm Suport priză 1/4" pentru șurubelniță de 30mm Chei hexagonale în formă de L : 1,5mm, 2mm, 2,5mm: Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/2" Capete (duze/prize) adânci 1/2" 14mm, 15mm, 17mm, 19mm: Suport biți 1/2" pentru biți	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.2	Demontator filtru de ulei	JTC-1453	Taivani	JTC	Demontator filtru de ulei cu interval de lucru 106-160mm crab, ranforsat, dimensiuni 130x90x140mm, greutate 1,456kg, destinate pentru instalarea, demontarea și înlocuirea filtrului de ulei. Lungimea minim a minerelor 60mm	5/16" :30mm SL8mm, SL10mm,SL12mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, H8, H10, H12, H14; Capete bugii hexagonale 1/2": 16/21mm; Articulație (cardan) 1/2" Extensii 1/2": 125mm și 250mm	
1.3	Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei	320760	Taivani	King Tony	Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei cu elemente de fixare, dimensiuni minime 95x50x250mm, greutate 0,27-0,30kg, interval de lucru până la 150mm, pentru cheie de 1/2 inchi(19mm), pentru înlocuire filtrului de ulei	Bandă de îndepărtare a filtrului de ulei cu închidere velcro, 60-160 mm dimensiuni 95x50x250mm, greutate 0,27-0,30kg, interval de lucru până la 150mm, pentru cheie de 1/2 inchi(19mm), pentru înlocuire filtrului de ulei	Conform standardul producătorului
1.4	Set de chei combinate	JTC-AE2417S	Taivani	JTC	Set de chei combinate 8 -27mm (set 17piese) calitate DIN 3113 mărime din set: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm. Material Crom-vanadium / HRC:45±3	Set de chei combinate 8 -27mm (set 17piese) calitate DIN 3113 mărime din set: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm. Material Crom-vanadium / HRC:45±3	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.5	Menghină rotativă	YT6504	EU/CN	Yato	Menghină rotativă de banc 8"/200mm, dimensiuni minime 250x250x540mm, greutate 20,5kg, baza pivotantă reglabilă cu 360grade, elemente structurale din oțel cromat	Menghină rotativă de banc 8"/200mm, dimensiuni 250x250x540mm, greutate 20,5kg, baza pivotantă reglabilă cu 360grade, elemente structurale din oțel cromat	Conform standardul producătorului
1.6	Mîner cu balama	HT1A764	EU/CN	Hoegert	Mîner cu balama 1/2" 430mm, Lungime minim 457mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța maximă permisă 52kg	Mîner cu balama 1/2" 430mm, Lungime minim 457mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța maximă permisă 52kg	Conform standardul producătorului
1.7	Clichet cu balama	JTC-7802	Taivani	JTC	Clichet cu balama de 1/2"x 30", lungime 760mm, dimensiuni minime 35x35x770mm, greutate 1,573kg, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade,, mîner robust din oțel crom vanadium	Clichet cu balama de 1/2"x 30", lungime 760mm, dimensiuni minime 35x35x770mm, greutate 1,573kg, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade,, mîner robust din oțel crom vanadium	Conform standardul producătorului
1.8	Set extractor	JTC-3119	Taivani	JTC	Set extractor știfturi 6,8,10,12mm (set 4 piese)	Set extractor știfturi 6,8,10,12mm (set 4 piese)	Conform standardul producătorului
1.9	Extractor de căptușeală	JTC-4068	Taivani	JTC	Extractor de căptușeală bloc cilindri motor pentru diametre cilindri 60 mm – 160 mm, dimensiuni 300 mm x 100 mm x 400 mm, cu 2 picioare de sprijin	Extractor cămăși bloc cilindri motor diesel 60-160 mm. (MAN, Daimler-Benz) dimensiuni 300 mm x 100 mm x 400 mm, cu 2 picioare de sprijin	Conform standardul producătorului
1.10	Dispozitiv pentru asamblarea și	JTC-4621	Taivani	JTC	Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor, cu reglarea pîrghiei în unghi. material de confecționare	Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor, cu	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		2	3	4	5	6	7
	demontrarea articulațiilor supapelor motor				oțel, lungime minim 320mm	reglarea pîrghiei în unghi, material de confecționare oțel, lungime minim 320mm	
1.11	Mîner de forță în formă	JTC-3040	Taivani	JTC	Mîner de forță în formă de "L" din mătime 1/2", lungime minim 250mm, diametru 17mm	Mîner de forță în formă de "L" din mătime 1/2", lungime minim 250mm, diametru 17mm	Conform standardul producatorului
1.12	Set pile 5 buc	VOR25166	EU/CN	Yato tools	Set pile 5buc, pentru metal, lungime 200mm, din oțel	Set pile 5buc, pentru metal, lungime 200mm, din oțel	Conform standardul producatorului
1.13	Set chei hexagonale	VOR56478	EU/CN	Yato tools	Set chei hexagonale T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 set 9un.	Set chei hexagonale T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 set 9un.	Conform standardul producatorului
1.14	Set 10 buc biți	R73661	EU/CN	VIHRI	Set 10 buc biți PH2 1/4" 50mm 73/6/6/1	Set 10 buc biți PH2 1/4" 50mm 73/6/6/1	Conform standardul producatorului
1.15	Bit cheie tubulară magnetic	YT1503	EU/CN	Yato tools	Bit cheie tubulară magnetic 8mm 1/4" L48mm hexagonal	Bit cheie tubulară magnetic 8mm 1/4" L48mm hexagonal	Conform standardul producatorului
	Lotul 2						Conform standardul producatorului
2.1.	Pompă pneumatică pentru gresat	YT07067	EU/CN	Yato tools	Pompă pneumatică pentru gresat ,Destinat pentru lubrifierea pieselor auto, Presiunea pomă minim 8 bar de aer comprimat: 300-400 bar, volum vas minim 12 litre, lungime furtun flexibil 4m -6m, dotat cu roți pentru transportare, raport de compresie 50:1	Pompă pneumatică gresat ,Destinat pentru lubrifierea pieselor auto, Presiunea pomă minim 8 bar de aer comprimat: 300-400 bar, volum vas 12 litre, lungime furtun flexibil 4m, dotat cu roți pentru transportare, raport de compresie 50:1	Conform standardul producatorului
	Lotul 3						Conform standardul producatorului
3.1	Mașină de impact pneumatică	HT4R623	EU/CN	Hoegert	Mașină de impact pneumatică 1/2" , forță minima de înșurubare 1500Nm, viteză de rotție liberă 8000rpm, consum mediu de aer 155l/min, presiune de lucru minim 6,3bar, record de admisie 1/4 inch, regulator de putere	Mașină de impact pneumatică 1/2" , forță de înșurubare 1500Nm, viteză de rotție liberă 8000rpm, consum mediu de aer 155l/min, presiune de lucru 6,3bar,	Conform standardul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.2	Ciocan pneumatic	SC-211C + SC-425 set dalti 5 buc	EU/CN	Mighty Seven (M7)	3 poziții, greutate max 2,2kg Ciocan pneumatic 175mm și roți 5 dalte M7, diametrul tijei 10,1 mm/cerc, numărul minim de accesări 3200bpm, cursa pistonului 67mm, flux de aer 113 l/min, presiune de lucru 6,3bar, nivel maxim de zgomot 98 db, lungime total maxim 275mm, greutate maxim 5,7 kg	record de admisie 1/4 inch, regulator de putere 3 poziții, greutate 2,2kg Ciocan pneumatic 175mm și roți 5 dalte M7, diametrul tijei 10,1 mm/cerc, numărul minim de accesări 3200bpm, cursa pistonului 67mm, flux de aer 113 l/min, presiune de lucru 6,3bar, nivel maxim de zgomot 98 db, lungime total maxim 275mm, greutate 5,7 kg	Conform standardul producătorului
Lotul 4							
4.1	Cric pneumatic - hidraulic	TRQ50002	China	Torin	Cric pneumatic -hidraulic, cu capacitate de ridicare 50 tone, înălțimea de ridicare 290 -450mm, greutatea cricului 36 kg, număr de cilindri- 1	Cric pneumatic -hidraulic, cu capacitate de ridicare 50 tone, înălțimea de ridicare 290 -450mm, greutatea cricului 36 kg, număr de cilindri- 1	Conform standardul producătorului
4.2	Cric hidraulic	TZ84007	China	Torin	Cric hidraulic pentru cărucior, capacitatea de încărcare 4 tone, înălțimea de ridicare 100-585mm, lungimea cricului (baza) 846mm, lățimea 398mm	Cric hidraulic pentru cărucior, capacitatea de încărcare 4 tone, înălțimea de ridicare 100-585mm, lungimea cricului (baza) 846mm, lățimea 398mm	Conform standardul producătorului
4.3	Cric pneumo -hidraulic	TQ35001	China	Torin	Cric pneumo -hidraulic capacitate de ridicare minim 35 tone, înălțimea de ridicare min 245mm- max 490mm, Lungimea cricului (baza) 570mm, Lățime 330mm, Greutate cric 50kg, cu un cilindru de ridicare cu filet.	Cric pneumo -hidraulic capacitate de ridicare 35 tone, înălțimea de ridicare min 245mm- max 490mm, Lungimea cricului (baza) 570mm, Lățime 330mm, Greutate cric 50kg, cu un cilindru de ridicare cu filet.	Conform standardul producătorului
Lotul 5							
5.1	Echipament combinate de recepție a uleiului	TRG2092	China	Torin	Echipament combinate de recepție a uleiului, capacitate rezervor 90L, flux de aer 200L/min, viteza de aspirație 1,8 -3,0 L/min, presiune de de colectare a aerului 6 -8 bar, presiunea de scurgere a uleiului	Echipament combinate de recepție a uleiului, capacitate de admisie 10L, capacitate rezervor 90L, flux de aer 200L/min, viteza de aspirație 1,8 -3,0 L/min, presiune de de colectare a aerului 6	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 6							
6.1	Compresor cu piston de tip staționar	SB4/F-500 LT100	Bielorus	Remeza	Compresor cu piston de tip staționar / Productivitate - 1100 Litri/min / Presiune minim 10-12 bar / Volum rezervor minim 500Litri / Putere- 7,5 KW / Tensiune- 380 V / Tip de ungere - Ulei / Tipul de tracțiune -prin curea / Număr de pistoane 4 / Greutate Compresor 320- 400 kg	-8 bar, presiunea de scurgere a uleiului 1 bar, lungimea furtunului de aspirație 1,6m, temperatură permisă a uleiului <80 -120 °C	
6.2	Furtun poliuretan cu împletitură	HT4R894	EU/CN	Hoegert	Furtun poliuretan cu împletitură, spirală pentru aer comprimat lungime 9m, dimensiuni furtun 8x12mm, cu fittinguri de 1/4" la ambele capete, presiunea de lucru minim 200psi (15kg/cm2), temperatura de lucru -20+60°C	Furtun poliuretan cu împletitură, spirală pentru aer comprimat lungime 9m, dimensiuni furtun 8x12mm, cu fittinguri de 1/4" la ambele capete, presiunea de lucru minim 200psi (15kg/cm2), temperatura de lucru -20+60°C	Conform standardul producătorului
Lotul 7							
7.1	Extractor (presă) hidraulic pentru presare pivot camioane	JTC-7874	Taivani	JTC	Extractor (presă) hidraulic pentru presare pivot camioane diametru maxim 60mm, cursa țija 150mm, domeniu de aplicare 350 -580, sarcina minim 75 tone, capacitate cilindru minim 1800cmc, în set inclus adaptoare și buceșe pentru presarea și extragerea pivotului	Extractor (presă) hidraulic pentru presare pivot camioane diametru maxim 60mm, cursa țija 150mm, domeniu de aplicare 350 -580, sarcina 75 tone, capacitate cilindru 1800cmc, în set inclus adaptoare și buceșe pentru presarea și extragerea pivotului	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 8							
8.1	Multimetru digital universal	VOR81784	EU/CN	Yato tools	Multimetru digital universal pentru diagnosticare și detectare componente electrice defecte, capacitate de măsurare tensiune DC-AC 600V, ecran LCD, cabluri de măsurare inclus	Multimetru digital universal pentru diagnosticare și detectare componente electrice defecte, capacitate de măsurare tensiune DC-AC 600V, ecran LCD, cabluri de măsurare inclus	Conform standardul producătorului
8.2	Fire pentru multimetru izolate din PVC	502525	China	Kasan	Fire pentru multimetru izolate din PVC, dopurile și stopurile din cauciuc și silicon, set din 2 sonde roșu- pozitiv negru- negativ	Fire pentru multimetru izolate din PVC, dopurile și stopurile din cauciuc și silicon, set din 2 sonde roșu- pozitiv negru- negativ	Conform standardul producătorului
8.3	Areometru pentru testare electrolit baterii acumulate 12	JTC-1041	Taivani	JTC	Areometru pentru testare electrolit baterii acumulate 12 -24V, limite de măsurare de la 1.100 -1.300 g/cm3, nivel minim de valoare 0.001 g/cm3	Areometru pentru testare electrolit baterii acumulate 12 -24V Limită de măsurare: de la 1.100 la 1.300 g/cm3: Nivel minim: 0,01 g/cm3: Interval de temperatură de funcționare: de la -30 la +40°C.	Conform standardul producătorului
8.4	Indicator de tensiune	JTC-1612	Taivani	JTC	Indicator de tensiune 6 -12V și 24V, destinat pentru efectuarea lucrărilor de testare a sistemelor electrice auto	Indicator de tensiune 6 -12V și 24V, destinat pentru efectuarea lucrărilor de testare a sistemelor electrice auto	Conform standardul producătorului
8.5	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare	TBP 500	EU/CN	GYS	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare, tip control baterie acumulate 12V, interval de tensiune bateriilor testate 12V, interval de testare de la 10 Ah la 160 Ah, greutate dispozitiv minim 3,5kg	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare, tip control baterie acumulate 12V, interval de tensiune bateriilor testate 12V, interval de testare de la 10 Ah la 160 Ah, greutate dispozitiv 3,75kg	Conform standardul producătorului
8.6	Cablu de pornire lungime	3590002	EU/CN	Pigeon	Cablu de pornire lungime 5m, curent 4000A	Cablu de pornire lungime 5m, curent 4000A	Conform standardul producătorului
8.7	Clește -clipse pentru	MG104	China	Rexant	Set 2buc clește -clipse pentru acumulator culoare roșie -negru, curent 600A	Set 2buc clește -clipse pentru acumulator culoare roșie -negru, curent 600A	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	acumulator						
8.8	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V	STH79366	EU/CN	Yato Tools	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V, putere 40W cu alimentare de rețea	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V, putere 40W cu alimentare de rețea	Conform standardul producătorului
8.9	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V	YT8272	EU/CN	Yato Tools	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V, putere 60W cu alimentare de rețea	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V, putere 60W cu alimentare de rețea	Conform standardul producătorului
8.10	Colofoniu	TOY76836	EU/CN	Cynel/Yato Tools	Colofoniu 45gr, utilizare pentru ciocan de lipit	Colofoniu 45gr, utilizare pentru ciocan de lipit	Conform standardul producătorului
8.11	Praf pentru sudură	09-3657	China	Rexant	Praf pentru sudură cu ciocan de lipi 100gr (Bura)	Praf pentru sudură cu ciocan de lipi 100gr (Bura)	Conform standardul producătorului
8.12	Pripoi POS-40	09-3541	China	Rexant	Pripoi POS-40 8x400mm 200-250gr.	Pripoi POS-40 8x400mm 205gr.	Conform standardul producătorului
8.13	Pripoi POS-61	09-3174	China	Rexant	Pripoi POS-61 cu colofoniu, grosime 3mm, greutate 100gr	Pripoi POS-61 cu colofoniu, grosime 3mm, greutate 100gr	Conform standardul producătorului
8.14	Micrometru 0-25mm	YT72300	EU/CN	YatoTools	Micrometru 0-25mm	Micrometru 0-25mm	Conform standardul producătorului
8.15	Micrometru 25-50mm	YT72301	EU/CN	YatoTools	Micrometru 25-50mm	Micrometru 25-50mm	Conform standardul producătorului
8.16	Micrometru 75-100mm	YT72303	EU/CN	YatoTools	Micrometru 75-100mm	Micrometru 75-100mm	Conform standardul producătorului
8.17	Micrometru 100-125mm	MK125	UA	UA	Micrometru 100-125mm	Micrometru 100-125mm	Conform standardul producătorului
8.18	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-150mm	VOR15110	EU/CN	YatoTools	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-150mm și cu măsurare adâncime, măsurare exterioră și măsurare interioră	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-150mm și cu măsurare adâncime, măsurare exterioră și măsurare interioră	Conform standardul producătorului
8.19	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-300mm	YT-72004	EU/CN	YatoTools	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-300mm și cu măsurare adâncime, măsurare exterioră și măsurare interioră	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-300mm și cu măsurare adâncime, măsurare exterioră și măsurare interioră	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
8.20	Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	143	UA	Antel-tehpac	Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	Carton p/u (740x1050x1mm) garnituri	Conform standardul producătorului
8.21	Carton pentru garnituri 900x1000x15,5m	43970	UA	Antel-tehpac	Carton pentru garnituri 900x1000x15,5m	Carton p/u (900x1000x1.5mm) garnituri	Conform standardul producătorului
8.22	Carton pentru garnituri grosime 2mm	43969	UA	Antel-tehpac	Carton pentru garnituri grosime 2mm	Carton pentru garnituri grosime 2mm	Conform standardul producătorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eueniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: Chisinau, str. Independentei 22/3-1