

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1716557770704 din_07.06.2024
Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1	Lot 1				
Vopsea email culoare albastră	Vopsea email culoare albastră 2.7kg NOVA	md	Cheton	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare,</p>	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu</p>

				instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Vopsea email culoare cafenie	Vopsea email culoare cafenie 2.7kg NOVA	md	Cheton		Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.

Vopsea email culoare albă	Vopsea email culoare albă 2.7kg NOVA	md	Cheton
Vopsea email culoare sură	Vopsea email culoare sură 2.7kg NOVA	md	Cheton

Tip de rășină: alchidică;
Starea fizică: lichidă;
Aspect: omogen vâscos;
Metoda de aplicare: pensulă, rolă;
Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;
Culoare acceptată conform RAL:
- pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026
- pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024
- pentru albă - 9003, 9010, 9016
- culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023;
Rezistență UV: da;
Ambalaj: de la producător, cu etanșare;
Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg;
Timp de depozitare: ≥36 luni;
Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.

Tip de rășină: alchidică;
Starea fizică: lichidă;
Aspect: omogen vâscos;
Metoda de aplicare: pensulă, rolă;
Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;
Culoare acceptată conform RAL:
- pentru albastră - 5005,

					<p>5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Vopsea pentru înveliș de asfalt	Vopsea pentru înveliș de asfalt Stancolac DEKO 25kg	Grecia Deko	Stancolac Bulgaria	<p>Suprafața de aplicare: asfalt; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Culoare: albă; Clasa conform standardului ISO 1436: - Qd: $\geq Q2$; - β: $\geq B2$; - Rl: $\geq R2$; - Rezistența la derapaj: $\geq S1$; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25-30kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu</p>

					<p>etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Grund-Email 3in1 culoare Gri	Grund-Email 3in1 culoare Gri	md	Cheton	<p>Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Lot 2	Lot 2				
Vopsea culoare roșie	<p>Vopsea culoare roșie DANKE</p> <p>Marca comerciala DEUTEK</p>	romania	PPG ROMANIA SA	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;</p>	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn,</p>

				<p>Culoare acceptată conform RAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da;</p> <p>Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;</p> <p>Ambalaj: de la producător, cu etanșare;</p> <p>Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg;</p> <p>Timp de depozitare: ≥36 luni;</p> <p>Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>metal, suprafețe de zidărie;</p> <p>Culoare acceptată conform RAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da;</p> <p>Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;</p> <p>Ambalaj: de la producător, cu etanșare;</p> <p>Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg;</p> <p>Timp de depozitare: ≥36 luni;</p> <p>Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Vopsea culoare galbenă	<p>Vopsea culoare galbenă DANKE</p> <p>Marca comerciala DEUTEK</p>	romania	PPG ROMANIA SA	<p>Tip de rășină: alchidică;</p> <p>Starea fizică: lichidă;</p> <p>Aspect: omogen vâscos;</p> <p>Metoda de aplicare: pensulă, rolă;</p> <p>Suprafață de aplicare: lemn,</p>	

Vopsea culoare neagră	Vopsea culoare neagră DANKE Marca comerciala DEUTEK	romania	PPG ROMANIA SA

metal, suprafețe de zidărie;
Culoare acceptată conform RAL:
- pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031
- pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026
- pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017
- pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037
- pentru albă - 9003, 9010, 9016
- pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024
- culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023;
Rezistență UV: da;
Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;
Ambalaj: de la producător, cu etanșare;
Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg;
Timp de depozitare: ≥36 luni;
Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.

Tip de rășină: alchidică;
Starea fizică: lichidă;
Aspect: omogen vâscos;
Metoda de aplicare: pensulă, rolă;
Suprafață de aplicare: lemn,

Vopsea culoare verde	Vopsea culoare verde DANKE Marca comerciala DEUTEK	romania	PPG ROMANIA SA

<p>metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn,</p>

Vopsea culoare albă	Vopsea culoare albă DANKE Marca comerciala DEUTEK	romania	PPG ROMANIA SA

metal, suprafețe de zidărie;
Culoare acceptată conform RAL:

- pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031
- pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026
- pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017
- pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037
- pentru albă - 9003, 9010, 9016
- pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024
- culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023;

Rezistență UV: da;
Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;
Ambalaj: de la producător, cu etanșare;
Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg;
Timp de depozitare: ≥36 luni;
Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.

Tip de rășină: alchidică;
Starea fizică: lichidă;
Aspect: omogen vâscos;
Metoda de aplicare: pensulă, rolă;
Suprafață de aplicare: lemn,

				<p>metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Vopsea culoare cafenie	Vopsea culoare cafenie DANKE Marca comerciala	romania	PPG ROMANIA SA	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn,

	DEUTEK				<p>metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Lot 3	Lot 3				
Coler verde	Coler verde	Md slovacia	Cheton Remal	Coler verde, ambalat : 100ml	Coler verde, ambalat : 100ml
Coler galben	Coler galben	Md slovacia	Cheton Remal	Coler galben, ambalat : 100ml	Coler galben, ambalat : 100ml

Coler roz	Coler roz	Md slovacia	Cheton Remal	Coler roz, ambalat : 100ml	Coler roz, ambalat : 100ml
Coler bej	Coler bej	Md slovacia	Cheton Remal	Coler bej, ambalat: 100ml	Coler bej, ambalat: 100ml
Coler sur	Coler sur	Md slovacia	Cheton Remal	Coler sur, ambalat : 100ml	Coler sur, ambalat : 100ml
Coler orange	Coler orange	Md slovacia	Cheton Remal	Coler orange, ambalat : 100ml	Coler orange, ambalat : 100ml
Coler negru	Coler negru	Md slovacia	Cheton Remal	Coler negru, î ambalat: 100ml	Coler negru, î ambalat: 100ml
Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	pol	Sniejka	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon.
Lot 4	Lot 4				
Dizolvant pentru vopsele	Dizolvant pentru vopsele 646	md	Cheton	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.
Diluant p/u vopsea	Diluant p/u vopsea solutie lucire sau white spirit (inlocuitort)	md	Cheton	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare;	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu

				<p>Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Diluant	Diluant solutie lucire sau white spirit (inlocuitort)	md	Cheton	<p>Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Diluant 0.9 L	Diluant 0.9 L solutie lucire sau white spirit (inlocuitort)	md	Cheton	<p>Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥ 12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Lot 5	Lot 5				

Vopsea emulsie	Vopsea emulsie WERKER	md	ARTPAINT	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri
Emulsie apoasă Latex	Emulsie apoasă Latex WERKER Matlatex	md	ARTPAINT	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri
Lot 6	Lot 6				
Vopsea Ulei Ftalic: Negru.	Vopsea Ulei Ftalic: Negru.	POLONIA	SNIEZKA	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri.	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u

				ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri.
Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	POLONIA	SNIEZKA	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri.
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	POLONIA	SNIEZKA	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic.

Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Rosu-Cafeniu)	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Rosu-Cafeniu)	POLONIA	SNIEZKA
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu închis)	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu închis)	POLONIA	SNIEZKA

Ambalaj: 0,8 litri.

Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2.

Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic.

Ambalaj: 0,8 litri.

Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2.

Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic.

Ambalaj: 0,8 litri.

Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	POLONIA	SNIEZKA	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic Ambalaj: 2,5 litri.	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic Ambalaj: 2,5 litri.
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	POLONIA	SNIEZKA	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 2,5 litri.	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri.
Vopsea de ulei cafenie	Vopsea de ulei cafenie	MD	Cheton Grup		Vopsea de ulei cafenie
Lot 7	Lot 7				

Vopsea spray neagră termorezistentă	Vopsea spray neagră termorezistentă	MD Pol	Cheton Grup Biodur	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.
Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	MD Pol	Cheton Grup Biodur		Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.
Vopsea spray roșie	Vopsea spray roșie	MD Pol	Cheton Grup Biodur		Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.
Vopsea spray albastră	Vopsea spray albastră	MD Pol	Cheton Grup Biodur		Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun. Chisinau str. Independentei, 30 of. 61 MD-2072