

Изготовитель ООО "Черкасский завод автохимии", Украина, г. Черкассы, ул. В. Чернивола 118, тел. +38 (0472) 64-24-04, 64-04-90

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 23-2990

Жидкость охлаждающая
низкотемпературная марки ТА Тосол А-40 Catol

Партия №: 23-376-01

Дата фасовки

05.07.2023

Масса нетто, кг указано на канистре

Вид и тип тары

кан. п/з 10л

№	Название показателя	Норма	Факт	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей Цвет соответствует образцу-эталону	Соответствует	ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.3
2	Плотность при температуре 20 °С, г/см³, не меньше	1,055	1,060	ДСТУ 7261:2012
3	Температура начала кристаллизации, °С, не выше	-38	-38,0	ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.5
4	Температура застывания, °С, не выше	-40	-40,0	ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.13
5	Щелочность, см³ раствора КОН, не меньше	10	17,5	ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.11
6	Водородный показатель (рН), при 20 °С	7,5-11,0	8,4	ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.10
7	Набухание резины, %, не больше	5	2,5	ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.9
8	Фракционный состав:			ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.6
	Температура начала перегонки, °С, не ниже	100	101	
	Фракционный состав массовая доля жидкости, перегоняемая до температуры °С, не больше	60	60	
9	Коррозионное воздействие на металлы г/м² сут, не больше *			ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.7
	□ алюминий	0,1	0,1	
	□ чугун	0,1	-0,05	
	□ сталь	0,1	-0,06	
	□ медь	0,1	0,08	
	□ латунь	0,1	0,07	
	□ припой	0,2	0,19	
10	Вспениваемость:			ТУ У 24.8-142:19951-001:2010 п.6.8
	□ Объем пены, см³ не больше	30	0	
	□ Стойкость пены, с, не больше	3	0	

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Видео: соответствует требованиям договора № 78 от 29.07.2021

Черкасский завод автохимии

Для паспортов качества

Контроль качества упаковки Бабенкова Т.Т.

Печать

Подпись

Подпись