

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739210184287 din 10/02/2025
Obiectul de achiziției. achiziționarea de automacara pentru Școala Profesională N2 m.Cahul

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
<i>Automacara cu acționarea hidraulică – 16 tone 34142000-4</i>	XCMG XCT16L5	China	XCMG Group	Starea tehnică – Nou, an. 2024/2025: Dimensiuni generale: (lungime x lățime x înălțime): În jur de 11.600 x 2.480 x 3.250 mm Ampatament: de la 4.700 mm Ampatament (față): 2.0-2.2 Console spate: 1.84 – 2.5 mm Masă totală maximă admisă: pina la 21.700 kg Sarcina pe axa 1: de la 7.000 – 8.000 kg Sarcina pe axa 2: de la 12.000 – 13.700 kg Putere nominală: de la 173 - 260 kW Cutia de viteză manuală: 9 – 12 trepte Viteză maximă: 90 km/h Viteză minimă: 2,5–3 km/h Diametrul minim de viraj: 12 - 18 m Diametrul minim de viraj al capului brațului: 18-22,1 m	Starea tehnică – Nou, an. 2024/2025: Dimensiuni: (lungime x lățime x înălțime): 11.610 x 2.500 x 3.255 mm Ampatament: de la 4.750 mm Ampatament (față): 2.026 mm Console spate: 1.840 mm Masă totală maximă admisă: pina la 21.700 kg Sarcina pe axa 1: de 7.100 kg Sarcina pe axa 2: de 12.100 kg Putere nominală: de 173 kW Cutia de viteză manuală: 9 trepte Viteză maximă: 90 km/h Viteză minimă: 2,5–3 km/h Diametrul minim de viraj: 18 m Diametrul minim de viraj al capului brațului: 22,1 m	

				Garda la sol minimă: de la 240 mm Distanță de frânare (viteză inițială 30 km/h): ≤10 m Consumul de combustibil la 100 km: 16 - 25 L Sarcina nominală de ridicare: 16 t Raza minimă nominală de acțiune: 3 m Înălțime de ridicare: Braț de bază: 9,8 m Braț principal lung: 37,8 m Lungimea brațului: Braț de bază: 9,7 m Braț principal lung: 37,5 m Garanție: 12 luni.	Garda la sol minimă: 250 mm Distanță de frânare (viteză inițială 30 km/h): ≤10 m Consumul de combustibil la 100 km: 25 L Sarcina nominală de ridicare: 16 t Raza minimă nominală de acțiune: 3 m Înălțime de ridicare: Braț de bază: 9,8 m Braț principal lung: 37,8 m Lungimea brațului: Braț de bază: 9,7 m Braț principal lung: 37,5 m Garanție: 12 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova