

перемешивание & смешивания & встряхивание & нагрев & охлаждение



ВОРТЕКС-МИКСЕР - «усовершенствованный»

катал. №	622.01.001
размеры	127x130x160 мм
вес	3 кг
мощность	60 W
Напряжение	220 В
Частота	50 / 60 Гц
движение	орбитальное
диам. движ.	4 мм
время прогона	непрерывный / сенсорный
диапазон	0 - 2500 об/мин
дисплей	шкала

➤ Обеспечивает плавное и непрерывное орбитальное смешивание. Обеспечивает перемешивание благодаря плавному регулированию скорости в диапазоне от 0 до 3000 об/мин.

➤ Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл за 3 секунды.

➤ Уникальная система уравнивания создает максимальную силу вортекса.

➤ Литое алюминиевое основание и силиконовые ножки снижают вибрации, предотвращая смещения во время работы,

➤ Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распределенное смешивание.

➤ Благодаря небольшому основанию и предельно компактной конструкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и анаэробных и аэробных камерах.



ВОРТЕКС-МИКСЕР - «светодиодный дисплей»

катал. №	622.03.001
размеры	110x145x160 мм
вес	3 кг
мощность	20 W
Напряжение	220 В
Частота	50 / 60 Гц
движение	орбитальное
диам. движ.	5 мм
время прогона	непрерывный / сенсорный
диапазон	0 - 3000 об/мин
дисплей	светодиод

➤ Обеспечивает плавное и непрерывное орбитальное смешивание.

➤ Обеспечивает эффективное перемешивание благодаря электронному плавному регулированию скорости в диапазоне от 0 до 3000 об/мин.

➤ Время работы может быть настроено и контролироваться электронной системой в диапазоне от 1 секунды до 100 минут. Удобные в использовании большие светодиодные дисплеи обеспечивают легкую настройку и считывание значений скорости и времени.

➤ Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл за 5 секунд при орбитальном движении диаметром 6 мм.

➤ Другие технические характеристики такие же, как у 622.01.001.



ВОРТЕКС-МИКСЕР - «базовый»

катал. №	622.02.001
размеры	диам. 100 мм x 78 мм
вес	0,55 kg
мощность	12 W
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50 / 60 Гц
движение	орбитальное
диам. движ.	5,5 мм
время прогона	непрерывный / сенсорный
диапазон	3000 об/мин
дисплей	Н/С

➤ Обеспечивает превосходное орбитальное вортекс-смешивание одним касанием. Гарантирует эффективное смешивание при фиксированной скорости 3000 об/мин.

➤ Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл за 3 секунд при орбитальном движении диаметром 6 мм.

➤ Уникальная система уравнивания создает максимальную силу вортекса, одновременно снижая уровень шума и вибрации.

➤ Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распределенное смешивание.

➤ Благодаря небольшому основанию и предельно компактной конструкции может использоваться в ограниченных пространствах.