

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21022340 din 11.05.2020 _ ocds-b3wdp1-MD-1588077318947								
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Cabluri si echipament de comunicatii</i>								

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul, Importatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul II.						
2.1	32500000-8	Cablu de telecomunicatii	ТППЭп 10x2x0,4mm	Belarusia	Beltelecabeli	Tip ТППЭп 10x2x0,4mm, material conductor Cu. Dconductor 0.4mm Dizolatie 0.75mm Rconductor la 20C 139 Ohm/km Cefectiva/conduct/pereche la 1km 150Ohm, 50nF,56nF Cintre perechi 125pF Cconductori alaturi 125pF Cconductor ecran 500pF	Tip ТППЭп 10x2x0,4mm, material conductor Cu. Dconductor 0.4mm Dizolatie 0.75mm Rconductor la 20C 139 Ohm/km Cefectiva/conduct/pereche la 1km 150Ohm, 45nF,56nF Cintre perechi 125pF Cconductori alaturi 125pF Cconductor ecran 500pF Vezi anexa la oferta	ГОСТ 31943-2012 Т У BY 400424686.0 04-2008.
2.2	32500000-8	Cablu de telecomunicatii	ТППЭп 30x2x0,4mm	Belarusia	Beltelecabeli	Tip ТППЭп 30x2x0,4mm, material conductor Cu. Dconductor 0.4mm Dizolatie 0.75mm Rconductor la 20C 139 Ohm/km Cefectiva/conduct/pereche la 1km 150Ohm, 50nF,56nF Cintre perechi 125pF Cconductori alaturi 125pF Cconductor ecran 500pF	Tip ТППЭп 30x2x0,4mm, material conductor Cu. Dconductor 0.4mm Dizolatie 0.75mm Rconductor la 20C 139 Ohm/km Cefectiva/conduct/pereche la 1km 150Ohm, 45nF,56nF Cintre perechi 125pF Cconductori alaturi 125pF	ГОСТ 31943-2012 Т У BY 400424686.0 04-2008.

							Cconductor ecran 500pF Vezi anexa la oferta	
2.3	32500000-8	Surubelnita	Punch-down tool	Rusia	ITK	Surubelnita pentru fixare a firelor de cablu in plinturi puncn-down tool with interchangeable blades	Surubelnita punch-down Tip contacte LSA(Krone), DUAL Diam conductori cu izolatie 0.7-2.6mm L-180mm In sen cutite de schimb	
2.4	32500000-8	Sirma	ПСО 4mm	Ucraina	Zaporozistali	Sirma spiralata: Dmin 0.3cm, aliaj anticoroziv	Sirma zincata spiralata pentru telecomunicatii ПСО D4mm la necesitate in set cu sirma zincata de 2mm	ГОСТ 1668-73

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _____ În calitate de: **Directr** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL**_____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanicab 9/1**_____