



GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Obiectul „Lucrări de reparație a drumului L522 de acces spre s. Secăreni,,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022		
		Luna				
			V	VI		
	Capitolul 1. Lucrări sector I L=160 m, B=4,5 m					
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (BA16 50/70 SM EN 13108-1)		X			
2	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie		X			
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X			
4	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed.=4 cm, S=720 m2 (BA16 50/70 SM EN 13108-1)		X			
	Capitolul 2. Lucrări sector II(Rigola deschisă)					
5	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat			X		
6	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv			X		
7	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 (Dinte) M350 Alte utilaje=1,030			X		
8	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030			X		



9	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25 M350 (6mx10mx0.15m)			X		
10	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm			X		
11	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm			X		
12	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv pasul 150 mm			X		
13	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			X		
14	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm			X		
15	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic			X		
16	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta			X		
17	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			X		
18	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			X		
19	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=12 cm			X		
20	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			X		
21	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4			X		
22	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2			X		



23	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16			X		
	Capitolul 3. Lucrări sector III B=4.5m L=328m					
24	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie		X			
25	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X			
26	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm, S=1478m2 (BA16 50/70 SM EN 13108-1)X		X			

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **03.05.2022**.

Semnat: **ELECTRONIC**