

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПАЛЬЩИКОВ УНИВЕРСАЛ

	BASIC	STANDARD	ROBUST 622	ROBUST	VIP	Premium	4,5	DF (Deutz Fahr)
Классификация	●	○	○	○	●	●	○	●
Тип двигателя	○	○	○	○	●	●	○	●
Ёмкость со штатными гидроцилиндрами, кг	1000	1200	650	—	—	—	—	1000
Ёмкость с усиленными гидроцилиндрами, кг	—	—	—	1600	1800	2000	1100	—
Объём ковша, м <sup>3</sup>	0,4–1,2		0,4–1,0	0,4–1,8			0,4–1,2	0,4–1,8
Высота ковша в горизонте, мм	3750	3600	3100	3750	3650	4000	4600	3600
Высота оси вращения инструмента, мм	4000	3850	3360	4000	3900	4260	4860	3860
Количество стрел, мм	4			5	6			
Агрегируется с тракторами	80, 82.1, 82.1–23/12, 826, П, 920, 921, 922, 952		Беларус 622	Беларус 80, 82.1, 82.1–23/12, 826, 892, 92П, 920, 952, 1221			DF Agrolux 4.80	DF Agrofarr 115G
Агрегируется по заявке	80, 1025, ЛТЗ 60	Беларус 1025, ЛТЗ 60	—	Беларус 921, 922, 1025, 1021, 1220, 1523 и их модификации, ЛТЗ 60А*			Другие модификации Deutz Fahr	

в базовой комплектации  
по заявке

Универсал VIP, Premium и 4,5 не агрегируется с ЛТЗ 60А  
сертифицировано для двигателей MM3 и Lombardini



*[Handwritten signature]*