

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750077040087 din 16.06.2025						
Obiectul achiziției: Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor și echipamente pentru salubritate: Tomberon 1100 L (cu capac plat)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către AC	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor Tomberon 1100 L (cu capac plat)	Tomberon din plastic cu capac plat, L1100, culoare Verde	Germania	ESE	Recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor Tomberon 1100 L (cu capac plat) •Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice; •Capacitate utilă minim: 1100 litri; •Greutate proprie: între 45 – 55 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.); •Culoare standard: Verde; •Capac: Disponibil în versiune plată, cu mâner frontal pentru manipulare ușoară; •Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită; •Dotare cu roți: 4 roți pivotante din cauciuc plin (ø 200 mm), din care două cu frână, montate pe cadre zincate •Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN), precum și cu prindere tip „kinshofer” pentru macarale; •Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul toberonului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor	Tomberon 1100 L (cu capac plat) •Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice; •Capacitate utilă minim: 1100 litri; •Greutate proprie: între 45 – 55 kg; Sarcină încărcare max. : 510 kg. •Culoare standard: Verde, disponibile și alte culori; •Capac: plat cu mâner frontal pentru manipulare ușoară; •Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită;Receptorul frontal compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene, în conformitate cu DIN, EN1501. Receptorul frontal este ranforsat pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă (nervuri în formă de fagure). Suportul transponderului de date este fixat cu mai multe bare pentru poziționarea permanentă a cipului. Contur al nervurilor pentru stabilizare pe perețele frontal și posterior. Racord central pentru scurgerea apei fixat cu încuietore tip baionetă. •Dotare cu 4 roți pivotante la 360° din cauciuc plin (ø 200 mm), din care 2 roți sunt prevăzute cu frână de picior pe cadre zincate; •Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare conform standardului EN580; sistemul „kinshofer” nu face obiectul gestionării acestor tipuri de toberoane; •Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat. Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Dimensiuni 1370x1075x1260; Temperatură ambientală de lucru: -20 +55°C; Producția: conform Standardului EN840; Certificat de calitate RAL-GZ 951/1; Garanție 24 luni; Disponibilitate mostre; Desenele și fișele tehnice se anexează.	EN580

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Dogot Vitalie
În calitate de: Director General
Ofertantul: Hydrosystems ML SRL
Adresa: MD-4829, s. Magdacești, r-ul Criuleni, Republica Moldova