

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdpl-MD-1662132872382 din 02.09.2022	Data:	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de confecționare, livrare și montarea modului pentru amplasarea oficiilor în or. Vatra	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1: Servicii de confecționare, livrare și montarea modului pentru amplasarea oficiilor în or. Vatra						
44210000-5	Servicii de confecționare, livrare și montarea modului pentru amplasarea oficiilor în or. Vatra	Servicii de confecționare, livrare și montarea modului pentru amplasarea oficiilor în or. Vatra	MOLDOVA	«Europrofile» SRL	Conform «Caiet de sarcini rcl Vatra»	Conform «Descrierea tehnica» anexată de «Europrofile» SRL și «Planul de situație corectat» publicat de Primăria orașului Vatra	Conform standardelor

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Jidobin Igor În calitate de: Administrator

Ofertantul: «Europrofile» SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Botanica Veche 43/1, ap.43

Descrierea tehnica.

Materialele ce intră în componența construirii containerelor sunt:

1) Partea de jos este formată de jos în sus din (rezistența portantă maximă 500kg/m²):

- structura metalică zincată profilată la rece (3,0 mm) cu piese de colț (2 - 10 mm), acoperită cu grund și vopsea epoxidică (RAL 9002 sau RAL 7016)
- tablă zincată (0,5 mm)
- folie protecție (100 mkr)
- polistiren (FS25/80mm) sau vată minerală (100 mm) - recomandat
- OSB-3 (18 mm)
- linoleum Tarkett
- plinte din plastic

2) Acoperișul este format de sus în jos din (sistemul de scurgere ascuns):

- structura metalică zincată profilată la rece (3,0 mm) cu piese de colț (2 - 10 mm), acoperită cu grund și vopsea epoxidică (RAL 9002 sau RAL 7016)
- tablă zincată dublu falțuită (0,5 mm)
- vată minerală (200 mm)
- folie protecție (200 mkr)
- MDF laminat (18 mm / RAL 9002)

3) Stâlpi susținere acoperiș:

- structura metalică zincată profilată la rece (3,0 mm), acoperită cu grund și vopsea epoxidică (RAL 9002 sau RAL 7016)
- vată minerală (100 mm)
- teava PVC pentru scurgerea apei – 4 buc.

4) Peretii sunt formați din (conform schița tehnică):

- panouri sandwich cu spumă poliuretanică PUR (ext. RAL 9002 – 60 mm / int. RAL 9002 – 40 mm)
- masti decorative interioare (RAL 9002 - 0,5 mm)
- construcții PVC (RAL 9002; geamuri termopan - 1 cameră; profil - 4 camere categoria a doua; ușă termopan mat; pervaz din aluminiu):
 - geam PVC 1200mm x 1400mm – 14 buc.
 - geam PVC 800mm x 1400mm – 1 buc.
 - geam PVC 500mm x 500mm – 2 buc.
 - ușă PVC 900mm x 2050mm – 13 buc.
 - ușă PVC 800mm x 2050mm – 9 buc.

5) Instalatie electrică:

- tablou siguranțe automate
- prize cu împământare
- întrerupătoare
- prize exterioare
- LED
- contor electric
- ventilatoare în blocul sanitar

6) Bloc sanitar:

- closete – 4 buc.
- lavoar – 4 buc.
- cabina de dus – 1 buc.
- boiler 50 l – 2 buc.

7) Scara metalică:

- scara metalică pentru acces la etajul 2 este confecționată din metal cu trepte din plasa metalică și acoperită cu un caras metalic îmbinat cu foi de ardez de plastic. Balustrada este efectuată din metal negru vopsit și potejat de mediul nociv. Vopseaua este aplicată în mod termic pe balustrade cât și pe carcasa metalică a modului. (RAL 7016)

8) Montare:

- servicii transport și instalare pe adresa or. Vatra, str. Șt. Vodă 94

9) Dimensiunea:

- dimensiunea construcției (modului) și planul de montare conform schemei de amplasare (planimetriei).

