

Numărul licitației: 21004808						din 14.02.2019		Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Consumabile angiografie a.2019									
Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1	
Valuta, lei MDL									
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		Bunuri							
33111710-1		Lotul 8							
		Hydrophilic Guide Wires	42.01.20000 42.01.20001 42.01.20002 42.01.20003 42.01.20004 42.01.20005 42.01.20011 42.01.20006 42.01.20007 42.01.20008 42.01.20009 42.01.20012	China	SCW MEDICATH LTD	Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 50-300cm. Diametre: 0.018", 0.020", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm). Lungimea vârfurului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm	Hidrofil-cretată Nitinol Core Caracteristici: Acoperirea hidrofilă asigură o lubricitate excelentă; Suirelastic Nitinol Miezul sârmei pentru rezistența la înclinare împiedică zgărierea ghidajului; Design cu miez conic cu lungime totală pentru o transmisie excelentă a cuplului și flexibilitate; Polimerul special acoperă performanța radiopatică bună; Dimensiuni OD Interval - 0,025 " - 0,038 " Lungimea intervalului - 80cm-300cm. Configurații vârf: straight, angled. vezi anexa - LOTUL 8	CE	
		Total lot 8							



3311710-1	Lotul 33						
	Yukon® Choice PC	YCPC2008 YCPC2012 YCPC2016 YCPC2018 YCPC2021 YCPC2024 YCPC2028 YCPC2032 YCPC2508 YCPC2512 YCPC2516 YCPC2518 YCPC2521 YCPC2524 YCPC2528 YCPC2532 YCPC2708 YCPC2712 YCPC2716 YCPC2718 YCPC2721 YCPC2724 YCPC2728 YCPC2732 YCPC2740 YCPC3008 YCPC3012 YCPC3016 YCPC3018 YCPC3021 YCPC3024 YCPC3028 YCPC3032 YCPC3040 YCPC3040 YCPC3512 YCPC3516 YCPC3518 YCPC3521 YCPC3524 YCPC3528 YCPC3532 YCPC3540 YCPC4008 YCPC4012 YCPC4016 YCPC4018 YCPC4021 YCPC4024 YCPC4028 YCPC4032 YCPC4040	Germania	Translumina GmbH	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Suprafața celulei (la 3mm stent): 4-5 mm ² . Substanța activă: Sirolimus în doză 3.5-4 µg/mm. Polimer biodegradabil și biocompatibil, timp de degradare și eliminare 3-4 luni. Diametre stent: 2.25-4.0 mm. Lungimi stent în mm: 9-38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	Suprafață unică a stentului Suprafața stentului micro-poros, denumită PEARL Surface, favorizează o endotelie mai bună, ceea ce este esențial pentru evitarea trombozei și a restenozei. Profil scăzut al stentului flexibil și livrabil • Grosimea stratului de 87 µm în gama de platforme CoCr. Stent design expansiune omogenă • forță radială crescută • acces rapid la ramura laterală Specificațiile tehnice ale stentului Oțel medical inoxidabil, 316LVM, suprafață conținând micro-pori Profil de trecere 0,035 "/ 0,89 mm (Ø 2,5 mm) Grosimea stratului 0,0034 "/ 87 µm (Ø 2,5 mm) Suprafața metalică 16 - 18% Materialul de marcaj pentru balon Platină / iridiu Profil de intrare 0,016 "/ 0,41 mm Diametrul arborelui proximal 1,9 F Diametrul arborelui distanțat 2,7 F Cablu de ghidare recomandat 0,014 " Cateterul de ghidare min. 5 F Balon Ø [mm] - 2,00; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00. Lungimea stentului [mm] - 8; 12; 16; 18; 21; 24; 28; 32; 40. Produsele sunt acoperite cu o doză de medicament de 12,5 micrograme / mm lungime stent. Majoritatea medicamentului de tip Sirolimus (> 80%) este eliberat de suprafața stentului între 4-6 săptămâni după implantarea stentului. Polimerul biodegradabil, PLA (Acidul polilactic se dizolvă între 6-9 luni după implantarea stentului. vezi anexa - LOTUL 33	CE
	Total lot 33						
3311710-1	Lotul 39						
	BALLOON INFLATION DEVICES White type 8-2	42.04.20002	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston", valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push. Inflator cu presiune de până la 30 atm. Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm. Setul sa conțină și torquerul și introducerul	Presiune maximă: 30 de bari exacte; Performanță stabilă; Operație simplă Aparatul de inflație cu balon SCW oferă o inflație fiabilă și exactă pentru cele mai solicitante cazuri. Proiectat ergonomic cu precizie și calitate în minte, ușor de controlat și finalizat procedurile de inflație și deflație, dispozitivele de inflație cu baloane SCW sunt de asemenea disponibile în configurația setului personalizat. Dispozitiv de inflație cu balon, buton de închidere ("DREAPTA") + set de supape pentru hemostază (trageți cu o linie de extindere de 25 cm + Stopcocks). Volum (ml) - 20.	CE
	Total lot 39						

33111710-1		Lotul 40						
		BALLOON INFLATION DEVICES 8-1	42.04.40004	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, pana la 30 atm. Valva hemostatica cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	1. Lectură corectă, inflație și deflație fiabile. 2. Mânerul de design umanizat modificat facilitează funcționarea medicului. 3. Designul de blocare permite funcționarea unei mâini în deflație. Dispozitiv de umflare cu balon, buton de închidere ("DREAPTA") + set de supapă pentru hemostază (Push Pull with line extension & stopcock). Volum (ml) - 20.	CE
		Total lot 40						
33111710-1		Lotul 41						
		Hemostasis Valve Sets Push pull Y Connector	42.03.10001	China	SCW MEDICATH LTD	Valva hemostatica "Y" cu inchidere axiala, tip push-push, torque system, fir introductor compatibil cu ghid 0,014".	Push pull Y Connector 1 \ Diverse tpyes pentru a satisface obiceiurile clinicianului 2 \ Rezistența la presiune și o bună supapă de etanșare pentru a reduce pierderea de sânge. Cuprins * Valvă de hemostază * Instrument de introducere a firului de ghidare * Dispozitiv de cuplu	CE
		Total lot 41						
33111710-1		Lotul 43						
		HIGH PRESSURE INJECTION TUBING(1200PSI)	42.02.20001	China	SCW MEDICATH LTD	Din PVC transparent rigid rezistent la presiune 1200 (83 bari) psi adaptor rotativ Conector male – female, Lungimi ≥25 cm	TUBARE DE INECȚIE PRIN ÎNALTĂ PRESIUNE de 1200 PSI Caracteristică sau avantaj: 1. Protejează împotriva infectării microbiologice 2.ganoid; imberb 3. proiectare succintă 4. Ușurința de utilizare 5. Rezistent la presiune ridicată 6. Operare ușoară 7. Cooperează cu drogurile Lungimi - 50 cm. 50 cm feminin Luer Lock la rotorul masculin	CE
		Total lot 43						

33111710-1	Lotul 44						
	Angiographic Syringes DSA-150-A2	42.16.10016	China	SCW MEDICATH LTD	1. Seringa 150 ml. Material: policarbonat transparent. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1. Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea ba on de aer și mediu de contrast 2. Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3. Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - Mark 7. Volum (ml) - 150. Cuprins - Seringă, J Umpleți tubul .	CE
	Total lot 44						
	TOTAL						

Semnat:  Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**

