

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1628061928008				Data: „09” septembrie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Utilaj stomatologic IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”				Lot: 10, 11, 12		Pagina: _1_ din _2_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	10	Cuptor pentru sinterizare utilizat în laboratorul de tehniă dentară	MS-ZIRKOVEN	Italy	Max Steam	Informatii tehnice: -Inaltime camera sinterizare: 72mm +/- 1mm -Dimensiuni cuva de sinterizare: 2 x 120/30 mm, +/- 2mm; -Sistem de incalzire : CLASSIC/SPEED -Temperatura maxima: 1650°C -Elemente de incalzire Tip/Numar: MoSi / 4 elem -Rata de crestere a temperaturii °C/min: CLASSIC: 30°C/min -SPEED: 99°C/min -Display control: 4-LINES LCD -Programe de sinterizare:30 minimum -Programe speciale: Program de incalzire cu ventilare, Program uscare -Tip termocupla: PtRh-Pt, tip S Să posede funcțiile: -Port RS 232 -Inchidere pe sistem lift -Temporizare pentru sinterizare "peste noapte" Date tehnice: -Putere: 3200 W -Tensiune: 200-240V / 50-60 Hz -Greutate: 60 kg +/- 2kg -Dimensiuni W/D/H: 390/500/790 mm Să includă 200 g bile sinterizare din zirconiu + cuva cu capac Ø 120mm (capacitate maxima 2 cuve) -Temperatura maxima 1650°C -Dotat cu 4 elemente de incalzire MoSi. Garanție minim 12 luni	Informatii tehnice: -Inaltime camera sinterizare: 72mm +/- 1mm -Dimensiuni cuva de sinterizare: 2 x 120/30 mm, +/- 2mm; -Sistem de incalzire : CLASSIC/SPEED -Temperatura maxima: 1650°C -Elemente de incalzire Tip/Numar: MoSi / 4 elem -Rata de crestere a temperaturii °C/min: CLASSIC: 30°C/min -SPEED: 99°C/min -Display control: 4-LINES LCD -Programe de sinterizare:30 minimum -Programe speciale: Program de incalzire cu ventilare, Program uscare -Tip termocupla: PtRh-Pt, tip S Să posede funcțiile: -Port RS 232 -Inchidere pe sistem lift -Temporizare pentru sinterizare "peste noapte" Date tehnice: -Putere: 3200 W -Tensiune: 200-240V / 50-60 Hz -Greutate: 60 kg +/- 2kg -Dimensiuni W/D/H: 390/500/790 mm Să includă 200 g bile sinterizare din zirconiu + cuva cu capac Ø 120mm (capacitate maxima 2 cuve) -Temperatura maxima 1650°C -Dotat cu 4 elemente de incalzire MoSi. Garanție minim 12 luni	CE, ISO

33100000-1	11	Cuptor de ceramică combi pentru arderea și presarea tuturor materialelor ceramice, utilizat în laboratorul de tehnică dentară.	MS WARME/ MS WARME UP	Italy	Max Steam	Cuptor de ceramica combi pentru arderea si presarea tuturor materialelor ceramice dentare de pe piata . Pentru arderi in vid sau atmosfera. Să funcționeze cu unitatile de comanda vPad comfort, touch screen. Caracteristici tehnice: Tensiune de alimentare : 220 V, 50 Hz. Puterea maxima absorbita 1500 W. Dimensiunea camerei de ardere: diametrul 90 mm inaltimea 55 mm+- 5mm; Temperatura maxima de ardere: 1200°C. Dimensiuni gabaritice: 23 x 33 x 66 cm.+- 2mm Greutate: 14,5 kg.+- 2 kg 500 programe de ardere setabile individual. Unitatea de comanda vPad să ofere un maxim de rentabilitate si eficienta. Cu doar o singura unitate de control, să se poata utiliza doua cupatoare. Garanție minim 12 luni	Cuptor de ceramica combi pentru arderea si presarea tuturor materialelor ceramice dentare de pe piata . Pentru arderi in vid sau atmosfera. Să funcționeze cu unitatile de comanda vPad comfort, touch screen. Caracteristici tehnice: Tensiune de alimentare : 220 V, 50 Hz. Puterea maxima absorbita 1500 W. Dimensiunea camerei de ardere: diametrul 90 mm inaltimea 55 mm+- 5mm; Temperatura maxima de ardere: 1200°C. Dimensiuni gabaritice: 23 x 33 x 66 cm.+- 2mm Greutate: 14,5 kg.+- 2 kg 500 programe de ardere setabile individual. Unitatea de comanda vPad să ofere un maxim de rentabilitate si eficienta. Cu doar o singura unitate de control, să se poata utiliza doua cupatoare. Garanție minim 12 luni	CE, ISO
33100000-1	12	Cuptor de preîncălzire pentru turnare, de tip mufel, utilizat în laboratorul de tehnică dentară.	PHF B1	Italy	NUOVA A.S.A.V	Cuptor de preîncălzire pentru turnare cu 10 cicluri și 4 etape prestabilite pentru fiecare ciclu. Creșterea presetabilă a temperaturii si standby. Temporizator pentru pornire automata. Presetare a fazei de răcire. Temperatura maximă 1100 °C Pregatit pentru conectarea la extractor de fum (opțional). Dimensiuni exterioare 33 x 36 x 49 cm,+- 3cm; Dimensiuni incinta 16 x 16 x11 cm,+-2mm Putere 2.400W Greutate 30 kg,+- 2kg. Garanție minim 12 luni	Cuptor de preîncălzire pentru turnare cu 10 cicluri și 4 etape prestabilite pentru fiecare ciclu. Creșterea presetabilă a temperaturii si standby. Temporizator pentru pornire automata. Presetare a fazei de răcire. Temperatura maximă 1100 °C Pregatit pentru conectarea la extractor de fum (opțional). Dimensiuni exterioare 33 x 36 x 49 cm,+- 3cm; Dimensiuni incinta 16 x 16 x11 cm,+-2mm Putere 2.400W Greutate 30 kg,+- 2kg. Garanție minim 12 luni	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

