



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

TRACTOR CU ROȚI TB 754

Parametrii-cheie:

- ⊗ **Cabina:** cabină cu câmp de vizibilitate de 360 grade și cu aer condiționat, încălzitor în completarea standard, interior spațios al cabinei, design european. Interiorul este complet modernizat, volan reglabil după poziționare, scaun cu suspensie pneumatică ș.a pentru îmbunătățirea operării tractorului;
- ⊗ **Podeaua dreaptă, levier lateral de schimbare a vitezelor:** pentru o operare cu tractorul mult mai confortabilă;
- ⊗ **Cutia de viteze:** configurarea standard 12F+12R cu sincroni, și revers, sigură, economă și comodă. Reversul este o opțiune care oferă economie de energie, siguranță și comoditate, este;
- ⊗ **Motorul:** motor Lovol cu 4 cilindri
- ⊗ **Ambreiajul:** mufă dublă de 10-11 inch echipată cu disc de fricțiune dintr-un material ceramic special;
- ⊗ **Panou de bord:** este instalat un panou de bord ACTUANT (SUA);
- ⊗ **Sistemul electronic:** are protecția de praf și umeditate Ip68;
- ⊗ **Capacitatea de ridicare:** 1500 kg.

Descrierea tehnică succintă:

Clasa de tracțiune: 1,4

Formula la roți: 4x4

Tipul motorului: A4K43T75, 75 CP

Cutia de transmisii: mecanică, sincronă, cu revers, nr. de transmisii – 12Fx12R,
diapazonul de viteză 2,46 – 34,78 km/h.

Dimensiunile de gabarit: 4320x1910x2670 mm.

Masa: 3400 kg.

Dotat cu contragreutăți: față: 24 kg x 6 unit., spate: 45 kg x 4 unit





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Puterea maximă a APP, kW	46.8
Puterea de tracțiune, kN	15
Dimensiunile de gabarit	
Lungimea, mm	4100
Lățimea, mm	1780
Înălțimea, mm	2680
Ampatamentul, mm	2100
Ecartamentul	
Roților din față, mm	1480
Roților din spate, mm	1410
Masa constructivă, kg	3190
Masa minimă de lucru, kg	3400
Raza de întoarcere, m	4.3 (fără frânare), 3.2 (cu frânarea unilaterală din interior)

Motorul	
Tip	A4K43T75
Model	bloc, cu răcire lichidă, 4 timpi, cu aspirarea naturală (fără turbină), injecție directă
Numărul de cilindri	4
Diametrul cilindrului× mersul cilindrului, mm	105×117
Volumul de lucru, litri	4,32
Puterea nominală, kW	55
Momentul de rotație maxim (N*m) / turațiile nominale (rot./min)	260/2400



Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Transmisia	
Tipul	Mecanică, cu revers, cu trepte și sincroni
Modelul ambreiajului	14 inch, LUK, Germania
Numărul de transmisii	12F+12R
Vitezele de deplasare, km/oră	Mers înainte: 2,46 – 34,78 mers spate: 2,15 — 30,49

Sistemul hidraulic	
Model	Sistem deschis
Supapa hidraulică de transmisie (ieșiri hidraulice)	2 perechi
Presiunea, MPa	16
Debitul pompei, litri/min	37
Sistem de suspendare în 3 puncte	Categoria II
Numărul de cilindri hidraulici	2
Modul de reglare	Reglare forțată, Reglarea pozițiilor, Flotant
Capacitatea maximă de ridicare, kN	19.2
Capacitatea maximă de ridicare (trecând de punctul de suspendare aflat la 610 mm), kN	15.0
Sistemul de direcție	Cilindru hidraulic la roțile din față

Sistemul de frânare	
Frâna de bază	Umedă, cu discuri
Frâna de mână (staționare)	Mecanică cu acționare manuală
Frâna remorcii	Pneumatic, cu expirarea aerului. Posibil și hidraulic





Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Dimensiunile anvelopelor	
Roțile din față	9.5-24
Roțile din spate	14.9-30

Rezervoarele	
Radiatorul, litri	15
Rezervorul de combustibil, litri	78
Rezervorul transmisiei	40

Cabina:

- ✓ Modernă (din generația a 3-a);
- ✓ Confortabilă;
- ✓ Design european cu un aspect dinamic;
- ✓ Etanșeitate completă;
- ✓ Asigură o bună ventilare, dotată cu trapă în acoperiș situată frontal;
- ✓ Aripi pe față și spate, apărătoare de noroi;
- ✓ Ergonomică;
- ✓ Vizibilitate 320°;
- ✓ Certificată EC și OECD;

Scaunul:

- ✓ Model Trimmer cu spetează înaltă și cotiere oferă o bună confortabilitate;
- ✓ Reglabil;

Volanul:

- ✓ Reglabil;





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

		 	 
Motor Elaborat în baza motorul Perkins (Marea Britanie)	Ambreiajul Luk (Germania)	Sistem de iluminare LED, iluminare completă, aspect plăcut, senzori.	
			
Panoul de bord Produs de recunoscuta companie ACTUANT (SUA); Afișarea pe display-uri integrate a datelor multi-informaționale; Manipularea prin joystick-uri cu sistemul hidraulic de suspendare.		Puntea din față DANA (SUA)	