

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție 21092182 din 13.09.2023 an |
| Denumirea procedurii de achiziție: Porți sectionale automate, inclusiv instalarea |

| Cod CPV | Denumirea buburilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|---------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44221000-5 | 1.1.Poartă sectională automată cu ușă de acces pietonal | Poatră sectională | Russia | DoorHan | <p>Poatră sectională, panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul portii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Poarta să fie echipată cu ușă de acces</p> | <p>Poatră sectională, panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 35 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,40 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 25.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul portii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm. Motorul pe pod. CU</p> | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------|---------|--|---|--|
| | | | | | <p>pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, mâner, yala, 5 chei.</p> <p>Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garanția pentru poartă minimum 5 ani</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme minimum 3 ani.</p> | <p>DEZBLOCATOR EXTERIOR</p> <p>Poarta să fie echipată cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, mâner, yala, 3 chei.</p> <p>Posibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garanția pentru poartă 2 ani</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme 2 ani.</p> | |
| 44221000-5 | 1.2.Poartă secționată automată | Poartă secționată | Russia | DoorHan | <p>Poartă secționată, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din</p> | <p>Poartă secționată, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 35 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,40 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 25.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garațiapentru poartă minimum 5 ani</p> <p>Garațiapentru motor și mecanisme minimum 3 ani.</p> | <p>oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Motorul pe pod. CU DEZBLOCATOR EXTERIOR</p> <p>Posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garațiapentru poartă 2 ani</p> <p>Garațiapentru motor și mecanisme 2 ani.</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

Prețul include livrarea și instalarea mărfurilor, fabricarea 15 zile lucratoare dupa semnarea contractului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolov Vladislav În calitate de: Director companiei

Ofertantul: Boni-S Design SRL Adresa: mun Chisinau, str Tighina 42/1